

sato CT400/410 工业级条码标签机



SATO CT400/410 条码打印机, SATO CT400/410 条形码打印机规格

打印机规格

打印方式: 热转印/直热方式

打印范围: 宽 104mm × 长 381mm

打印分辨率: CT400: 203dpi (8 像素点/毫米)

CT410: 305dpi (12 像素点/毫米)

打印速度: CT400 : 6 英寸 (152 毫米/ 秒)

CT410 : 4 英寸 (102 毫米/ 秒)

物理特性

宽 198mm × 长 230mm × 高 181mm

重量: 3kg

产品特性

微处理器: 80MHz、32 位 RISC 处理器

字库: 12 级等比例字体&固定倍率 OCR-A & OCR-B 字型;

10 种矢量字型; 美国/欧洲字体; 标准大小写下标字体 (850 符号表)

图像支持: SATO 二进制/十六进制, BMP 与 PCX 格式

认证: CE, UL, CSA, TUV

侦测: 可调节位置的标签穿透式感应器;

预先印刷黑标或槽孔式的反射感应器; 连续格式功能

选购件: 标签剪切器, 标签卷制器, 标签剥离器,

RS-232 串行接口 (57.6kbps), USB 接口, 10/100BaseT 网卡

条形码

Bookland (UPC/EAN Supplemental); EAN-8/13; Codabar;

Code 39/93/128; Interleaved 2of5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5; MSI;

UCC/EAN128; UPC-A/E; Data Matrix; Maxicode; PDF417;

Postnet; Micro & Truncated PDF; QR Code

条距可调节; 比率: 1:2, 1:3, 2:5, 可任意调整

使用环境

工作环境: 温度: 41 -104°F (5 - 40°C) 相对湿度: 15 - 85%, 无结露状态

存放环境: 温度: 0 -104°F (-20 - 40°C) 相对湿度: 最大 90%, 无结露状态

耐压: 8KV

其他参数

交流电源: 100V(±10%), 50 / 60 Hz(±1%)

上海仙丰条码网(<http://www.xfbarcode.com/>)提供条码 条形码 条码打印机 条形码打印机 标签打印机 数据采集器 碳带 标签 盘点机 条码扫描器 条形码扫描器 条码软件 条形码软件 标签打印软件 标签设计软件 仓库管理系统(WMS) 物流管理系统 固定资产管理系统 电子票务系统 制造执行系统(MES) zebra symbol intermec tec datamax datalogic casio sato bartender



上海仙丰条码网

电话: 021-58308185 58302399

网址: ~~www.xfbarcode.com~~

邮箱: chenchunlin@xfsoftware.com

直流: 14.5V($\pm 5V$) 电流: 3.6A 功率: 150W 以下

通讯接口: 并行: IEEE1284 (标准配置) 串行: RS-232 (选购件)

Ready / Busy: X-on / X-off

扩充端口: 并行: 36 针 AMP 接口; 串行: DB-25F 接口

标签特性:

最小宽度: 1.26 英寸 (32 毫米)

最小长度: 卡纸 0.75 英寸 (19 毫米) 标签 1.0 英寸 (25 毫米)

适用类型: 连续折叠, 卷筒, 模切标签等

标签规格:

宽: 25 - 118mm 长: 15 - 400mm

碳带:

宽: 4 英寸 (111 毫米) 长: 328 英尺 (100 米) 外卷式

使用范围

工业级列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标 或特殊用途贴纸等工商业运用。

上海仙丰条码网(<http://www.xfbarcode.com/>)提供条码 条形码 条码打印机 条形码打印机 标签打印机 数据采集器 碳带 标签 盘点机 条码扫描器 条形码扫描器 条码软件 条形码软件 标签打印软件 标签设计软件 仓库管理系统(WMS) 物流管理系统 固定资产管理系统 电子票务系统 制造执行系统(MES) zebra symbol intermec tec datamax datalogic casio sato bartender