

用户手册补充说明

SH806T

符合声明

本手机可适于中华人民共和国境内使用，此手机有可能在中国以外的一部分国家和地区无法正常使用。

规格

电池使用时间

连续通话时间	最长可达 235 分钟 (GSM) 最长可达 360 分钟 (CDMA)
连续待机时间	最长可达 360 小时 (手机闭合时) (GSM) 最长可达 195 小时 (手机闭合时) (CDMA) 最长可达 150 小时 (手机闭合时) (GSM&CDMA)
充电时间 (手机关机时)	约200分钟 (使用AC 电源充电器充电时)

注意

- 以上为手机安装电池状态下的数值。
- 连续通话时间是在手机电池电量充足、且信号正常稳定情况下得出的平均计算值。
- 连续待机时间是在手机电池电量充足、手机闭合、无任何通话及其他操作、且信号正常稳定情况下得出的平均计算值。
- 以上时间受使用环境、状态和设置等情况的影响，可能会有所差异。

SAR值

- 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.396 W/kg，符合国家标准GB 21288-2007 的要求。

太阳能充电

- 请勿观察充电中的太阳能电池板，太阳能电池板的反射效果等可能会对视力造成影响。
- 如需将电池充满至100%，请使用 AC 电源充电器，太阳能充电是一个辅助功能。
- 使用太阳能指示灯检查太阳能充电状态。

绿色	充电中
蓝色	充电停止； 如果电池已充满（大约为80% 或更多（电池格数显示为  或  ））或太阳光线不充足时，则无法使用太阳能充电。
红色	太阳能充电警告：手机处于高温或低温状态。如果手机温度正常，但是太阳能指示灯仍为红色，则表示温度传感器发生了故障。
关闭	阳光不充足的情况下，则无法使用太阳能充电。

- 当手机进行太阳能充电时，如果手机过热且电池的电量达到80%或更多（电池格数显示为  或 ），太阳能指示灯显示为红色且发出警告声。此时，为了确保电池的安全，电池的电量可能会自动减少。
- 电池处于以下情况时无法进行太阳能充电：

- 手机处于高温或低温状态；
- 电池的电量大约为80%或更多（电池显示的格数为  或 ）。
- 手机使用AC 电源充电。
- 拉上窗帘，或窗户是由特殊玻璃（磨砂、贴膜、热反应/吸热等玻璃）制成的情况下，可能无法通过太阳能充电。
- 不能使用灯光为太阳能充电。
- 请使用柔软的干布对太阳能电池板进行清洁，避免灰尘和污渍等影响其充电。
- 避免将手机置于太阳光直接照射的表面（沙、石头、室外空调、金属、混泥土、沥青等）进行充电，否则可能会造成损坏（手机所放位置是否安全取决于所处的地区、季节和天气条件）。
- 切勿在无人看管的车内对手机进行充电。封闭的车内可能会变的非常热，手机可能会出现过热而导致火灾、变形或故障。
- 如果手机中的电池已被耗尽大约一周，则可能无法使用太阳能充电。