




## 多头支架 SiCompact A2 MINI




尺寸图 (Dimension Drawing):







配光曲线 (LDC):



## 规格说明/Specifications

品牌/Brand	西特科/Siteco
型号/Model	5NA 757 E-1PS1208
产地/Origin	德国/Germany
<b>光源</b> /Lamp	欧司朗双端金卤灯/OSRAM HQI-TS/NAV-TS
光源产地/Lamp Origin	中国或德国/China/Germany
<b>功率</b> /Wattage	150W
光通量/Lumen	11000lm
光效/Luminous efficiency	73.3m/W
色温/Color temperature	4,200/2,000K
<b>灯具效率</b> /Efficiency	76.4%
寿命/Life span	见说明文件
电压/Voltage	230-240V/50Hz
<b>灯体</b> /Housing	高压高纯铸铝 / Die-cast aluminum
反射器/Reflector	高纯净阳极氧化铝 / High grade anodized aluminum
镇流器/Ballast	详见规格表 / Pls. refer to the specification list
防护等级/IP rating	IP66
电气保护等级	I 类/PCI
Protection class	

## 灯具尺寸及重量

Dimensions & Weight

其它/Others

参见尺寸图 / Pls. refer to the dimension drawing. 重量/Weight=8.0Kg

Housing surface coated in Siteco metallic gray

- 宽光束,非对称/Wide beam, asymmetric
- 灯罩为钢化安全玻璃

Enclosure with toughened safety glass

- 配补偿电容 / P. f. corrected
- 具有防止灯体旋转的功能 (防球击)
  Integrated protection against twisting (ball proofed for sports application)
- 安装方式:支架 Mounting: bracket
- 配压强平衡系统,内有空气渗透膜,可防止冷 凝水在玻璃罩内部形成

Pressure equalization system with air-permeable connector for avoidance of condensation

■ 灯体外观设计紧凑,风阻面积及重量小于同类 产品 /Compact appearance design, with smaller wind area & weight

备注:佑昌西特科照明(廊坊)有限公司保留未经事先通知而作任何修改的权利,特别是具体的数值,产品规格表中的插图、描述、订货号及其他声明可以变更。

office | industry | traffic | shopping | public | sports