



## **SiCompact R2 MAXI**




尺寸图 (Dimension Drawing):

 $A_w = 0.22m^2$ 



配光曲线 (LDC):



规格说明/Specifications	
品牌/Brand	西特科/Siteco
型号/Model	5NA 726 7-1WS51
产地/Origin	德国/Germany
<b>光源</b> /Lamp	欧司朗短弧 2000W/D/S Osram short arc 2,000W/D/S
光源产地/Lamp Origin	德国/Germany
<b>功率</b> /Wattage	2,000W
光通量/Lumen	200,000lm
光效/Luminous efficiency	100lm/W
色温/Color temperature	5,800K
显色性/Color rendering	Ra>90/1A
寿命/Life span	见说明文件
电压/Voltage	380V/50Hz
光源电流/Lamp current	11.3A
<b>灯体</b> /Housing	高压高纯铸铝 / Die-cast aluminum
反射器/Reflector	高纯净铝材 / High grade aluminum
镇流器/Ballast	详见规格表 / Pls. refer to the specification list
防护等级/IP rating	IP65
电气保护等级	I 类/PCI
Protection class	
灯具效率	75.0%
Luminaire efficiency	
灯具尺寸及重量	参见尺寸图 / Pls. refer to the dimension drawing.

Dimensions & Weight

其它/Others

W=14.5Kg

- 极宽光束配光 / Extremely wide beam
- 具有防止灯体旋转的功能 Integrated protection against twisting
- 可方便开启后部维护,且开启后自动断电 Maintain from back, disconnection from the mains once the housing opened
- 压力补偿呼吸孔 Breather for pressure compensation
- 密封系统可抵御风雨 Weather proofed sealing system
- 减震支架 / Vibration damping support
- 反射器散热性能良好,可延长光源的使用寿命 Reflector excellent heat dissipation for longer life span of lamp
- 可实现顺时热启动功能 / Hot instant restrike
- 分体电器 / Control gear needed

备注:佑昌西特科照明(廊坊)有限公司保留未经事先通知而作任何修改的权利,特别是具体的数值,产品规格表中的插图、描述、订货号及其他声明可以变更。

industry | traffic | shopping | public | office | sports