

产品说明:

落地式，上进水，底排水，适用于高级写字楼、机场、车站、大型商场等公共场所。

冲水量:

6 升

管道要求:

- 最小工作压力: 1.7Bar
- 最小流量: 1.15 升 / 秒

冲水方式:

- 喷射虹吸式

颜色:

- 白色

坑距:

- 254 mm

详细描述:

- 加长式设计，使用更加舒适
- 高级釉面陶瓷，不易挂脏
- 排污管道全施釉，便于排污
- 1-1/2" 标准进水口
- 2-1/8" 排污口
- 冲水边设计完整，确保冲洗干净
- 包括地脚螺栓，不含座垫及盖板
- 本产品符合 ASME 112.19.2/CSA B45.1 规范要求和 GB-6952-2005 标准



Listed by I.A.P.M.O.



推荐搭配: 可与多款仕龙明装型感应冲洗阀或手动冲洗阀搭配，让冲洗效果更佳

ECOS-8113



G2-8113



Royal-111





Royal-113ESS



SMOOTH-113



- 配套冲洗阀安装，请参考冲洗阀产品说明



- 要了解该型号或其他型号坐便器和冲洗阀可选项目的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文档拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2011 年 1 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话: 0512-6843 8068 0512-6843 2391 • 传真: 0512-6843 4622 • 地址: 苏州新区火炬路 16 号 215009 • www.sloanvalve.com www.sloan.com.cn