

SmartSetup 3

快速啟動指南



SmartSetup 3 是集「加密連線精靈」及「無線網路管理程式」二者於一身的「all in one」無線網路設定精靈，它使得無線網路及安全設定成為一件極為簡單的工作。件極為簡單的工作。由於 SmartSetup 3 是預先安裝在路由器內，因此用戶們無須漫無目的地摸索光碟中的安裝軟體，更無須摸索如何來安裝安全的無線網路。SmartSetup 3 是利用 Wireless Protected Access™ (WPA) 為您捍衛網路安全，並以其內建的 G-EzLink 管理程式來輕鬆掌控您無線連結的最快速方法！由 Gigabyte 研發的 SmartSetup 3 技術無疑是建立一個安全的無線網路最簡單又最安全的方法。

本「快速啟動指南」將會說明 SmartSetup 3 如何連結具有無線網卡的筆記型電腦。請注意，為使用 SmartSetup 3，兩端對端無線連結(您的路由器及無線網路卡)必須能夠支援或可為 SmartSetup 3 所啟用。

啟動前

啟動前，您應先具備網路線、筆記型電腦及 Gigabyte 無線網卡以便正確安裝無線路由器。

右側所示為 Gigabyte 的 B49G 無線路由器安裝接線圖，僅供參考。




圖 1：路由器安裝接線圖




圖 2：無線網路型態

典型的家用或小型辦公室無線網路型態，通常會看似有如左圖。而此處所指用途，便只有針對無線路由器及安裝有 Gigabyte 無線網卡的筆記型電腦。

步驟 1 設定無線網卡

- A. 在您的筆記型電腦上，置入 Gigabyte 無線網卡驅動程式光碟並安裝驅動程式，遵照選單當中的安裝指示。
- B. 接著，將您的 Gigabyte 無線網卡插入筆記型電腦中尚未使用的 PCMCIA 插槽內。如果 Windows 系統提示「找到新硬體精靈」，只須點選<取消>即可。Gigabyte 驅動程式當中具有一些讓您可以完全利用及控制您無線網路的特殊元件。
視您 Windows 的版本而定，螢幕上可能會出現「您現在安裝的硬體並無憑證或無法辨識」的訊息提示，此時只須點選「確定」即可。

步驟 2 選擇可連線之無線路由器

- A. SmartSetup 3 將會自動開啟 G-EzLink 公用程式，同時您將會在 PC 工具列中見到快速啟動圖示(如右圖中紅色箭頭所指)。



圖 3：「快速啟動」圖示



NOTE

您也可藉由點選「開始」>「程式集(所有程式)」> GIGA-BYTE802.11 WLAN 的方式，從 Windows 「程式集(所有程式)」當中找到 G-Ezlink 公用程式。

- B. 從「**尋找網路**」標籤(如下圖所示)中,在較下方窗格裏的清單中點兩下您要連結的無線網路。Gigabyte 路由器預設的 SSID(網路名稱)是「GIGABYTE」。在下列的範例中,我們便是選擇「GIGABYTE」作為網路名稱。連結狀態一旦完成時,便會顯示於較上方的窗格中。




圖 4：G-Ezlink 公用程式

步驟 3

輸入自定的加密金鑰

- A. SmartSetup 3 會建立一 Wi-Fi Protected Access™ (WPA)的安全連結,同時將會自動開啟「自訂安全金鑰」畫面。此畫面亦會顯示與您即將建立之安全連結的網路有關的有用資訊,像是無線路由器之 SSID 及 MAC 位址等等。請最好將此項資訊用紙記下並妥為保存。
- B. 利用文數字按鍵組合輸入 8 到 63 個字元長度的加密金鑰(您可以混合利用數字 0-9,大小寫字母以及像是+, -, %, @這些特殊字元)。按下「**確定**」按鍵。




圖 5：「指定安全金鑰」畫面



建議您另外用紙記下此安全金鑰並妥為保存。

安裝完成

您的 Gigabyte 路由器將會自動開啟網頁介面並提示您所需的 ISP 帳號資訊。程序完成！您已成功地在兩台 Gigabyte 無線網路裝置之間建立無線連結，並建構一非常安全的 WPA 無線安全協議機制。