

规格表

型 号		VPL-CX21	VPL-CS21
光学部分	投影系统 LCD液晶板 投影机镜头 灯泡 画面尺寸 输出亮度	3LCD单镜头投影系统 超高孔径0.63英寸液晶板 1.2倍变焦镜头，F1.6~1.94，f18.8~22.6毫米 165W UHP(新型灯泡) 40~300英寸(可视画面对角线尺寸) 2100ANSI 流明*1	
信号	色彩系统 分辨率 可接收信号	NTSC 3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 750电视线 1024×768像素	
	视频 RGB 计算机信号 视频	600电视线 800×600像素	
概况	扬声器 电源要求 电源消耗 工作温度 工作湿度 外型尺寸 重量 散热 风扇噪音 图像翻转 安全锁 数字变焦 静帧功能 安全 图像模式 安装 其他功能 屏幕显示菜单(语言)	1W x 1 单声道 AC 100~240V, 50/ 60Hz 最大: 220W, 待机: 0.8W 0~35°C 35~85%(无凝结) 273(宽) x 52(高) x 210(深) 毫米 1.9公斤 750.7 BTU 32dB Off / H / V / HV 有 有 有 有 有 动态 / 标准 / 游戏 / 生动 / 影院 / 发表 正投 / 吊顶 自动设置, 自动聚焦, 自动梯形校正, 即关即拔 15种, 有中文	
输入	视频 / 音频输入 输入端口	复合视频, S视频, 音频: A / V mulit 模拟RGB/复合 (HD D-sub 15芯)	
遥控器		RM-PJ5	
安全标准		UL, cUL, FCC Class B, IC Class B, NEMKO CE (LVD, EMC), C-Tick, Denan, VCCI Class B, CCC	
随机附件		HD D-sub 15芯电缆(2米), 便携包, 安全标签, 速查手册, 操作手册, 安全规则手册	

*1 ANSI流明是美国国家标准协会IT7.228制定的测量方法。由于亮度的测量没有统一的方法，各厂商的规格会有所不同。（该亮度值为工厂出厂时的典型值，亮度设置为100%时）

屏幕到镜头的距离

屏幕尺寸(英寸)	40	60	80	100	120	150
最小(毫米)	1190	1800	2400	3010	3620	4530
最大(毫米)	1370	2070	2760	3460	4160	5200



索尼(中国)有限公司顾客免费咨询热线: 800 820 9000 Sony数据投影机及平板显示器专业网站: <http://pro.sony.com.cn/dpj/>

Distributed by

SH0089HY0606V1P1-010
Printed in Shanghai

© 2006年Sony公司版权所有。
未经许可，禁止翻印本资料部分或全部内容。
性能和指标如有变更，恕不另行通知。
所有非公制重量和尺寸为近似值。
Sony是索尼公司的注册商标。
所有其他注册商标是所属公司的注册商标。

SONY®



索尼数据投影机

VPL-CS21
VPL-CX21

超 便 携 型 投 影 机



SONY

← 机身厚度 5.2cm →



超轻薄的机身 超齐全的功能

VPL-CX21/CS21 仅**5.2cm**的超薄机身，**1.9kg**的轻盈重量，堪称超便携型数据投影机的代表，完美融合了更先进的全自动功能，只有索尼才能真正做到：“小而全”、“精而美”。

高亮度 高画面质量

采用了Sony独特的光源系统，加之0.63英寸液晶板和165W灯泡，VPL-CX21能提供XGA(1024x768)的分辨率，VPL-CS21能提供SVGA(800x600)的分辨率，将还原出明亮细腻的画面。伴随着2100ANSI流明的高亮度，演示期间无须关闭灯光。即使在明亮、敞开式环境中也能照常演示，适用于各种类型的会议场合。

索尼 经典设计

人性化设计

仅5.2cm的超薄机身，1.9kg的轻盈重量，配上度身订制的便携软包，为随身携带带来方便。VPL-CX21 / CS21采用最新型的亚克力为镜头保护盖，不再需要拿下镜头盖。

经典时尚外型设计

VPL-CX21/CS21的机器表面，采用厚度仅有1毫米的铝制材质。索尼率先将“纳米成型技术”应用在投影机领域中，并已申请为专利。



即关即拔功能，享受轻松工作

在演示结束时就可立即切断电源，内置电路将保持冷却风扇继续运行一段时间，直至散热完毕。同时索尼特创的新型风扇冷却系统能帮助您真正实现超静音演示。这些智能技术会使您在各种场合中的演示更加方便实用。



六种图像模式

为用户提供了六种图像模式，适合用户对于各种环境应用。



全自动设计 有效提高工作效率



VPL-CX21/CS21实现了真正的全自动功能，只要轻轻按下开关，所有复杂程序全部自动完成！



1. 电动投影角度调整

只需手指轻轻一按，就可进行十分平滑的倾斜角度设定。您调整好的设置将会自动被存储下来，并且在下次使用时自动调用。



2. 自动梯形校正功能

根据倾斜角度的不同，自动对梯形失真进行校正。不需要由用户自己来进行校正。



3. 自动聚焦

内置的自动聚焦模块将自动调整焦距，不用再等待画面出现后进行调整。



4. 自动输入信号搜索

VPL-CX21 / CS21将自动检测投影机的信号输入接口，一旦打开电源就将立即播放画面。



5. APA自动像素调整功能

APA自动像素调整功能将自动对PC信号画面进行调整达到最佳画面效果，让演讲者不必做专业的调整工作，得以全身心地关注于演讲。



灵活的安装

可适用于各种环境。它既非常小巧同时又可吊顶安装。

吊顶安装

可以吊顶安装，其底部有用于安装吊顶吊架的安装孔。



短焦镜头，电动聚焦

配备了短焦镜头既使在很短的投影距离内仍能投影出较大的画面。只需2.3米的投影距离就能投影出80英寸的画面。这项功能对于在小房间内播放动态画面特别有价值。



静帧功能

目前播放的计算机输入信号暂时定格在画面上，让演示者得以在后台自由的准备下面的文件。



4倍数字放大功能

可以用随机提供的遥控器来放大画面局部清楚地观看画面细部，最大可放大到4倍。



密码认证系统

用户一旦设置了开机密码，以后就必须通过此密码才能正常开机，这样就保证了投影机的安全使用。

控制面板按钮锁

机身侧面的控制按钮可以被锁住，防止被错误按下。

安全锁

可以使用选购的安全线，如Kensington，来锁住投影机。



低功耗

VPL-CX21/CS21待机时电源消耗仅为0.8W。