



Sony 3LCD 液晶投影機 VPL-EX4 及 VPL-ES4



VPL-EX4



VPL-ES4

香港・2007 年 5 月 31 日 – SONY(新力)香港有限公司今天推出兩款全新 3LCD 液晶投影機 VPL-EX4 和 VPL-ES4，兩款投影機均配備多項出色的簡報功能，尤其適合應用於教育界及商界。VPL-EX4 及 VPL-ES4 分別擁有 2100 流明亮度及 2200 流明亮度的高光亮度輸出，提供經濟實惠的應用方案。

VPL-EX4 及 VPL-ES4 皆採用 3LCD 液晶面板系統，分別擁有 XGA(1024 x 768)解像度及 SVGA(800 x 600)解像度，能投射出明亮及自然的影像。系統採用 3 塊高光圈 0.63 吋 LCD 液晶面板，提供無可比擬的光亮度及優質的色彩重現效果。

兩款型號兼容多種輸入接駁，備有多種畫面模式供選擇，而風扇聲音水平只有 29 分貝，能滿足中小企業及學校的需要。兩款型號配備短焦距鏡頭，只需約 2.3 米的距離便可投射出達 80 吋的影像，適合於公司的小型會議室或教育機構的課室內使用。

兩款型號兼容多種輸入訊號，由標準訊號到高清訊號均可。此外，亦可兼容從VGA 到 SXGA+(1400 x 1050)的電腦訊號。開機後只需約4秒¹，便能展示簡報或播放影片。新增的省電模式也令投影機的使用更環保。

這兩款投影機均提供七種畫面模式，包括新加入的「自然模式」，在光亮的房間中也能清楚展現純白影像。其餘六種畫面模式包括動態、標準、遊戲、日常生活、影院及簡報，無論連接到電腦、DVD影碟機或遊戲機，也能呈現出最佳的畫質。

為防止投影機在未經許可下被濫用，兩款型號均備有 4 位數字的密碼認證系統。其他保安功能包括按鍵鎖、保安鎖，而新增的保安槽則可供繫上自行選購的防盜鍊。其他功能包括加強的垂直圖像矯正功能、數碼變焦(高達 4 倍)、畫面定格、改善動態影像細緻度的 Dynamic Detail Enhancer(DDE)、智能自動像素調整及天花裝置設計²。

¹ 開機時間或因應燈泡狀況而有所不同。

² 須自行選購天花裝置組合。

VPL-ES4 備有黑色及珍珠白色供選擇，而 VPL-EX4 的機身則為珍珠白色。VPL-EX4 及 VPL-ES4 將於 2007 年 6 月開始發售，建議售價分別為港幣 9,380 元和港幣 7,780 元。顧客如有查詢，請致電 Sony 產品查詢熱線 (852) 2909-1865。

###

VPL-EX4 及 VPL-ES4 的主要規格如下:

型號		VPL-EX4	VPL-ES4
光學			
投射系統		3LCD 液晶面板，單鏡頭投射系統	
顯示屏		超高光圈 0.63 吋 TFT LCD 液晶面板 2,359,296 像素 (786,432 像素 × 3)	超高光圈 0.63 吋 TFT LCD 液晶面板 1,440,000 像素 (480,000 像素 × 3)
投射鏡頭		1.2 倍變焦鏡頭 F1.6 至 1.90 f=18.9 至 22.7 毫米	1.2 倍變焦鏡頭 F1.6 至 1.94 f=18.8 至 22.6 毫米
燈泡		165 瓦 UHP	
投射面積		40 至 300 吋 (以對角量度)	
投射距離		80 吋螢幕: 2.3 - 2.8 米 100 吋螢幕: 2.9 - 3.6 米	
光度輸出		2100 流明亮度 (高照明燈模式) (標準: 約 1500 流明亮度)	2200 流明亮度 (高照明燈模式) (標準: 約 1500 流明亮度)
訊號			
彩色系統		NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60	
解像度	視頻	750 電視線	500 電視線
	RGB	1024 × 768 像素	800 x 600 像素
可接受訊號	電腦	fH: 19-92kHz, fV: 48-92Hz (達 SXGA+ 60Hz)	
	視頻	15kHz RGB/ 色差端子 50/60Hz, 逐行掃描色差端子 50/60Hz, DTV(480/60i, 575/50i,1080/60i, 480/60p, 575/50p, 1080/50i, 720/60p, 720/50p), 複合視頻, Y/C 視頻	
揚聲器		單聲道 1 瓦 (最高) x 1	
輸入/ 輸出			
輸入	RGB /色差端子	模擬 RGB, HD D-sub 15 針 x 1(輸入 A)	
	RGB	模擬 RGB, HD D-sub 15 針 x 1 (輸入 B)	-
	S 視頻	Mini DIN 4 針 x 1	
	複合視頻	RCA 針 x 1	
	音頻	單聲道(立體聲迷你插孔 x 2)	單聲道(立體聲迷你插孔) x 1
輸出	RGB	HD D-sub 15 針 × 1	
	音頻	立體聲迷你插孔 x 1	
遙控輸入/輸出	RS232C	D-sub 9 針	
一般			
耗電量	最大	220 瓦	
	備用	2.3 瓦	
風扇噪音		29 分貝	
投影模式		前置/吊裝/背投	
OSD 顯示 (語言)		15 種	
尺寸(闊 x 高 x 深)		308 × 98 × 267 毫米	
重量		約 3 千克	