

TES-1500 数字式电容表

特性:

- ◆ 精确度 0.5%
- ◆ 过载保险丝保护
- ◆ 使用测棒或直接插入测试均可



一般规格:

档位	分辨率	准确	最大显示值	测试频率	过载保护
200pF	0.1pF	$\pm(0.5\%+1+0.5\text{pF})$	199.9pF	800Hz	0.25A/250 Fuse Protection
2nF	1pF	$\pm(0.5\%+1)$	1.999nF	800Hz	0.25A/250 Fuse Protection
20nF	10pF	$\pm(0.5\%+1)$	19.99nF	800Hz	0.25A/250 Fuse Protection
200nF	100pF	$\pm 0.5\%+1)$	199.9nF	800Hz	0.25A/250 Fuse Protection
2μF	1nF	$\pm (0.5\%+1)$	1.999μF	800Hz	0.25A/250 Fuse Protection
20μF	10nF	$\pm (0.5\%+1)$	19.99μF	80Hz	0.25A/250 Fuse Protection
200μF	100nF	$\pm (0.5\%+1)$	199.9μF	8Hz	0.25A/250 Fuse Protection
2000μF	1μF	$\pm (1\%+1)$	1999μF	8Hz	0.25A/250 Fuse Protection
20mF(20000μF)	10μF	$\pm (2\%+1)$	19.99mF	8Hz	0.25A/250 Fuse Protection

取样原理	(双斜坡积分式) Dual Slop Integration
取样率	Approx. 2 times per second
归零调整	$\pm 20\text{pF}$ Approx.
操作及储存温湿度	0℃ to 40℃ < 80% R.H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H.
电源	006P DC 9V 1pc
尺寸	135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H)
重量	207g
附件	皮套、测试棒、电池、使用说明书