TCL 邮件系统 POP3 用户使用手册

更改密码

在用户创建过程中,使用的初始密码,所以我们要求用户应该在第一时间进行 密码的更改。

更改密码方法如下:

打开IE,在地址栏上输入 <u>webmail.tcl.com</u> 输入用户名和密码进入邮箱 单击**选项**,然后单击**更改密码**,系统将弹出一个安全警告,单击**是**. 输入用户信息如下图所示:

Manage for Internet Inform	er ation Server 6.0	
Domain	ГСС	-
Account	TEST	-
Old password	•••••	
New password	•••••	Î.
Confirm new passw	ord	ľ.
OK Co	ncal Decot	

注意在新的密码中输入的字符不能少于六位,单击**确定(OK)**,密码将更改, 关闭IE,并使用新的密码重新登录。

配置用户邮件账号

POP3/SMTP访问方法的配置

配置Outlook 2003使用POP3/SMTP

单击"开始一设置一控制面板",打开控制面板,双击"邮件" 在**邮件设置**中,单击**显示配置文件** 在**邮件**对话框中,单击**添加**

山下配罢立住。	n).
	27. E
属性(2)	
Outlook 时使月 <u>又件 (P)</u> 牛 (Y)	用此配置文件:
	以下配置文件()

在**新建配置文件**对话框中,输入配置文件的名称,单击**确定**

×
确定

在**电子邮件帐户**向导中,单击**添加新电子邮件帐户**,单击下一步

电子邮件帐户		×
	本向导允许答更改 Outlook 所使用的电子邮件帐户和 目录。 电子邮件 ② 添加新电子邮件帐户 ② ③ 查看或更改现有电子邮件帐户 ② 目录 ③ 添加新目录或通讯簿 ② ③ 查看或更改现有目录或通讯簿 앱)	×
	< 上一步 (1) 人 (1) \lambda	闭(C)

在服务器类型页面中,选择POP3,单击下一步

注子邮件帐户	2
服务器类型 诸选择新建电子邮件帐户的服务器类型。	ž
 ○ ■icrosoft Exchange Server(■) 连接到 Bachange Server,阅读电子邮件、访问公用文件夹和共享文档。 ○ POF3(₽) 连接到 POF3 电子邮件服务器,下载电子邮件. ○ I■AP(L) 连接到 IMAP 电子邮件服务器,下载电子邮件并同步处理邮箱文件夹。 ○ HTTP(H) 连接到 IMTP 电子邮件服务器,例如: Hotmail,下载电子邮件并同步处理邮箱文件夹。 ○ 其他服务器类型(Δ) 连接到其他工作组或第二方邮件服务器。 	
/王按史JJ升和L工1F9日343年二/J用PIT加59783●	
<上→:	502) 下一步02) > 取消

在**Internet电子邮件设置**页面中,输入以下信息: 在**用户信息**中输入用户姓名和邮件地址; 在**服务器信息**中,输入接受邮件服务器和发送邮件服务器为mail.tcl.com 在**登录信息**中,输入用户名和密码。

户信息		服务器信息	
第的姓名 (近): (子邮件地址 (近):	huanghua (黃化) huanghua@tcl. com	接收邮件服务器 (POP3) (L): mail.tcl.com 发送邮件服务器 (SMTP) (Q): mail.tcl.com	
禄信息		测试设置	
户名(U):)码(E):	huanghua@tcl.com	填写完此这些信息之后,建议您单击下面的按钮 进行帐户测试。(需要网络连接)	
「 使用安全密码验	7 记住密码 (E) 金证登录 (SPA) (L)	测试帐户设置 (I) 其他设置 (M)	

单击其他设置,单击发送服务器,选择我的发送服务器(SMTP)要求验证

tern	et 电子邮件设	<u>፰</u>	×
常规	发送服务器	连接 高级	
V		SMTP)要求验证 @)	
	使用与接收邮件	牛服务器相同的设置(U)	
С	登录使用 (L)		
	用户名(Y):		
	密码(E):		_
		☑ 记住密码 (B)	
	┏ 使用安全密	码验证登录 (SPA) (S)	
C	发送邮件前请分	七登录接收邮件服务器(I)	
			The Vila
			取消

单击**确定**,退出**Internet电子邮件设置**。 单击**下一步**及**完成**,用户将可以使用Outlook进行邮件的收发。

配置 Outlook Express 6.0 使用 POP3/SMTP

打开Outlook Express,开始邮件配置向导, 输入用户名称, 单击下一步

ernet 连接向导	
您的姓名	Ť
当您发送电子邮(想显示的名称。	半时,您的姓名将出现在外发邮件的"发件人"字段。键入您
显示名包	test
	pugu: John Smith
	< 上一步 (3) 下一步 (3) > 取消

输入用户邮件地址,单击下一步

ternet 连接向导 Internet 电子邮件地址	」 米
	14
您的电子邮件地址是别人用来给您发送	电子邮件的地址。
电子邮件地址 (2): [test@tcl.com	
例知:someoned	emicrosoft.com
	< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消

在电子邮件服务器页面中,输入邮件服务器名称mail.tcl.com,单击下一步

Internet 连接向导	×
电子邮件服务器名	No.
我的邮件接收服务器是(S) POP3 ▼ 服务器。	
接收邮件 (POP3, IMAP 或 HTTP) 服务器(L):	
Mail.tcl.com	
发送邮件服务器(SMTP)(2):	
mail.tcl.com	
_< 上一步 @) 下一步 @	Ŋ>│取消

输入邮箱用户帐号及密码,单击下一步及完成

键入 In	iternet 服务	·提供商给您的帐户名称和密码。
帐户名((A):	test
密码(P)		
如果 In 件帐户,	iternet 服务 ,请选择"包	↓ 记住密码(m) ;供应商要求您使用"安全密码验证(SPA)"来访问电子邮 明安全密码验证(SPA)登录"选项。
匚 使用	安全密码验	正登录 (SPA) (S)

在Outlook Express程序菜单单击"工具"并选择"帐号",在弹出的窗口单击邮件,选择mail.tcl.com的属性按钮

帐户	类型	连接	
Active Direc Bigfoot Inte	. 目录服务 日录服冬	局域网 局域网	
amail. tcl. com	邮件 (默认)	任何可用连接	
WeriSign Int	. 目录服务 日录服务	局域网局域网	
SEQ HIGHIEFE INC		76046341**3	
			导出(图)
			↓ 设置顺序(S)

在弹出的窗口选择服务器,勾选"我的服务器需要身份验证"完成配置

服务器信息 我的邮件接收服务器是 (M) POP3 服务器。 接收邮件 (POP3) (I): mail.tcl.com 发送邮件 (SMTP) (I): mail.tcl.com 酸收邮件服务器 軟中名 (C): test 密码 (I): ******* ☑ 记住密码 (W) □ 使用安全密码验证登录 (S) 該送邮件服务器 ☑ 我的服务器要求身份验证 (V) 设置 (E)	规 顺为 66 注按	女王 尚級
我的邮件接收服务器是 (M) POP3 服务器。 接收邮件 (POP3) (L): mail.tcl.com 发送邮件 (SMTP) (U): mail.tcl.com 酸收邮件服务器 帐户名 (C): test 密码 (P): ******* I 记住密码 (W) ● 使用安全密码验证登录 (S) 该送邮件服务器 I 我的服务器要求身份验证 (V) 设置 (E)	服务器信息 ————	
接收邮件 (POP3) (I): mail. tcl. com 发送邮件 (SMTP) (U): mail. tcl. com g收邮件服务器 帐户名 (C): test 密码 (P): ******* ☑ 记住密码 (W) □ 使用安全密码验证登录 (S) g送邮件服务器 ☑ 我的服务器要求身份验证 (V) 设置 (E)	我的邮件接收服务器具	昰(M) POP3 服务器。
发送邮件(SMTP)(U): mail.tcl.com 最收邮件服务器	接收邮件 (POP3) (L):	mail.tcl.com
wm中服务器 wm中服务器 wm中名(C): test 密码(D): ******* ✓ 记住密码(W) 「使用安全密码验证登录(S) 支送邮件服务器 ✓ 我的服务器要求身份验证(V) 设置(C)	发送邮件(SMTP)(U):	mail.tcl.com
 帐户名 (C): test 密码 (P): ****** ☑ 记住密码 (W) □ 使用安全密码验证登录 (S) 支送邮件服务器 ☑ 我的服务器要求身份验证 (V) 设置 (E) 	接收邮件服务器	
 密码 (£): ▼****** ▼ 记住密码 (½) ● 使用安全密码验证登录 (§) ②送邮件服务器 ▼ 我的服务器要求身份验证 (½) 役置 (£) 	帐户名(C):	test
 ✓ 记住密码 (@) ● 使用安全密码验证登录 (§) 	密码(P):	****
 ▶ 使用安全密码验证登录 (S) ★送邮件服务器 ▶ 我的服务器要求身份验证 (Y) ▶ 设置 (E) 		▼ 记住密码(₩)
送邮件服务器 ✓ 我的服务器要求身份验证 (⊻)		
▼ 我的服务器要求身份验证 (Y) 设置 (2)	□ 使用安全密码验证	- 登录(<u>S</u>)
	□ 使用安全密码验证 发送邮件服务器	- (3) 泰登:
	□ 使用安全密码验证 发送邮件服务器 □ 我的服务器要求身	登录(S) 份验证(V) 设置(B)
	 □ 使用安全密码验证 发送邮件服务器 ☑ 我的服务器要求身 	澄录 (S) 份验证 (V)
	 ▶ 使用安全密码验证 ★ 使用安全密码m ★ 使用安全密码m ★ 使用安全密码m ★ 使用安全密码m ★ 使m ★ 使用安全密码m ★ 使用安全密码	登录 (S) 份验证 (V)
	 □ 使用安全密码验证 发送邮件服务器 ☑ 我的服务器要求身 	·登录 (§) 份验证 (Y)

配置邮件客户端工具使用 POP3/SMTP

用户不但可以使用Outlook、Outlook Express进行邮件的收发,还可以使用其他的第三方邮件客户端软件进行邮件的收发,比如Foxmail等,下面我们将介绍使用 Foxmail 6.0通过POP3/SMTP的方式进行邮件收发的过程:

在**Foxmail用户向导**页面中,单击**下一步**,在**建立新的用户帐户**页面中,输入 用户名及邮件地址,单击**下一步**

向各	
Foxmail 6	建立新的用户帐户 红色项是您需要填写的。其它选填,如"密码"可在收发邮件时再输入。 〔必填]电子邮件地址(A): huanghua@tcl.com 密码[W]: ******* "帐户名称"是在Foxmail中显示的名称,以区分不同的邮件帐户。"邮件中采用的名称"可填您的姓名或呢称,将包含在发出的邮件中。 [必填] 帐户显示名称(U): huanghua@tcl.com 邮件中采用的名称(S): huanghua@tcl.com 邮箱路径"按默认即可。您也可以自行指定邮件的保存路径。 邮箱路径(M): < L数化(2): 选择(8)… 默认(2)
	<上一步(B) 下一步(X) > 取消(C) 帮助(H)

在**指定邮件服务器**页面中,输入发送者名称,在**邮件地址**中输入用户的邮件地址,单击**下一步**

卢 导	
brownersteiner br	
<上一步(B) 下一步(X) > 取消(C) 帮助(H)	

单击**下一步**至完成。在Foxmail邮箱属性中打开修改邮箱账户属性,在邮件服务器属性选择SMTP服务器需要身份验证,单击完成。

20121 - 收耳	■ 2.服务器
端	⊐(0) : 110
	使用SSL来连接服务器(E)
6.000	
发送	≤服务器
端	⊐(<u>R</u>): 25
Г	使用SSL来连接服务器(U)
☑	SMTP服务器需要验证(M)
	┌ 验证
	使用与接收服务器相同的信息(5)
	○ 验证信息(A)
	帐户(A):
	容码(P):
	The State of the S
	/ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・