

## 太阳能自动变光电焊面罩

太阳能液晶自动变光电焊面罩 型号：HRAE1800

哈尔滨华瑞防护科技有限公司  
出品



### 主要特点

产品型号：HARE1800

引进法国 VENITEX 专有技术

性价比更高，维护成本更低

使用寿命更长：5000 小时以上

使用范围更广：逆变式电焊机的各种气体保护焊（TIG、MIG、MAG）以及所有电弧焊接。

优点：切实保护眼睛不受伤害，同时避免盲目引弧，提高焊接质量，减少焊机的空载时间，节约电能。

**简介：**使用此产品前务必阅读本说明书，否则有可能达不到满意效果。太阳能自动变光电焊面罩采用了世界最新的光电控制技术，可以区分环境光和电焊光，它可将电焊光中强烈的紫外线和红外线滤除，切实保护焊接者的眼睛不受伤害，同时避免盲目引弧，提高焊接质量，减少焊机的空载时间，节约电能。由于采用了太阳能电池，在电焊时或环境光足够时，由太阳能电池提供电能。当环境光减弱时由内部可更换式备用电池（CR2032 锂离子电池）提供电能。

**使用范围：**此产品最适合逆变式电焊机的各种气体保护焊（TIG、MIG、MAG）以及所有电弧焊接。不适合氧气--乙炔焊接或激光焊接。

**技术参数：**视窗尺寸：98X43 毫米

紫外线/红外线防护：最高遮光等级可达 DIN15 级

遮光量（亮态）：DIN4 级

遮光变量：从 DIN9--DIN13 级

开关时间（亮态--暗态）：1/10000 秒 暗态--亮态：不大于 0.2--0.7 秒(根据焊接情况自动调节)

灵敏度：可调节

电源开关：停用后自动关闭

电源：太阳能电池内加备用 CR2032 锂离子电池(可更换)

使用温度：-15--+55 摄氏度

重量：450 克

标准：符合欧洲 EN166,EN379 和 EN175 标准 详细使用说明书：随产品附送

**维修保养：**本产品不需要经常保养，每次使用完毕后，擦拭干净，放在清洁干燥处，避免过高温或低温，正常使用寿命根据焊接时间和环境有关，一般焊接寿命在 5000 小时以上。

维修只需要更换外保护屏，光控电路集成。一般不需要其他的更换部件，维修成本相对低廉。