

一、FA/FTA VA/FTA AC/DC 系列

FA T 15 - 05 H 12 - W F C I

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

: 系列号	FA	单相输入				
: 输出模式	S	单路输出	D	双路输出	T	三路输出
: 输出功率	可选	2.5~100W				
: 主路输出电压	可选	5VDC	12 VDC		15 VDC	24 VDC
: 辅路输出电流范围	L(或缺省)	≤100mA	H	100mA ~200mA		V >200mA
: 辅路输出电压	可选	5VDC	12 VDC		15 VDC	24 VDC
: 输入电压范围	N	165~265VAC			W	85~265VAC
: EMI 滤波单元	E	不带 EMI 滤波单元			F(或缺省)	带 EMI 滤波单元
: 封状形式	S	单排直插	D	双排直插	C(或缺省)	卧式安装
: 输出模式	I	隔离			D	共地

二、FM/FZ/FQ DC/DC 系列

FM 10 - 24 D 05 05

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

: 系列号	FM	DC/DC(宽输入)				
: 输出功率	可选	5~150W				
: 输入电压	可选	9~18VDC	18~36 VDC	36~72 VDC	72~144 VDC	
: 输出模式	S	单路输出	D	双路输出	T	三路输出
: 主路输出电压	可选	5VDC	12 VDC	15 VDC	24 VDC	
: 辅路输出电压	可选	5VDC	12 VDC	15 VDC	24 VDC	

三、FR 定电压 DC/DC 系列

FR 5 D 15 / 100 B

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

: 系列号	FR	DC/DC(定电压)				
: 输入电压范围 (VDC)	可选	4.7~5.25	11.40~12.6	14.25~15.75	22.80~25.20	45.60~50.40
: 输出模式	S	单路输出	D	双路输出	T	三路输出
: 输出电压	可选	3.3VDC	5 VDC	12 VDC	15 VDC	24 VDC
: 输出电流	可选	20 mA~1000 mA				
: 封装形式	A	25.4 × 25.4 × 10.2	B	25.4 × 50.8 × 10.2	C	38.1 × 50.8 × 10.2