

全鋼絲輻射層卡客車胎

UM 816 全鋼絲輻射層



特性

UM 816 超深紋溝及高磨耗里程設計
專為貨櫃車及大型營業車驅動軸專用。



優點

- ★特殊塊狀平寬胎紋設計及特殊胎面膠料配方牽引驅動力特強、貼地性佳有止滑之作用、在乾溼路面提供極佳牽引力。
- ★低發熱輪胎適合長途高速行駛、舒適安全。
- ★優異耐久性、壽命長,可再生使用。

規 格	胎 體 強 度 (PR)	輪 胎 外 徑 (mm)	斷 寬 (mm)	風 壓 指 示 (kPa/psi)	最 大 荷 重 (kg/lbs)	適 用 輪 圈 (in)	輪 胎 型 式 TT/TL	花 紋 深 度 (mm)	備 註
11R22.5 148/145L	16	1064	282	850 / 123	(S)3150/6945 (D)2900/6395	8.25	TL	21.0	
11R24.5 149/146K	16	1114	285	830 / 120	(S)3250/7165 (D)3000/6615	8.25	TL	21.0	
12R22.5 152/148L	16	1095	300	850 / 123	(S)3550/7825 (D)3150/6945	9.00	TL	23.0	
225/70R19.5 125/123L	12	821	224	660 / 95	(S)1650/3640 (D)1550/3415	6.75	TL	16.0	
245/70R19.5	14	852	252	750/110	(S)2060/4540 (D)1950/4300	7.50	TL	17.0	
	16	852	252	825 / 120	(S)2240/4940 (D)2120/4670	7.50	TL	17.0	
295/80R22.5 152/148M	16	1067	300	850 / 123	(S)3550/7825 (D)3150/6945	9.00	TL	23.0	
315/80R22.5 156/150L	18	1100	317	825/120	(S)3750/8270 (D)3450/7605	9.00	TL	23.0	

MAXXIS
MADE IN TAIWAN