

| 型号：US-M3201P |                                           |                                 | 产品图片                                                                                    |  |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LCD 规格说明     | 尺寸说明                                      | 32 英寸 <b>TFT</b> 液晶屏            |                                                                                         |  |
|              | 屏幕比例                                      | <b>16：9</b>                     |                                                                                         |  |
|              | 屏点距                                       | <b>0.51075mm×0.51075mm(H,V)</b> |                                                                                         |  |
|              | 最大分辨率                                     | <b>1366×768</b>                 |                                                                                         |  |
|              | 对比度                                       | <b>1000:1</b>                   |                                                                                         |  |
|              | 亮度(cd/m2)                                 | <b>500cd/m2</b>                 |                                                                                         |  |
|              | 响应时间(ms)                                  | <b>8ms</b>                      |                                                                                         |  |
|              | 视角                                        | 170° /170° （左右/上下）              |                                                                                         |  |
|              | 使用寿命(hrs)                                 | <b>50,000(hrs)</b>              |                                                                                         |  |
|              | 面板颜色                                      | 黑色、用户订制颜色                       |                                                                                         |  |
| 视频标准         | PAL/NTSC                                  | 自动识别                            |                                                                                         |  |
|              |                                           | <b>640×480(60/72/75HZ)</b>      |                                                                                         |  |
|              |                                           | <b>800×600(60/72/75HZ)</b>      |                                                                                         |  |
|              |                                           | <b>1024×768(60/72/75HZ)</b>     |                                                                                         |  |
| 支持分辨率        |                                           | <b>1280×1024(60/72/75HZ)</b>    |                                                                                         |  |
|              |                                           | <b>1366×768(60/72/75HZ)</b>     |                                                                                         |  |
| 接口           | 输入                                        |                                 |                                                                                         |  |
|              | 复合视频                                      | <b>BNC (x2)</b>                 | <b>1.0Vp-p ±3dB</b> , 负同步                                                               |  |
|              | Y/C                                       | 标准型 <b>DIN 4 针(x 1)</b>         | <b>Y: 1.0Vp-p ±3dB</b> , 负同步 <b>C: 0.286Vp-p ±3dB (NTSC) / 0.3Vp-p ±3dB (PAL)</b>       |  |
|              | 分量/RGB                                    | <b>BNC (x 3)</b>                | 分量( <b>Y: 1.0 Vp-p ±3 dB,Pb, Pr: 0.7 Vp-p ±3 dB</b> )                                   |  |
|              | 外同步                                       | <b>BNC (x 1)</b>                | <b>RGB(G: 0.7 Vp-p ±3 dB</b> , 同步 <b>G 0.3 Vp-p B: 0.7 Vp-p ±3 dB R: 0.7 Vp-p ±3 dB</b> |  |
|              | DVI                                       | <b>TMDs (Single Link)</b>       | <b>0.3 ~ 4 Vp-p</b> ±三元负极性或二元负极性                                                        |  |
|              | VGA                                       | 模拟 <b>RGB: HD D-sub15 针(母)</b>  | <b>0.7 Vp-p, 75 Ω</b> 负同步( <b>R, G, B</b> )                                             |  |
|              | 音频输入                                      | RCA(x 3)                        |                                                                                         |  |
|              | 电源                                        | AC 100 到 240 V ±10%, 50/60 Hz   |                                                                                         |  |
|              |                                           | 输出                              |                                                                                         |  |
| 复合视频         |                                           | <b>BNC (x2)</b>                 | 环通, <b>75 Ω</b> 自动终接                                                                    |  |
| Y/C          |                                           | 标准型 <b>DIN 4 针(x 1)</b>         | 环通, <b>75 Ω</b> 自动终接                                                                    |  |
| 音频输出         |                                           | <b>RCA(x 3)</b>                 |                                                                                         |  |
| 功放/功率        | <b>2×16 欧姆/3W</b>                         |                                 |                                                                                         |  |
| 整机功耗         | 工作状态： <b>220W(最大)</b> ；待机状态： <b>3W</b>    |                                 |                                                                                         |  |
| 面板按键         | <b>UP,Down,Menu,Power,Left,Right;Mode</b> |                                 |                                                                                         |  |
| 菜单语言         | <b>English Chinese</b> ；(需多种语言可选)         |                                 |                                                                                         |  |
| 安装方式         | <b>VESA</b> 标准安装孔                         |                                 |                                                                                         |  |
| 产品架构         | 用户定制                                      |                                 |                                                                                         |  |
|              | 强固型金属机壳, 防静电、防磁场、防强干扰                     |                                 |                                                                                         |  |
| 行频/场频        | 30 ~ 60KHz/55 ~ 75KHz                     |                                 |                                                                                         |  |
| 认证           | <b>FCC,CE,CCC</b> 可选                      |                                 |                                                                                         |  |
| 使用温度/湿度      | 0℃~50℃/20%~80%( 无凝结)                      |                                 |                                                                                         |  |
| 储存温度/湿度      | <b>-10℃ ~ 60℃/5 - -95%( 无凝结)</b>          |                                 |                                                                                         |  |
| 附件说明         | 使用说明书一本                                   |                                 |                                                                                         |  |
|              | 保修卡一份                                     |                                 |                                                                                         |  |
|              | AC 电源线一条                                  |                                 |                                                                                         |  |
|              | VGA 连接线一条                                 |                                 |                                                                                         |  |
|              | 合格证一张                                     |                                 |                                                                                         |  |
|              | <b>壁挂支架(可选)</b>                           |                                 |                                                                                         |  |
| 尺寸           | 铁壳                                        | 外观/包装尺寸(mm)                     | 774×470×116 （W×H×D）                                                                     |  |
| 重量           | 铁壳                                        | 毛重/净重 (kg)                      |                                                                                         |  |





