

PJD6211

精準顯色 效能首選

120Hz, 3D-READY

SOHO · 娛樂 全能投影機

兼顧工作與娛樂的雙重投影需求，ViewSonic PJD6211投影機，導入創新BrilliantColor™ 技術，以精準色彩強化系統，大幅提升投影機種顯色力，讓商用及家用影像生活，達到前所未有的嶄新境界。

並以120 Hz的掃描基準，呈現高畫質世代的真實再現，帶來更具震撼力的3D影像效果及視覺享受。整合2,000:1對比、2,500流明先進規格，無論是簡報或影片欣賞，都能享受到最為真實生動的極致色彩。同時，透過ViewMatch™ 視彩調整技術，還能立即調整最為完美的投影色彩效果。

完整支援多樣影像訊號來源，徹底對應720p與1080i HDTV高畫質規格，充分掌握未來影像娛樂的所有可能。環保Eco Mode低噪音模式，能夠有效降低散熱噪訊，並且同時延長投影燈泡壽命長達5000小時，將能大幅節省耗材成本。經濟、簡單、可攜的超值特牲！PJD6211投影機，的確是小型辦公室與家用娛樂的高效能首選。



- > **2,500 流明**
在任何狀況下都可享受到清晰明亮的表現，適應明亮、寬敞環境。
- > **智能動態高對比技術 (Dynamic Contrast Ratio)**
智慧型影像處理晶片，能自動偵測輸入訊號明暗度，動態調整光源亮度。大幅提升顯示對比值，讓灰階層次更加細膩，並且達成省電環保與欣賞舒適要求，並帶給您更銳利、清晰的視覺影像。
- > **視彩 ViewMatch™ 調整功能**
藉由視彩ViewMatch™ 功能，能夠徹底還原影像真實不失真，讓投影效果與實際訊號源達到一致，真正達到「所視即所得」的理想境界。
- > **先進 DLP 面板，畫面細膩無縫隙**
面板使用最新 12度 DDR DMD 晶片，色彩更飽和，影像更銳利，畫面平順無晶格縫隙。
- > **Eco-mode省電模式功能，安靜的成本精算家**
能大幅降低投影機噪音輸出，避免影響高畫質影像欣賞，同時還能延長燈泡壽命，為使用者節省大筆費用成本。
- > **5000小時超長壽命燈泡**
在經濟模式下，燈泡壽命可達5000小時。
- > **支援off-TO GO功能，開機免等待**



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

ViewSonic®
See the difference™

PJD6211

精準顯色 效能首選



可選購項目

- > 燈泡RLC-050
- > 無線簡報器WPG-350
- > 攜行袋A-00008368
- > 遙控器(附雷射筆)A-00008495
- > 吊掛架WMK-025

Projection Distance		4:3 Screen Size			
		Wide		Tele	
M	feet	m	inch	m	inch
1.5	4.92	0.99	38.85	0.89	35
1.8	5.90	1.18	46.62	1.07	42
2	6.56	1.32	51.80	1.19	47
3	9.84	1.97	77.70	1.79	70
5	16.40	3.29	129.51	2.98	117
10	32.80	6.58	259.01	5.95	234



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.



ViewSonic
美商優派



9:00am~9:00pm 尊榮服務專線 0800-061-198

全心尊榮服務 ● 三年免零件、一年免工資、新品不良一個月內更換新機服務 ● 免費提供備品服務 ● 專車到府收送件 ● 一日瑕疵意外險和三天鑑賞期

Model No.VS12618

投影技術	類型	0.55" DMD晶片 (DLP®)
	解析度	XGA 1024×768
	支援解析度	UXGA 1600×1200 (最大值)
	長寬比例	4:3 & 16:9
	亮度	2500流明
	燈泡種類	180瓦UHP燈泡
	一般/ECO模式	4000 / 5000 小時
	對比度	2000:1
	鏡頭	手動聚焦 / 縮放功能 (1:1.2×)
	投影比率	1.6-1.9
	畫素	30 bits, 1.073 B Color (10 +10+ 10)
	色輪	6 seg RGBCYW/ 7200 rmp
	顯色力	85% NTSC 1931 CE
	投影尺寸	30吋-300吋 (對角)
	投影距離	1.2公尺-10公尺
相容性	梯形修正功能	垂直: +/- 40度
	Video視訊	NTSC, PAL
	HDTV高畫質電視	HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
	頻率	水平: 31-100 KHz / 垂直: 50-120 Hz
	PC	VGA至UXGA
Mac	Mac	可達 1152×864 (可能需要Mac轉接頭)
	連接埠	RGB輸入/輸出 15-pin D-sub端子×2 / 15-pin D-sub 端子×1
複合視訊輸入	複合視訊輸入	AV端子×1
	S端子	Mini-Din 4 pin×1
音源輸入	音源輸入	3.5mm立體聲端子×1
	音源輸出	3.5mm立體聲端子×1
控制訊號	控制訊號	RS-232 (9pin D-sub端子) ×1
	USB	TYPE B ×1 (韌體更新)
Power	Power	12 V DC Connector
	電源	電壓 交流 90-240V; 50/60 Hz (自動切換)
消耗功率	消耗功率	235W (典型值)
	運轉噪音	一般/ECO模式 31 dB / 29 dB
支援語言	支援語言	英語、德語、法語、西班牙語、義大利語、葡萄牙語、俄語、韓語、泰國語、簡體中文、繁體中文
	功能表	控制面板: 電源, 梯形修正, 四向方向盤, 進入, 輸入源, 顯示功能表/離開 畫面: 亮度, 對比, 色溫設定, 使用者色彩, 梯形修正, 縱橫比, 影像, 白光飽和度, 灰度, 3D同步, 3D同步反轉 電腦圖像: 頻率, 相位, 水平位置, 垂直位置 視訊圖像: 飽和度, 銳利度, 色相 聲音: 音量, 靜音 設定: 選單位置, 投影方式, 信號型態, 燈泡使用時數, 燈泡已用時數歸零, 濾網模式, 濾網時數, 濾網時數歸零, 省電模式, 訊號自動搜尋, ECO模式, 高海拔, 螢幕選單逾時 選項: 黑屏, 密碼, 螢幕擷取, 開機畫面, 數位變焦, DCR, 隱藏式字幕設定, 極致色彩, 環保模式
操作環境	溫度	0°C-40°C (32°F-104°F)
	濕度	10%-80% (無凝結)
外觀尺寸	實體	280mm×114mm×218mm
	(寬×深×高)	11"×4.5"×8.58"
重量	淨重	2.66公斤 (5.86磅)
	通過安規	CB, ROHS, WEEE, UL/cUL, FCC-B, ICES-003, IRAM (Argentina), NOM, PSB, C-tick, CE, TUV, GOST-R, Hygienic, UKRSEPRO, CCC
保固	投影機(保固)	3年
	燈泡(保固)	RLC-050 (1年)

Rev 0.8

www.viewsonic.com.tw

20080708