目 录

第一章 Windows Storage Server 2003 的安装	2
1. 1 WSS 安装指南	2
1. 2 配置系统对非 Unicode 字符程序的支持	6
1. 3 系统其它硬件设备驱动的安装	9
第二章 Windows Storage Server 2003 的配置	10
第三章 进入 Windows Storage Server 2003 管理	14
3.1 进入Windows Storage Server 2003 管理界面	14
3. 2 认识Windows Storage Server 2003 管理界面	15
第四章 Windows Storage Server 2003 的管理	17
4.1 欢迎使用	17
4.2 状态	19
4.3网络	21
4.4 磁盘	27
4.5 用户	34
4.6共享	35
4.7维护	36
7. 8 帮助	37
第四章 注意事项和常见问题	38
4.1注意事项	38
4.2常见问题	39

第一章 Windows Storage Server 2003 的安装

本章主要介绍 Windows Storage Server 2003 的安装步骤及注意事项.

注意: 安装 Windows Storage Server 2003 之前,请务必首先阅读联想万全服务器用 户手册操作系统安装中 Windows Server 2003 安装部分以及操作系统安装前的准备说 明,做好必需的驱动备份。以下安装方法仅适合于联想万全系列服务器,对于在其它 厂商硬件平台上安装 Windows Storage Server 2003 所产生的任何问题,联想不予支 持。

Windows Storage Server 2003 安装时需要的驱动程序将随联想万全服务器导航软件光盘提供,一般使用前都先要备份到软盘上,备份方法有如下2种:

- 如果您有一台运行 Windows 95/98 或 Windows 2000 中文版的 PC,可以将导航光盘放入光驱中,按提示信息找到所需的驱动程序,并根据提示信息将驱动程序备份到格式化过的 3.5 英寸空白软盘上。
- 2) 如果您没有 Windows 系统的机器,可以用导航光盘引导服务器到导航软件 DOS 版,根据菜单选项,将驱动程序备份到格式化过的 3.5 英寸空白软盘上。

驱动程序备份的详细操作方法,请参见随导航软件附带的《联想万全服务器 导航软件用户手册》。

注意:通过导航光盘制作的 SCSI 或者 RAID 卡驱动程序需要做如下修改:在软盘上创 建如下目录: A:\\$OEM\$\TEXTMODE,将软盘原来存放的内容复制一份放置到 A:\\$OEM\$\TEXTMODE 目录下即可,否则安装过程中会出现驱动程序中某些文件不 能找到的现象。

1. 1 WSS 安装指南

注意:以下安装指南适合于没有 RAID 卡的情况,若系统中有 RAID 卡,安装 Windows Storage Server 2003 时请参见 RAID 卡用户手册中操作系统安装 Windows 2003 操作系统部分。

一、安装前的准备工作

参照导航软件的使用说明,从随机配置的导航软件光盘上把安装 Windows Server 2003 所需的网卡驱动程序备份到一张新 3.5" 软盘上,贴标签并注明"网 卡驱动程序 for Windows Server 2003"。

注意:如果是重新安装 Windows Storage Server 2003 系统,在安装之前请首先备份 原来系统中硬盘的数据,否则系统重新安装过程中可能会导致数据丢失!!!

- 二、安装步骤
 - 1、将 Windows Storage Server 2003 系统光盘放入光驱,从光驱引导系统;
 - 2、出现"Windows Setup"的界面;



3、如果需要添加 SCSI 或者 RAID 驱动,按<F6>键添加,添加方式参见 Windows Server 2003 操作系统安装指南或 RAID 卡用户手册操作系统 安装 Windows Server 2003 安装部分。如果不需要添加 SCSI 或者 RAID 驱动,等待一会进入下一安装界面。



- 4、根据系统提示为 Windows Storage Server 2003 选择或创建分区,系统 执行格式化操作并复制文件。
- 5、文件复制完成后,系统将在15秒后自动重新启动。重新启动之后,出现安装向导的图形界面,如下图所示:



6、此时系统进行自动安装,用户不需要干预,大约等待 40 分钟以后,系 统自动安装完毕,然后自动重新启动进入登录界面,如下图所示:

交迎使用 Windows Windows Server 2003 Standard Edition	Microsoft
诸按 Ctrl-Alt-Delete 开始。 启动时使用此按键组合有助于维护您的计算机的安全性。单击"帮助"可以了解到更详细的信息。	翹助

7、按<Ctrl>+<Alt>+<Delete>登录;

 登录到 Windows	
Exactly Windows Werosert Werosert Standard Edition Merosert Administrator 密码 (2): 林***** 確定 取消 透项 (2) >>	
· 确定	

- 8、输入缺省密码 lenovo,登录进入系统,由于 Windows Storage Server 2003 在第一次安装的时候需要安装相关的应用程序,所以在第一次登录 的时候会显示以下的界面,大约5分钟后,相关应用程序安装完毕,就 可以进入正常的操作界面。
 - 注: 如果用户需要重新设置密码,可以通过系统管理的用户管理进行。



9、进入系统以后,出现如下界面,用户可以根据向导进行相关配置。

●管理您的服务器 管理您的服务器 ■ 量理您的服务器 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	1 2 2 - LC 搜索帮助和支持中心 (5)	
 管理您的服务器角色 使用在这里找到的工具和信息未添加或删除角色,并执行您的 日常管理任务。 您的服务器已经用下列角色进行了配置: 	本加或删除角色 資源有关服务器角色的信 息 阅读关于远程管理的信息 加速于法理管理的信息 工具 更多工具 型点工具 型点のない取自なte 计算机和域名称信息 Internet Explorer 増强的安 全配置	
☆ 应用程序服务器提供构造、部署以及运行 XML Yeb 服务, Yeb 应用程序服务器提供构造、部署以及运行 XML Yeb 服务, Yeb 应用程序服务器技术包括 ASP. NET, COM+ 和 Internet 信息服务(ITS).	阅读关于应用程序服务器 的信息 请阅读有关 Web 服务器 远程管理的 Web 界面的 信息 复查此角色的下一步 Windows Server 社区 新内容 战略性技术保护计划	
建开始 🖉 📴 🗍 管理您的服务器	5:03	PM

1. 2 配置系统对非 Unicode 字符程序的支持

由于 Windows Storage Server 2003 是在 Windows Server 2003 Standard Edition 英文版的基础上开发,某些应用程序不支持非 Unicode 编码,还需要通过对系统区域以及语言的设置来增加某些应用程序对非 Unicode 的支持。

<u>IN</u> 🛛 🕻 於
 於
 的
 文档
 了 我的电脑 **1** 1011 1111 1111 🥶 Intel (R) Extreme Graphics 2 沙 Internet 选项 🔯 069号' ÜÅ10士 Administrator 069\$'0810±
 76緒的用戶名和密码
 打印机和借真
 电话和调制解调器选项
 电源处项
 管理工具 🧾 管理您的服务器 刻 我的电脑 📝 控制面板 C ┗ヘ━ 命令提示符 👔 管理工具 💢 Tindows 资源管理器 🈂 打印机和传真 🚺 记事本 (2) 帮助和支持 (H) 1 □ 日期和时间
 ○ 日期和时间
 ○ 扫描仪和照相机
 ◎ 声音和音频设备 🔎 搜索 (S) 一 运行 (B). 🦥 Windows Update 授权
 説标 🜏 超级终端 👸 添加或删除程序 🥑 Internet Explorez ※ 添加硬件
 ※ 网络连接 Services for NFS Administration ☑ 文件夹选项
☑ 系统 所有程序 (₽) ▶ 🕵 显示 注销 ① ① 关机 ① 参 游戏控制器 2 开始 🥑 🕑 🔹 ftp://192.168.0.8/ ... 🦉 fl.bmp · 🔂 字体 🧏 💽 4:56 PM

选择"开始一控制器面板一区域和语言选项":

出现如下对话窗口:

区域和语言选项 ?	x
区域选项 语言 高级 标准和格式 这个选项影响到某些程序如何格式化数字、货币、时间和日期。 选择一个与其首选项匹配的项目,或单击"自定义"选择您自 己的格式(S):	
中文(中国)	
示例 数字: <u>123, 456, 789, 00</u>	
货币: \$123, 456, 789.00	
时间: 4:56:45 PM 短日期: 7/27/2004	
长日期: 星期二,七月 27,2004	
位置 为了便于为您提供当地信息如新闻和天气,请选择您的所在地(T):	
中国	
确定 取消 应用 (<u>k</u>)	

选择"高级",出现下面的窗口:

区域和语言选项	×
区域选项 语言 高级	
┌非 Vnicode 程序的语言	
此系统设置启动某些非 Unicode 程序以便用母语显示莱单和对 话。这不会影响到 Unicode 的程序,但是会应用在这台计算机 上的所有用户。	
选择一种语言,使之与您想使用的非 Unicode 程序的语言版本 相匹配(S):	
英语 (美国)	
I 10000 (MAC - 罗马)	
☑ 10001 (MAC - 口乂) ☑ 10002 (MAC - 繁休中文 Bi-5)	
☑ 10003 (MAC - 韩文)	
☑ 10004 (MAC - 阿拉伯文)	
□□ 10005 (M&C - 発伯来文)	
□ 默认用户帐户设置	
□ 将所有设置应用于当前用户帐户和默认用户配置文件 (2)	
确定 取消 应用(A)	

		TN @ -
》 我的文档		
1	算行け://192.168.0.8/ - ■icrosoft Interact Explorer	
我的电脑		
~	地址 @) Q1 ftp://192.168.0.8/	
一 网上邻居	□ / K* / 区域和语言连续 / / / X / 12:00 AM	
	□ 1 k 1 □ 1 k 1	
2 回收站	★ KAI 活。这不会影响到 Unicode 的程序,但是会应用在这台计算机 上的所有用户. ★ EAI 上的所有用户. 5 AM	
	○ 10Åi 选择一种合言。使之与您意悦用的非 Vnicode 程序的合言版本 相配配(2): (10.48 AM)	
Internet	▲ ABLIL ● Syste 一個班子會(通過發行) ● (日本日本)(日本日本)	
Explorer	西班牙车(西班牙) 西班牙语(喀利) 利日末道	
	■ 英语(记行)UNUT INTERNET INTERNET INTERNET	
	英语(如本大) 英语(健臣/布韦) 英語(健臣/布韦)	
	業場(次面))// 越南语 中文(第)時期行政区)	
	中文(合湾) 中文(帝海時別行政区) 中文(康加敏)	
	₩ <u>₩</u> ₩	
🎒 开始 📗 🥭 🧯	③ 【彙 ftp://192.168.0.8/ 對 f4. bmp - 面包	🧺 🔯 4:58 PM
	区增加还 言准值	
	区域选项 语言 高級	
	「非 Vnicode 程序的语言	
	此系统设置启动某些非 Vnicode 程序以便用母语显示莱单和对	
	」 话。这个尝影响到 Unicode 的程序,但是尝应用在这合计算机 上的所有用户。	
	选择一种语言,使之与您想使用的非 Unicode 程序的语言版本	
	相匹配(⑤):	
	中文(中国)	
	┌代码页转换表 (C) ───────────────────────────────────	
	1 10000 (WC - 罗马)	
	▼ 10001 (MAC - 繁体中文 Biz5)	
	☑ 10003 (MAC - 韩文)	
	☑ 10004 (MAC - 阿拉伯文)	
	↓ ▶ 10005 (M&C - 差伯来立)	
	秋八用尸物尸改且 □ 按照右设罢应用于考验用自能自动辨礼用自题罢杂供 ~>	

从"非 Unicode 程序的语言中"选择"中文(中国)"

点击"确定":

高级	×
(需要的文件已安装在硬盘上。安装程序可以使用这些现有文件,或者从原始 Windows CD-ROM 上或网络共享 上重新复制。
	要跳过文件复制,使用现有文件吗?(如果单击"否",系统将提示您插入 Windows CD-ROM 或提供所需文 件位置。)
	<u>〔是①</u> 否 迎
选择"	是":

更	改区域	选項	×		
1	在新设置生效之前,必须重新启动计算 现在就重新启动计算机吗?				
			否(19)		

重新启动计算机,完成 Windows Storage Server 2003 的设置。

1. 3 系统其它硬件设备驱动的安装

由于 Windows Storage Server 2003 是在 Windows Server 2003 Standard Edition 的基础上的一个应用,在完成 Windows Storage Server 2003 的安装之后,还需要安装其它一些硬件设备的驱动程序。系统中其它硬件设备的驱动程序 安装方式与 Windows Server 2003 的安装方式一样。所以对于:

- 1. 网卡驱动程序安装
- 2. Intel 芯片组驱动程序安装
- 3. 显卡驱动程序安装
- 4. 声卡驱动程序的安装

等其它一些硬件设备驱动程序的安装,请参见联想万全服务器用户手册操作系统安装中 Windows Server 2003 的安装部分。

第二章 Windows Storage Server 2003 的配置

本章主要介绍在完成 Windows Storage Server 2003 的安装以及相关的硬件驱动程序安装以后,用户对 Windows Storage Server Web UI 界面进行调整。

1. 打开 IE 浏览器, 输入 <u>https://localhost:8098</u>, 进入 Windows Storage Server Web UI 界面, 如下图所示:



2. 点击"Yes",进入如下界面:

文件 (E) 编辑 (E) 查看 (Y) 收請	(A) 工具(I) 帮助(H)	
)后退・・・・・ 🗈 🙆 🔎	搜索 ☆ 收藏夹 🕑 媒体 🕢	
9址 @)		▼ 🗲 转到 链
	连接到 localhost ?×	
	A.M.	
	localhost	
	用户名 (U): 🖸 administrator 💌	
	密码(E): ******	
	□记住我的密码 (2)	
	确定	
	<u>Z</u>	

3. 输入用户名和密码, Administrator 用户的缺省密码为 lenovo, 进入

Windows Storage Server 2003 Web UI 界面:



4. 出现 IE 的警告提示框,点击"确定"。



5. 点击菜单 "Maintenance";

🖉 Server Administration - Nicrosoft Internet	Explorer		EN @ ; _B×
文件(E) 编辑(E) 查看(Y) 收藏(A) 工具(E) 帮.	助(H)		RU
③ 后退 ▼ ③ ▼ 区 2 ○ ○ 搜索 ☆ 收藏夹	♪媒体 ❷ ◎ - 🗟 📴		
地址 @) 🗃 https://localhost:8098/admin/tasks.asp?t	ab1=TabsMaintenance&SAPageKey=	2745D6A3	8C4518A4DCDD180D3B3B83 🔽 乤 转到 链接
wss2 Status	003 : Normal		Windows Storage Server 2003
Welcome Status Network Disks Users Sh	ares Maintenance Help		?
Date/Time Shutdown Logs Remote Desktop Al	ert E-Mail Language UPS		
Maintenance These tools provide essential configuration and maintena	nce services.		
RO 3	Date/Time Set the date and time on the server.	•	Shutdown Shut down or restart the server immediately or at a scheduled time.
	Logs View, clear, download, and configure logs.	Ŷ.	Remote Desktop Connect to the server's desktop.
	Alert E-Mail Set alert e-mail on the server.	۲	Language Change the language used by the server.
	UPS Select and configure your uninterruptible power supply.		
<u>دا</u> ۵			A Local intranet
■ ● 开始 」 ● ◎ □ 」 ● Server Administrati			1:54 上午

6. 选择"Language"选项;

Alanguage - Microsoft Internet Explorer		IN 0 8 ×
文件(E)编辑(E) 查看(Y) 收藏(A) 工具(E) 帮助(E)	6	
③ 后退 🔹 🌖 🖌 😰 🚯 🔎 搜索 ☆ 收藏夹 🕑 媒体 🐵 😥 😔	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
地址 @) 🙋 https://localhost:8098/admin/sh_taskframes.asp?Title=Language&URL=util/d	changelang. asp?Tab1=Tabs	Mainter 🗾 芛 转到 链接
wss2003 Status: Normal		Windows Storage Server 2003
Welcome Status Network Disks Users Shares Maintenance Help		?
Set Language		
C English ④ 中文(简体)		<u>×</u>
	🔿 ок	X Cancel
ë		Local intranet
赴开始 🥘 🚱 🔰 🖗 Language - Bicr		🍪 1:56 AM

7. 选择"中文(简体)",点击"OK",系统界面显示为中文;

Alangmaga - Migraraft Internet Evalerar	
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)	
③ 后退 • ③ • ▼ 図 ☆ ♀ 捜索 ☆ 收藏夹 ● 媒体 ⊗ ⊗ • ≧ 🕞	
地址 ①) ⑧ https://localhost:8098/admin/sh_taskframes.asp?Title=Language&URL=uti	l/changelang.asp?Tab1=TabsMainter▼ ラ 转到 链接
wss2003 状态:正常	Windows Storage Server 2003
重新启动服务器	
要使更改生效,必须重新启动服务器。 请选择"确定"立即重新启动服务器,或者选择"取消",以后重新启动。	
	🛶 确定 🎇 取消
<pre>@ http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=371</pre>	Local intranet
业开始] ⑧ □ Language - Bicr	🍲 1:57 AM

8. 选择"确定",重新启动服务器;

◎ 正在市务自动 - Biggaraft Internet Benlaver	
文件(r) 编辑(r) 查看(V) 收藏(A) 工具(r) 帮助(H)	
◎「「「」・「」・「」・「」・「」・「」・「」・「」・「」・「」・「」・「」・「」	~
地址 ① @ https://localhost:8098/admin/sh_restarting.asp?Option=Restart&_SAPageKey=2745	5D6A38C4518A4DCDD180D3B3E - ラ 转到 链接
	Windows Storage Server 2003
◎ 正在重新启动	
服务器正在重新启动。请稍候。	
a)	A Clocel intrenet
	1:57 AM

9. 等待系统重新启动完成以后, Windows Storage Server 2003 Web UI 的 界面就变成中文界面。

第三章 进入 Windows Storage Server 2003 管理

Windows Storage Server 2003 通过网络能够为用户提供灵活的文件存储 服务,本章是为了帮助用户顺利的完成 Windows Storage Server 2003 的部署和 配置。关于 Windows Storage Server 2003 更详细的管理配置方法,可以通过 Windows Storage Server 2003 Web UI 的帮助信息获得。

3. 1 进入 Windows Storage Server 2003 管理界面

1. 打开 IE 浏览器;

を 文 (の 地 地

- 2. 在地址栏键入 <u>https://localhost:8098</u>;
- 3. 安全性警告提示页出现,选择"Yes";

ttps://localhost:8098/ = Microsoft Internet Explorer	EN 0 ; _B×
+ (E) 编辑 (E) 查看 (Y) 收藏 (A) 工具 (E) 帮助 (H)	All .
后退。 🕘 🔹 😰 🏠 🔎 搜索 ☆ 收藏夹 🐨 媒体 🧐	
:0	▼ > 转到 链接
Security Alert	
$\partial \mathbf{\hat{N}}$ Information you exchange with this site cannot be viewed or	
changed by others. However, there is a problem with the site's	
security certificate.	
The security certificate is from a trusted certifying authority.	
The security section to date is used	
The security certaincare date is valid.	
The name on the security certificate is invalid or does not	
match the name of the site	
Do you want to proceed?	
Yes View Certificate	

4. 出现用户登录界面:

🗿 https://	/localhost:809	8/ - ∎icro	soft Interi	aet Exp	lorer 🛛 🛛 🗘 📜 🗗
文件(图) 新	編辑(E) 查看(V)	收藏 (<u>A</u>)	工具(I) 帮	助(近)	10 AU
⑤后退 ・	0 · x 2 (↓ ♀ 捜索	会 收藏夹 (き 媒体	@
地址(11)					💌 🛃 转到 链接
			连接到 100	alhost	? x
			9		
			5-51		
			케 딴		
			localbert		
			Incalmost		
			用户名(11):		🖸 administrator 💌
			密码(E):		****
				1	□ 记住我的密码 ®)
					确定取消
				N	

5. 输入用户名和密码,选择"确定",进入 Windows Storage Server 2003 Web

UI 管理界面:



3. 2 认识 Windows Storage Server 2003 管理界面

Windows Storage Server 2003 Web UI 管理界面的每个页面都是由状态区、 主要和次要导航菜单选项区、详细信息区组成的。

一、状态区

状态区位于页面顶端的横列,由左至右显示的是:

- ◆ 服务器主机名称及状态
- ♦ Microsoft Windows Storage Server 商标

可能会显示的四种「状态」为:

- ◆ 常规 (绿色文字)
- ◆ 信息 (灰色文字)
- ◆ 警告 (黄色文字)
- ◆ 严重 (红色文字)

您可以按一下【状态: <*状态类型*>】,以取得服务器状态的详细信息,如下 图所示:

E-A +		- 402
回目後日 https://192.168.1.99.8058/wd.mut/thtropage.asp?hb1=Tabs2htros&_SA	PageKey=794AE24582798CFC110D33B074649D78	- 6.8T
wss2003a ●北本: 但自		Window
200701 94.43 Hote Hitsa Hot- 2009 Hate Hitsa 信息		
10/7 HZ	10 ±	
	() 共享文件	0.4.17 15 10 19 10
(3) 没有设置分布式文件系统	O UPS	274)76354 己便止
④ 信息 2/9/2004 11:51:17 AM filescreen server		
③ 资有设置自期和时间		

二、导航菜单选项区

紧接在状态区之下的是导航菜单选项。下列图示显示了主要 (上面一行) 及次要 (下面一行) 的导航菜单选项。

<mark>欢迎使用</mark> 状态 网络 磁盘 用户 共享 维护 帮助	?
教程 设置服务器名 设置管理员密码 设置默认页面 Microsoft 社区	

主要导航菜单栏依次列出可用的网页 UI 任务。次要导航菜单栏列出可供选取的子选项。次要导航菜单栏是动态的,且选项类型会根据所选的主要导航菜单选项而变更。

三、详细信息区

详细页面信息显示于导航菜单下方的属性区。此区域描述了您可在页面 上执行的管理活动,一些文字也提供了执行所选取任务的相关信息。

许多任务页面都包含「对象/任务选取器」。「对象/任务选取器」就是一 张表格,其中列出了您可管理或设定的对象、相关描述,以及您能执行的任 务。「对象/任务选取器」最左一栏包含按下后可选取对象的选择框。在可选 取之「对象/任务选取器」多重对象的事件中,最左一栏是包含复选框,最 右一栏则列出您可执行的任务。

第四章 Windows Storage Server 2003 的管理

如下图所示,Windows Storage Server 2003 管理界面导航菜单栏主要有"欢迎使用"、"状态"、"网络"、"磁盘"、"用户"、"共享"、"维护"、"帮助"八个选项,每个选项都实现 Windows Storage Server 2003 某种功能。下面将按照每个选项逐一介绍各个菜单选项的功能,这些选项更为详细的信息可以查看系统中的帮助。

欢迎使用 状态 网络 磁盘 用户 共享 维护 帮助	?
教程 设置服务器名 设置管理员密码 设置默认页面 Microsoft 社区	

4.1 欢迎使用

欢迎使用可以帮助用户在第一次使用 Windows Storage Server 2003 前 如何设定服务器。包括设定服务器名称,系统管理员账户,密码服务器名称 等等,以及让用户了解如何使用服务器的等一些特定信息。在这一菜单栏下 主要有五个选项,分别是"教程"、"设置服务器名"、"设置管理员密码"、 "设置默认页面"、"Mircrosoft 社区"。

一、【教程】

提供了许多辅助说明,除了可以让用户轻易的由 Web UI 来进行管理和 部署 Windows Storage Server 2003 以外,还可让用户详细了解如何使用 Windows Storage Server 2003 等相关信息。

选择【教程】,出现以下的界面。

🚰 教程 - Microsoft Internet Explorer		×
	上一主题	*
教程		
使用 Windows 服务器管理的 Web UI. 您可以从远程计算机上快速而到 理服务器。	経地管	
请阎读下列主题来具体了解如何使用服务器:		
山		
Web UI <u>的导航模式</u>		
<u> 配置 Windows Storage Server 2003</u>		
<u> 老堂理</u>		
维护		
网络安装		
<u>共享管理</u>		
用户帐户管理		
		Ψ.

二、【设定服务器名】

是为了设置 Windows Storage Server 2003 在网络上的服务名称,用户 是根据服务器名称进行数据访问,服务器可设定为下列组的成员之一:

- ♦ Microsoft® Windows NT® 4 网域
- ♦ Microsoft Active Directory 网域
- ◆ 任务组

如果网络上没有网域或任务组 (例如,假设在 UNIX 环境中),则应选取 任务组选项且可以使用任一名称。

选择【设定服务器名称】,出现以下界面。

● 设置服务器名 - №	Aicrosoft Internet Explorer	_ 8 ×
檔案(F) 編輯(E)	檢視(Y) 我的最爱(Δ) 工具(I) 説明(H)	10 M
⇔上一頁 → →	- ③ 🗹 🖄 《2) 搜尋 自我的最爱 《9) 媒體 🎯 🖏 ᢖ 🖾 🚍 🚉	
網址①) 🙆 https://1	192. 168. 1. 99.8098/admin/sh_taskframes.asp?Title=%E8%AE%BE%E7%ED%AE%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8%E5%90%8D&UR	L=network/id_prop.asp?tab1 🔽 🔗 移至 連結
	wss2003a ♥状态: 信息	Microsoft* Windows* Powered
欢迎使用 状态	网络 磁盘 用户 共享 维护 帮助	?
教程 设置服务器	8名 设置管理员密码 设置默认页面 Microsoft 社区	
服务器标识		
00 # 00 # ·		
服务器名:	wss2003a	
UNS 后辙:		
属手:		
	~ 34. 犍入有权能加入域的用户的信息。输入用户名时,请包括域名(例	
	\$0: DOMAIN\USER):	
	用户:	
	密码:	
AppleTalk 名:	wss2003a	
		Ŧ
	A	Startin h. Sug Brridg
	Y	WHAC A AXIE
<u>s</u> j		

用户可以依需求进行修改:

【服务器名称】: 键入所需之服务器名称设定。 【DNS 后缀】: 键入所需之 DNS 后缀设定。 【成员隶属】: 出厂预设为任务组 WORKGROUP,如欲加入网域者请选则 "域"并填入网域名称,同时请在【用户】及【密码】栏内键入拥有加 入网域权限的用户信息。

注意: 设定完成后 Windows Storage Server 2003 会重新启动以套用设定。

三、【设定系统管理员密码】

Windows Storage Server 附有一组预设管理账户,唯有利用系统管理员账户登入才具有系统管理的权限。

选择【设定系统管理员密码】选项,进入以下界面:

) 设置管理员宏树 - Macrosoft Internet Explorer	X
檔案② 編輯④ 檢視① 我的最爱仏) 工具① 説明④	87
>上-頁 - → - ◎ ② ③ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
移住 ① 値 https://192.168.1.99.9098/sdmin/ub_techtremes.sup?Title=%E0%AE%EE%E7%ED%AE%E7%AE%A1%E7%90%06%E5%91	\$98%E5%AF%86%E7%A0%81&URL-astvock/sdm 💌 命移至 連結
wss2003a ❹ 状态: 信息	Microsoft Windows*
久迎使用 状态 网络 磁盘 用户 共享 幅护 希助 】	5
特理目標に 等理目標に向	
B.7F 1/2 IV.1	
用户名: administrator	
当前客時:	
新密码:	
确认新密确:	
	<u>×</u>
	⇒ 纳定 淋取油
) æu	

用户可以依需求进行修改:

【用户名称】: 键入所欲修改的用户名称; 【目前的密码】: 键入该用户目前的密码设定; 【新密码】: 键入该用户欲修改的密码设定; 【确认新密码】: 再次键入新密码进行确认; 完成设定后按下【确定】, 完成操作。

四、【设定默认网页】

用户可以设定 Windows 服务器系统管理之网页 UI 的预设网页,也就是将 来您每次访问服务器时会显示的网页。

五、【MircroSoft 社区】

微软技术社区提供机会让您与微软技术顾问、专家和好友分享与微软产品 相关的技术知识和新闻,联机到此网站可获得下载、新闻组、及其它相关信息。

4.2 状态

在【状态】页中,您可以查看 Windows Storage Server 2003 系统状态警报、系统资源及系统信息。

点击【状态】,出现如下页面:

服务器管理 - Microsoft Internet Explorer		_18
植紫白 编辑图 檢視仪 扬的最爱凶 工具① 武明团		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
≻⊥-∏ · → · ③ ② ③ ④ ③1288 →2008∓ ◎288 ③) 6 -95591	
単金(D) (創) https://192.168.1.99.8098/admin/tetrupage.asp?tabl=TabsStatus&_S	APageKey=794AE24582798CFC110D33B074649D78	▼ (245至 連
wss2003a ❹ 状态: 信息		Microsoft* Windows* Powered
(1919) 秋春 网络 甜盘 用户 共享 推护 卷約		?
系式信息		
警报	状态	
③ 没有设置分布式交件系统	□ 共享交件	0 个打开的女伴
③ 信息 2/9/2004 11:51:17 AM filescreen server	O UPS	已停止
(i) #58.68.03900+68		
1		
		☐ ⊕ ######

点击【系统信息】,出现下图所示页面,会显示关于服务器硬件配置的重要 信息包括:

- ◆ 操作系统名称
- ◆ 操作系统版本
- ◆ 制造商 (操作系统)
- ◆ 系统制造商
- ◆ 系统型号
- ◆ 系统类型
- ◆ 系统处理器
- ◆ 系统服务标记
- ◆ BIOS 版本
- ◆ 物理内存
- ◆ 磁盘空间

ட— த. ⇒ மைனி hoor/	
10.1	wss2003a O \$7.6: ms
100月 状态 660月	現住 祖盘 用户 共字 推护 幣助 2
系统信息	
新作系统名 :	Microsoft(R) Windows(R) Server 2003, Enterprise Edition
反本:	5.2.3790 build 3790
回查::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Microsoft Corporation
F. 869月11日間:	Microsoft Corporation
(統型导:	Virtual Machine
系统关型:	x86-based PC
所統处理器:	x86 Family 15 Model 2 Stepping 7
所統服务枠记:	6896-8122-2553-9669-8147-0881-15
IOS 版本:	BIOS Date: 08/14/03 19:41:02 Ver: 08.00.02
訪理内存:	381 MB
副職會空间:	32 GB (2 个组盘)
A h	4
	·

4.3网络

从【网络】设定页中,您可以设定下列与网络相关的服务器属性:

- ◆ 标识:设定服务器的名称及网域成员资格。
- ◆ 全局设置: 设定套用到服务器上所有网络适配卡的网络设定。
- ◆ 接口:设定服务器上每个网络适配卡的属性。
- ◆ 管理员:变更用户账户的密码。
- ◆ 管理网站: 指定用来存取系统管理网站的 IP 地址及连接端口。

2 BOALEAT - NEUDOLLINEINE EXDOLLE				
着案(2) 编辑(2) 核桃(2) 我的最爱	DAI (説明由)		100 C
÷⊥−∏ • ⇒ • ② ② ঐ ③8	·····································	ny (7942 (3) 12- (3) 12 11 11		
網址回 (前 http://192.168.1.99.8098/wilmin	Asska.orp?tab1=	TaboNetwork&SAPageKey=794AE24582798CPC110D	3B074649D7	8 💌 💌 🤹
	wss Q ‡	s2003a 《占: 信息		Microsoft ^a Windows ^a Powered
太道使用 状态 阿格 磁盘 用户	从来 雅护	報助		1
林识 全局设置 接口 管理员 管理员	846			
网络 管理基本网络属性-				
	∌	好识 设置服务器名和域点贯身份。	€	全局试查 配置应用于股车器上所有网络适配器的网络设置。
	€	接口 記是服為器上每个网络接口的属性。	€	管理员 更改当前管理员帐户的密码。
	€	管理网站 指定该用来访问管理网站的 IP 地址和第二。		
-				
				2
C) Stock				0 49 (001001)

一、【标识】

在此页面设定中,您可以设定服务器的名称及网域成员资格,如下图所示:

标识 - Microsoft	Internet Explorer		
探田 編輯回) 檢視(1) 我的最爱(A) 工具(D) 説明(B)		
上一頁 • →	- 🕝 🖬 🖓 (Q)));\$\$ 🖬 (A))(A);\$\$ 🖓 (A))(A) (A))(A))(A))(A))(A))(A))(A))(A)		
との) 創 https:/	/192.168.1.99.8098/admin/th_taskframes.asp?Title=%E6%A0%87%E8%AF%86&URL=network/id_prop	asp?tab1=TabsNetwork%26tab2=TabsNetworkIdentity%26SAPag	() 移至 速
	wss2003a ● 状态: 信息		Windows* Powered
£使用 ↓ 状态 20 全局必要	月塔		?
服务器标识			
服务器名:	wss2003a		
DNS 后爆:			
属于:	④ 工作组: WORKGROUP		
	C 城:		
	總入有权限加入域的用户的信息。输入用户名针,请包括域名(例 如: DOMAIN(USER):		
	用户:		
	密码:		
Apple Valle &			
Арріетак д	: wss2003a		
			1
		📫 确定 🥞 政治	
http://go.microso	oft.com/fwlink/7Linkl4-371	A 10 1911	86

二、【全局设置】

在此页面设定中,您可以更改服务器的网络设定,包括 DNS 解析、TCP/IP 主机、以及 NetBIOS LMHOSTS 信息。

设定 DNS 解析:

🕘 全局设置 - Microsoft Internet Exp	dowr		_ (#) X
植来② 编辑② 独裁① 龙	的恭爱(A) 工具(D) 説明(B)		ER.
4-1-A • → - ③ ④ △	Q124 3 5665 982 3 5- 4 5 3 1		
親雄回 回 34版=7/192.168.1.99:00	98%dmin/th_teckfremes.org?Tele=%E5%05%A0%E5%B1%00%E0%AE%BE%E7%ED%AE&URL=network	k/nicglobel_pupp.asp?tabl=TebsNetwork%26teb 💌	⊘移至 連結
大印建用 10天 网络 - 編奏	wss2003a ●秋志:信息 用:// [411] 1845	A	Windows* Powered
対決 全局決震 接口 管理系	(管理网站)		_
全局网络设置			
DOS MER TCP/IP 2.4 NetBIOS LMHOSTS	要解析不会結め名称:		
		-A 1807 Sa Bria	_
約束成		A 10 1811	84

设定 TCP/IP 主机:

金局设置 - Microsoft Internet Expl	_ Ø
檔案② 編輯② 檢病① 洗	的最爱信》工具(1) 説明(1)
\$+1-₹ • + • ② 🖸 🖾	Qire laner game 3 5-3 I li
總址回 @ http://192.168.1.99.809	Shd mia/ih_bukdrames ap?Title=%E5 %85 %A8 %E5 %B1 %60 %E9 %AE %BE %E7 %ED %AEAURL=network/niz global_poop asp?ub1=TabdNetwork%26tub 💌 🔗 🕸 🖩 🕷
	wss2003a Q 软态: 信息
10日日日 10日日日日 10日日 10日 101	用户 共享 推护 有助 7
全局网络设置	1872/1990
DNS 解析 TCP/IP 主机	北杭 次件:
NetBIDS LV40515	Capridit (c) 1993-1999 Mirresoft Corp. This is a sample HOSTS file used by Mirrosoft CCP/IP for Windows. This file contains the mapping of UP addresses to host names. Each entry should be ket on an individual Ine. The IP address should a the address and the host name should be separated by at least one space. Address for the host name should be separated by at least one inse or following the machine name denoted by a 'e' symbol. IEER/HWIRSHIFTCCP/IP IRGEMENT IP Mode +
The second	

设定 NetBIOS LMHOSTS

全局说题 - Microsoft Internet Exp	kover		@_×
檔案(2) 編輯(2) 检視(2) 2	的局景(山) 工具(山) 武明(田)		ES
+±- ¤ • → • ② ⊉ △	QRG ERROR (788 3 5-0) 5 5 3.		
財企(型) (値) https://192.168.1.99.80	90/wimin/sh_teckframes.arp?Title=%E5/005/040/04E5/001/060/04E0/04E1/00E/04E7/04D0/04E	&URL-network/nicglobal_prop.arp?bb1=Tabs	Network@26tab王 沪松至 連載
	wss2003a Q 状态: 信息		Windows* Powered
5回8月1日また。 阿格 川森 5月1日 - 1月1日 - 1月11日 - 1月111 - 1月111 - 1月1111 - 1月11111 - 1月1111 - 1月1111 - 1月11111 - 1月1111 -	用户 共享 推护 看的 管理网站		7
全局网络设置			
DOS MAY TOP/IP 24 NHIBIOS LABOSTS	UMHOSTS: ア 使用 LMHOSTS 変化 	2 1	
			36 Rtift
190			A # #11#04

三、【接口】

网络适配卡为主机提供网络接口,使计算机可以访问网络,在此页面设定中,您可依据服务器所安装之网络适配卡进行各项设定参数的修改。

重新命名主机接口名称:

1 祖口 - Microsoft Internet	Explorer				_ 0
uxo unio in >⊥-π - → - ⊙	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	G B- 01	র বিঃ	ŭ.	
林田 創 Mtps://192.16	8.1.99.8098/sdmin/artvock/uicinterface_prop.orp?	tab 1 - TabaNetworkSet	teb2-Tebał	 ietworklisterfaces&SAPageKey=794A3	E24582790CFC110D33E074649D78ℜ 💌 於移至 🕺
	wss2003a				Windows*
	Q 状态: 信息				Powered
田和田 状态 開場	磁盘 用户 共享 植护 布明 奈健県 新健切汰				1
接口					
10.14	4 M	10	0.8 0	* * 16 *	
C Local Area	Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet	192.168.1.99	93 <u>5</u>	A TRAS	
Connection	Adapter (Gener		19	P 夏秋道摄名	
				DNS	
				WINS	
				[Physics in the	
				×	
🗇 1-9					
E欧连接名					
的直接名 - Microsoft Is	atemet Explorer				الم
D 14440 1444 −T • → · ©	(1) 秋的県景(1) ILA(1) ILA(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	C6 55- 66 1	ज्या जि व	2	
D () https://192.168	1.99.0090/admin/th_teckfreme: asp?Title=\$825.90	ND ND 4 NES 1004 NDS	2460 460	** 89E \$E6:\$0E \$A5:\$E5 \$60 \$6D &URL+	-Network/hkRename_prop.asp?_SAPagel 💌 🕫 移星
	wss2003a ❹ 求志: 供用				Microsoft Windows
8用 状态 网络	枳盘 用户 共享 暖炉 帮助				
全局设置 腰口	管理员 管理网站				
[改连接名					
ocal Area Connec	ction				
接名:	Local Area Connection				
ent.					A @ #818.834

设置网络接口的 IP 地址:

-頁 - → - ②) ④ Mipe://192.168 (明 秋志 阿姑 主局设置 救口	2 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	t 🔇 🔂 - 🗃) 🖬 [-TaboNet	edddardwraiddirfaradd Human Halan Cleang Cliffad (Cliffad Henrede Clif Cliffad Henrede Cliffad Henrede Cliffad Wood Maria
损迷	· 순월	ъ	配置	秋香	▲ 任务
Connection	Eder 21 140-basied PLI Past Elemente Adapter (Gener	192168199	₽₹		(第44) (245)
⇔ ⊥-#					

启用式禁用 DRCP・如果+	手动配置,设置此 NIC 的 IP 地址和默认网关 - Microsoft Internet Explorer	_18 ×
£来① 编辑② 依視①	(1) 我的最愛(4) 工具(1) 説明(3)	18
×±−π • → • 🔘 🖸	1 A Que allow Charles (19 1 - 49 1 - 11	
姓(12) 創 https://192.168.1	199:0090hdmin/th_teckformes.arp?Title=%E5%90%AP%E7%64%A8%E5%80%96%E7%A6%61%E7%94%A8%20DHCF%EF%EC	\$80.\$E5\$46\$82\$E6\$85\$%▼ (28至 連結
	wss2003a ❹ 铁杏: 借息	Microsoft* Windows* Powered
(金猊用) 秋香	編盘 用户 共享 推始 称助 管理目 管理初以	\$
IP 地址配置		
2 D		
商业	CALDHCP版中級在和加速 使用下列IP 设置:	
	IP 地址: 192.168.1.99	
	子阿瑞局: 255.255.255.0	
	默认网统: 192.160.1.254	
		2
		zaver . Ge Bros
	4	105.42 JAS 400.78
安成		A 40 500 500

设置 IP 地址的高级选项:

HALE SHARE TO ANSWED AND	内略爱(L) 工具(D) 説明(L)			21
±−π • → • @ ⊇ ₫	Q.按章 由我的根束 管架體 3 💁 6			
⊈© @ https:/192.168.1.99.8098	Nedmin/th_techfromer.orp?Title=%E5/\$60/\$&P%E7/\$644	6A84E65685665E75A65615E759	4%A8%20DHCP%EF%BC%8C%E5%	A656258655985* @穆至 潮
	wss2003a 0 .状态: 信息			Microsoft* Windows* Powered
日本日 秋香 岡路 品金	用户 共序 瞳护 帮助			7
R 全局设置 接口 管理员	管理网站			
IP 地址配置				
常課	IP 地址:			
<u>a</u> g	192.168.1.99:255.255.255.0	IP R	8tk:	
		** (p.)0 78	(現明:	
		删除 >>		
	1			
	网头地址:			
	192.168.1.254 開終 1	~~ 添加 開発	地址:	
		現相	4	
		11日日 11日		
	10 连续标款-			
	按格表示使用贴由的开稿,通常是到达目的 IF	○的跳夜点数。如果到达同一个目的	·不同點由有不同的規稿,最低規格	的能由
	众得到选择。			
	1			
			山 明定 [建取消

设置网络接口的 DNS:

明 秋종 岡塔 全局设置 譲口	wss2003a ゆ 状志: 信見 福盘 用户 共享 指炉 毎助 審視員 審視网站				₩. va
	271	10	6°27	18.35	* #*
Connection	Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet	192.160.1.99	#8	援	【重き合 】 〕 〕 〕 〕 ○ 「 ○ 「 ○ 「 ○ 「 ○ 「 ○ 「 ○ 「 ○ 「

1910/02/1740/02/010	· Alight Mic 現置 Data 服务器 - Mara	ood memet bagaarer		- 0 >
留来(1) 純新(1)	检视(于) 我的最爱(山) 工具(山)	化明(B)		187
>±-¥ + ¥ -	🔘 🖸 🕼 🔍 QRG 🗉 X8983	t 🞯 🗰 🥝 🔂 - 🕥 🖾 🖃 🔍		
離回 創 Mage M193	168.1.99.8098/admin/th_teckfremes.acp	Title=%E5%A6%E2%E5%9E%9C%E5%68%AF%E5%69%EE%E5%6	A \$48 \$69 \$65 \$60 \$67 \$80 \$46 \$67 \$94 \$64 \$66 \$1	(2)移至 連結
	wss2 Optra	003a 5: 信息		Windows*
的使用:状态:网	格 出盘 用户 共享 坦沪 布	n		7
1月 1 全時沿置 接	10 管理员 管理网站 1999			_
UNS 服 方 宿間	301			_
Local Area Cor	anection			
記證:	今、从 DHCP 服务器使取配置 で「手は配置			
DNS 服务器:	192.160.1.253	UNS 服务相称的2:		
		御 知知 >>>		
				2
			→ 決定 算取消	

设置网络接口的 WINS 解析:

回接口	 Microsoft Internet I 	Explorer					_10	2
檔案(E)	编辑(主) 依視	(Y) 我的最爱(A) 工具(D) 説明(A)						1
누 노-	·π - ⇒ - ۞	① ① ② 读得 国共的母亲 ③ 深健	3 3-3		- 32 		1	
BUL D	創 10年7/192.168	1 99/8098/afmin/network/takinterface_prop.asp?	abl=TabsNetwork	&tab2=1	iabsNetwo	hinterfaces&_SAPageKey=794AE24582798CPC110D33B074649D78ℜ •	(2)将至 3	100
		wss2003a					Windows [®] Powered	Ê
求迫制	目はまし同緒	組盘 用户 共享 程护 報助					1	L
粽识 :	全局设置 接口	管理具 管理网站						
接口	3							
	描述	未型	IP	配置	状态	▲ 任务		
æ	Local Area Connection	Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Adapter (Gener	192.168.1.99	₽S	己達	重命名		
						P		
						DNS		
						Annia Tak Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna An		
						ACCHET ON ACCENT ACCENT / ACC ACC VIAL BOYES		
100							_	
	¢= 1-9							
								1
創如果	是手动配置的・方法	这个 NIC 设置 WINS 服务器				合 10 80年886	ş	

Provide and the second	The second			22
WE HAND	杨桃公 教的教堂(4) 工具(5) 民明(16)		_	10
+>⊥-д • →) II I 2).		
etter (1) (包 https://l	92 168 1 99:0098/hdmin/th_teckfromes.org?Title=%E5%A6%82%E6%9E4	\$9C \$85 \$90 \$AP\$85 \$09 \$0B \$85 \$0A \$A0 \$89 \$05 \$0D \$87 \$8D \$AE \$87 \$0A \$04 \$8P\$1	(98至)	6.5
	wss2003a ●状态: 信息	+	Windows Powered	2
太田道用 北方			1	
WINS 服务器	能置			
Local Area C	onnection			
1910:	◎ 从 DHCP 服务器获取起题			
	@ 手动配置			
14111-15 BD (* 192)		WINS 服务器地址:		
WINS IN 9681	192.16世.1.250 << 添加			
	● (論 >>			
	MINE			
				1
		مې (A) کې 🗱 کې کې د 🗱 د کې		
-) 1814P		A as series	94	

设置 AppleTalk 配置:

🚰 此接口的 Apple Talk 配置 - Microsoft Internet Explorer		_ = = ×
檔案 的 编辑 医 檢視 (1) 我的最爱(1) 工具(1) 說明(11)		10
〜上―頁・⇒ - ◎ ② ③ ③ ◎ 20 ◎ 20 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		
網址 🛛 🙋 https://192.168.1.99.3098/admin/sh_tsokframes.acp?Title=%E6%AD%A4%E6%EE%A5%E5%EF%A3%E7%9A%84%20AppleTalk%	20%E9%85%8D%E7%BD%AE	&URL=Networ 💌 🔗 移至 連結
wss2003a		Microsoft®
●状态:信息		Windows* Powered
欢迎復用 状态 <mark>网络</mark> 磁盘 用户 共享 推护 帮助		?
お 识│全局设置│ 接口 │ 管理员│ 管理网站│		
AppleTalk 配置		
Local Area Connection		
同 。周田这个话配赐上的入站 AppleTalk 连接		
这个系统会出现在区域:		
只有——个话配器可以接受入站连接。在这个话配路上自用全导致其以目前自用的话配路中删除。		
VII CEDE IMAX/VIEW EP/CEDELC/12/PA/VIII/PIC/14/2008 FWW		
		v
	🔿 确定	第 取消
Teh mau		O a marine
满于 无论 。		- MCI ACTING ACTIVE

四、【管理员】

修改管理员用户的密码:

叠 管理员 - Microsoft Internet Explorer		_ 8 ×
檔案 (王) 編輯 (王) 檢視 (Y) 我的最爱 (A) 工具 (I) 說明 (B)		18
や上一頁・→・◎ 2 山 ◎ 捜尋 画我的最爱 🧐媒體 🏈 🖏・🗊 🖃 🏭		
網址 🛛 🗃 https://192.168.1.99.8098/admin/sh_taskframes.asp?Title=%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%91%98&URL=network/adminpw_prop.asp?tab	1=TabsNetwork%26tab2=TabsNetwork	
wss2003a ❹ 状态: 信息		Microsoft* Windows [®] Powered
<i>武迎使用 状态 <mark>開路</mark> 磁盘 用户 共享 维护 帮助 </i>		?
标识 全局设置 接口 管理员 管理网站		
管理員帐户		
用户名: administrator 当前宏码: ******* 新密码: ******* 确认新密码: *******		
		<u> </u>
	🔿 确定 💦 🥞 鷺取消	
 完成	▲ ● 網際網道	ŝ

五、【管理网站】

让用户更改用来访问 Windows Storage Server 2003 的 Web 管理界面的 IP 地址及连接端口:

関連・Mercovit Internet Explorer 」 () () 1 ()	
UNICE MARION HAMPLENDING ▲● (本) ▲● (本) ▲● (本) ▲● (本) ▲● (本) ● (*)	
	d 83,
D a https://192.168.1.99:8098/admin/sh_taskframes.asp?Title=%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%	WED%91%E7%AB%99&URL=httpadmin/adminweb_prop asp?tab1=TabsNetwork%26t 🗾 企移至 連結
wss2003a	Microsoft® Windows®
学长心:后息	rowered ≥
源用 状态 网络 磁盘 用户 共享 維护 帮助	?
全局设置 接口 管理员 管理网站	
言理网站属性	
选择可以用来访问管理网站的 IP 地址和端口。	
 所有 IP 地址 	
○ 只是这个 IP 地址:	
192.168.1.99 -	
A TOYAT MOTOR IN 18199	
来加密切响的骗口: 18099 加密(SSL)坊间的端口: 18098	
未知識的「時時編」: 19999 加密(SSL)抗菌的編し: 18098 物筋(かか) 市政会変(時時正本)(活动的間): (80-98	- 5012 -
来观论时间的确U: [8099 加密(SSL)访问的确U: [8098 您所作的更改会影响您正在访问的网站。做过更改后,请记住用新的 IP 地址或端口访问该引	个网站。
来双路时间的确U: [8099 加密(SSL)访问的确U: [8098 您所作的更改会影响您正在访问的网站。做计更改后,请记住用新的 IP 地址或端口访问这4	个 预改去 -
来双度访问的第二日。1999年, 加密(SSL)抗同的講口:(8098 您所作的更改会影响您正在访问的网站。做过更改后,请记住用新的 IP 地址或瞒口访问这一	ተ የወደራ -
来观虑访问的观日: 19099 加密(SSL)访问的端口: 19098 您所作的更改会影响您正在访问的网站。做计更改后,请记住用新的 IP 地址或端口访问该4	个 930-25 -
来加速访问时预问: 8099	个现在。
来对这份问时两门: 19099 加密(SSL)抗同的嘴口: 18098 您所作的更改会影响您正在访问的网站。做计更改后,请记住用新的 IP 地址或端口访问这4	个网站。
来加速(3Ti间的隔口: 18099 加密(SSL)抗间的隔口: 18099 加密(SSL)抗间的隔口: 18098 加密(SSL)抗间的隔口: 18098 加密(SSL)抗间的 IP 地址或端口 抗间次4	个网站。
来加速访问时预测: 加速(SSL)抗间的端口:	1 1905 -
来加速(31间的隔日: 2099加速(35L)抗间的隔日: 2099 加速(SSL)抗间的隔口: 2098 您所作的更改会影响您正在访问的网站。做计更改后,请记住用新的 IP 地址或端口访问这4	个现在。
未加密的「相對稱口: [8099 加密(SSL)坊间對隣口: [8098 您所作的更改会影响您正在访问的网站。做计更改后,请记住用新的 IP 地址或端口访问试。	ή 1902 - 1
来双路它利用的确口: [0099]加密(SSL)坊间的端口: [0099] 加密(SSL)坊间的端口: [0098] 忽所作的更改会影响您正在访问的网站。做计更改后,请记住用新的 IP 地址或端口访问法。	↑砌2-

4.4 磁盘

利用此页面,可以在服务器上执行下列任务:

- ◆ 管理卷和磁盘:您可以启用配额来管理磁盘空间的使用、计划磁盘碎片整理,以及使用"远程桌面"来管理卷。
- ◆ 管理卷的卷影复制:您可以管理卷上共享文件夹的卷影复制。卷影复制是 共享数据的只读复本,它提供用户一种在必要时查看或恢复文件旧版本的 方法。



一、【卷】

在此选项中可以对服务器的磁盘进行管理,您可以设定磁盘碎片的整理计 划、设定预设配额以及磁盘配额项目。

@ https://192.168.1.99	:8098/admin/volumes/vo	olumes.asp?Tab1=1	absDisks&Tab2=TabsDisksVolumes&	&ReturnURL=tasks%2Easp%3FTab1%3DTabsDisks%26%5F%5F%APageKey%3
		》状态:信息		
目 状态 网络 磁 加 Samu	1 用户 共享 绁	户│帮助│		
av,Æn9]				
以管理卷和进行卷碎片	整理,并设置用户的情	- 10 1		
素: 巻名 ▼		▶ 开始搜索		
巻名 ▽	大小	可用空间	下一次碎片整理时间	任务
」本地磁盘 (C:)	16371 MB	12951 MB	2004/2/14 上午 12:00:00	管理
				计划碎片整理管理卷
				记置默认配额
				设置配额项
⇔ 上一步				

卷管理: 类似 Windows Server 2003 的磁盘管理器。

参 管理卷 - Microsoft Internet Explorer		_ & ×
檔案(F) 編輯(E) 檢視(Y) 我的最爱(A) 工具	 説明任) 	B
~上—頁 → → - ◎ ② ③ △ ◎ 搜尋 画書	的最爱 劉媒體 🧭 🔁 🚍 📰 📃 🔍	
網址回 🕘 https://192.168.1.99:8098/admin/sh_taskfram	ues.asp?Title=%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%8D%E7&URL=disk/disk_prop.asp?_SAPageKey=794AE24582798CFC110D33B074 🚽	∂移至 連結
	大 衣: 信息	Windows [®] Powered
	☆ 帮助	?
卷 卷影复制		
Windows 磁盘管理		
要使用 Windows 磁盘管理来管理卷,请在下面	登录。	
	登录到 Windows	
	Windows Server 2002	
	Appliance Edition	
	Copyright © 1985-2003 Microsoft Corporation Microsoft	
	用户名 (U): administrator	
	密码(#): ●●●●●●●●	
() 完成		ki i
		-

案 (F) 編輯(E)	檢視(♡) 我的最	★★ (1) 工具(1)	說明(H)							
上一頁 • ⇒	- 🙆 🖸 🗳 🔇)搜尋 💼 我的最	愛 ⑨媒	e 3 B.	9 d e ii					
:D) 🙆 https://	192.168.1.99:8098/ad	lmin/sh_taskframes.a	sp?Title=%E7	%AE%A1%E7%9	0%86%E5%8D%B7	&URL=disk/disl	k_prop.asp?SA	PageKey=B58B	95475F880460A	C4354639E - @穆至 >
		WSS	2003a							Microsoft*
		Q #	(态:信息							Powered
岐用 状态	网络 磁盘 用户	⇒│共享│維护│	帮助							1
卷影复制										
dows 磁盘	管理									
用 Windows	磁盘管理来管理	善 , 请在下面登录	₹•							
	😴 Disk Managen	nent								
	文件(E) 操作(A) 查看(V) 帮助)(H)							
	$\leftrightarrow \rightarrow \blacksquare$	2 🗗 🗙 💕 🛛	2 Q B							
	卷	布局	类型	文件系统	状态	容量	空闲空间	%空		
	🚍 (C:)	磁盘分区	基本	NTFS	状态良好	15.99 GB	12.56 GB	78 %		
	■新加卷(E:)	磁盘分区	基本	NTFS	状态良好	16.00 GB	15.70 GB	98 %		
	•					1		Þ		
	◎磁盘0							-		
	基本 15.99.68	(C:)								
	联机	状态良好(系统)								
	◎磁盘1									
	基本 16.00.08	新加卷 (E:)								
	联机	状态良好						-		
	■ 主要磁盘分区									

计划碎片整理,是分析本机磁盘驱动器,合并分散的文件与文件夹,使它们分别 占用卷上单一连续空间的过程,您可以将卷的计划碎片整理安排在特定的时间自 动执行,也可以选择依次或重复方式来进行。

- Microsoft Internet Explorer					
E) 編輯(E) 极祝(∀)	戎的最愛(▲) 上具 ベーク ベーク	 (I) 説明(H) (I) 説明(H) 			
	引 の道金 同名	物和我们我们们就能			
2) @ https://192.168.1.99:8	3U98/admin/volumes/v	olumes.asp?tab1=T	absDisksädab2=TabsDisksVolumesä	SAPageKey=33D75344D19P87D9CEP8D3972C02C47B&RetumU	L=tasks <u>▼</u> (~格主
	Y	vss2003a			Winds
史用 状态 网络 敏基 第84年11	用尸 共孚 锥	护 帮助			
1999-2001 !					
可以管理卷和进行卷碎片鳌	² 理,并设置用户的配	12100 -			
搜索: 巻名 <u>▼</u>		▶ 开始搜索	1 V		
- 巻名 ▽	大小	可用空间	下一次碎片整理时间	任务	
● 本地磁盘 (C:)	16371 MB	12910 MB	2004/2/14 上午 12:00:00	管理	
				计划碎片整理。	
				设置默认配额. 管理卷的碎片整理计划	
				ig置配额项	
				_	

10時間の 検視の 金融長春(4) 丁目(7) 説明(11)	
2 C Amps//192.108.1.99/80/96/80/mm/sa_mastriames.asp/11me=%2/%4.2%A1%2/%0/%60%25%6D%E/%2/%	199A %64 %E / %A2 %6E %E / %69 %6 / %E0 %95 %64 %E / %90 %60 %E5 %A1 € (* 19 ±
wss2003a ●状态:信息	Windows
珊 (C)的碎片整理计划	
로 (*/#J#7/1 포크 if #/	
此类的计划控片整理	
Per anna a' reann a' ruan a	
行 〇 一次 🖲 毎周 〇 毎月	
轰: 1 周	
III 1 2 V	
月: 二月	
年: 2004	
开始于: 上午 12:00:00 并且运行时间不晚于: 上午 08:00:00	

设置默认配额: 当您启用卷的磁盘配额时,每位用户对磁盘卷的使用情况会受到 监控,而且处理的方式都可以不相同,视特定用户的配额管理设定而定。

E 編輯E 檢視(V) 一頁 - → - ③ ② (2) : 〕 ⑧ https://192.168.1.994	我的最爱(A) 工具。 3 0 2 按尋 面 我 3098/wdmin/volumes/vo	① 說明(H) 的最爱 ④媒 ilumes.asp?tab1=T	🖻 🧭 🛃 🥌 🗃 🖃 🚉 absDisks&tab2=TabsDisksVolumes&	S&PageKey=33D75344D19F67D9CEF8D3972CD2C47B&ReturnURL=table =	<i>☆</i> 移至
	v C	/ss2003a 》状态:信息			Winds Powe
电用 状态 网络 磁盘	用户 共享 懺	户│帮助│			
15111月刊					
可以签理举和进行举放出来	神,并远于田白的高	⊇tar.			_
		TT-treatment			
(売売・) 壱石 (二) (売売・) 売売 (売売・) (元ー) (元ー) (元ー) (元ー) (元ー) (元ー) (元ー) (元ー	大小	可用空间	下一次碎片整理时间	任务	
● 本地磁盘 (C:)	16371 MB	12910 MB	2004/2/14 上午 12:00:00	管理	
				计划碎片整理	
				設置默认配額(トー	
				设置配额项 卷默认配额	
↓步					

· 後数 い記録 - Microsoft Internet Explorer	
\$\$P\$① 编辑 (E) 检视 (E) 我的最爱 (E) 工具 (E) 説明 (E)	8
-1-X - → - @ 2 Δ Q100 (100007 @200 3 13-00 1	1 - X.
地口) 創 http://192.168.1.99.8098/admin/sh_techtramer.asp?Title=\$85.560 \$87 \$89 \$88 \$668	\$E8 %AE %A4 %E9 %65 %6D %E9 %A2 %6D &URL=quotusquotu_quotu.sup?_SAPageKey=3 💌 💣 移至 🇯
wss2003a ❹ 状态: 信息	Microsoft*
GR谜用 秋志 网络 <mark> 磁盘</mark> 用户 共享 城岭 希助	1
他影发射	
本地磁盘 的默认配额(C:)	
「把始始予約/計算關係的第一方法內 方法下進上的新用户透解戰以記錄開制:	
 ・ ・ ・	
七马影响 逐渐爆冲:	
□ 用户超出其配量限制	
□ 用户提出某资格@X01	
	2
	🛶 姚定 34 取消
) z.c.	

设置配额项,能让您在服务器上设定添加、删除或变更任何用户的磁盘配额。

用 状态 网络 職員	(用户 共享 推)	▶秋志:信息 ○ 帯助				- Po
BE XCANI						
以管理卷和进行卷碎片多	整理・并设置用户的着	- 1015				
★: 卷名 王		▶ 开始搜索	1.1			
著名で	大小	可用空间	下一次碎片整理时间	任务		
本地跟盘(C.)	16371 MB	12910 MB	2004/2/14 上午 12:00:00	管理		
				计划碎片整理		
				设置数认配算		
				设置記載項書		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2卷的单个用户的配额项。	
⇔ ±−∅						
→ 1-9						

添加磁盘配额项:

0 街 https://192.168.1.99.8098/wisu	ap_storplastorpla	TA2Squateintento	%g#Key=33D75344	D19R97D9CEF	D3972C02C47B&Tab1=Tal	hdDicks&Teb2=TebdD	unksVolumes&PKey=C 💌 🕫	983
	WSS Q 状	2003a 志: 信息					H.	Micros Winds Powe
8月 伏吉 网络 靏盘 用户	共享 裡炉 {	副助						
== 2.49) 置 本地磁盘 (C:) 的用户看	1. AM							
刀以设置配整项来管理单个用户的利	8使用・							
党索: 登录名 ■		▶ 开始搜索]		1		
- D 24	88 1	所用空间	使用限制	警告毀対	任务	1		
BUILTINAdministrators	经有限制	0 字节	段有限制	经有限利	新建設算道	1		
					100 - Canada	所聞記載明明		
					属性			
An 1-10								
0 T-2								

and an interest of the second se			- 12
案 個 編輯 医 檢視 (1) 我的 熱愛 (4)) 工具([]) 既明())		1
·⊥−π • → · ② ⊡ △ ⊙,894	1 国大的教授 《梁虹》 ③ 四- ④ 四 回 3.		
住田 創 https://192.168.1.99:8098/wdmin/sh	_taikdrames.asp?Title=#E6#E7#EE#E5#6A#A0#E6#66#E0#E9#65#6D#E9#A2#6D#E9	%A1%E9&URL=quotas/quota_new.asp?driv.▼	∂8至 第
	wss2003a ❹ 秋志: 借息		Microsoft* Windows* Powered
迎使用 状态 网络 联盘 用户 共	·茅 懽护 帮助		?
[1853] 添加新配額項			
从列表选择一个用户,或在文本框中構入	用户至于4,		
Guest I IUSR_WSS2003A (亦图 IWAM_WSS2003A	%: domain name\user):		
SUPPORT_300945a0			
(使用设置:			
1使用设置: ▶ 不限制看使用			
9使用设置: 〒 不限制者使用 ○ 者使用限制为: □ ○ 初初初初	K6 9		_
 ■ 不理動者使用 ● 不理動者使用 ● 後使用限制力: ● 投有限制 ● 投有限制 ● 投有限制 	155 M		
 (使用设置: 不提制器使用 番使用限制为: (及有限制) (没有限制) 	KB W		
 (使用设置: 不限制器使用 希使用限制力: (公司原制) (公司原制) (公司原制) 	र 3 1		
線用设置: ② 不規制後使用 ③ 希慮用規制力: ○ 常使用規制力: ○ 常確用規制力: ○ 行用限制 【2等者做新成力: ○ 介用限制	9 8 9 1 9 9		
18月12世: - 不見動物後用 - 後後用爆剤力: ○ 利益期 17等後後系化会力: ○ 25月活動	88 m 8 m		
18月12世: 「不見時後後月 「 後後用除剤力:	RB W		
18月12世: 「不得利着使用 「他を用用利力: 「行用原利」 行客告如新社力: 「公司原利」	16 m		
10月12世: 《 不得時後後月 《 後後用除約17:	KB W		

删除磁盘配额项:

	wss2 Q 状	605a 长: 信息			- 100
用 获否 問释 職盘 用户 参加利	共享 推护 作	889			
置 本地磁盘 (C:) 的用户看	1800 - C				
以说還配都項来管理单个用户的准	8使用。				
濟 : 登录名 ▼		▶ 开始搜索	:::		
登국名	状書で	所用空间	使用限制	習告敎別	任务
BUILTIN/Administrators	没有限制	0 宇节	投有限制	投利限制	RECYCLE BERGER
					6899
					國194



磁盘配额属性:

		A 7120082 3.	※22 🥶 🔄 🖓- 🎯	g 🗉 🔍 👘			
	(1) https://192.168.1.99.8098/winited	esittnetoup_stoupletoup	esp?SAFegeKey=33D	75344D19P87D9CE	P8D3972C02C47B&Teb1=Tel	hiDisks&Teb2=TebsDisks	Volumes&PKey<.▼ ∂%E
		wss2003a					Window
	用 伏去 网络 磁盘 用户 4	(本) 報知 報助					
	&:30利						
	昰本地磁盘 (C:) 的用户配备	X					
	以设置配督项来管理单个用户的卷作	e用。					
	時 (私売名)	. #4	4000 C				
	226	状态 所用	空间 使用限制		任务		
	BUILTINAdministrators	投有限制	0字石 投有限	1 使有限机	新建設部項	1	
					66 14		
					属性		
					西日期月期日		
ゆ 上一歩 2000年日							
REFAUXE	A 1-4						
	•						
(2) (時間) 時間(2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	项属性 - Microsoft Internet Explorer						-
Comparing 2016 199 2000 Haminuk Lakaran ayrina (日本) 2000 HEP 4.1 460 HE	補料での検視での教育は	DIAD NHE		et 🖬 24			
WS520033 Qt X + G 20 A + K + G 20 A + K + K + K + K + K + K + K + K + K +	(新) https://192.168.1.99.8098/withink	h taikframet am?Tide=0	HE G G. G. G.	Dependenter	0E1 00E 0E5 000 04 7.0 IE1	ernotaskunota noon aen?	Tabl=TabsDicket5 ▼ @移车
Q th A: d R Went is d Ref. MA	15	wss2003a				for the Bellevil	Marad
22月 24日 24 24		Q 状态: 信息	l.				Powere
●記述II/INAdministrators 的配数項或性 地田市地画 ● 花田市場前 ● 花田市場前 ● 花田市場前	用 状志 网络 <mark> 磁盘</mark> 用户 #	4家 檀护 帮助					
BULTINAdministrators 的配板 項風性 転用は置: ◎ 不認約後後用 ◎ 教授時間約7: ○ 予問時前 [F.5] 行習る後期後か: ○ ②円時前前 [F.5]] 行習る後期後か: ○ ②円時前前 [F.5]]	影說利						
 ● 福田県御町: ○日町御町 [16] ○ ● 福田県御町: ○日町御町 [16] ○ ● 福田県御町: ○日町御町 [16] ○ ● 福田 ● 福田	ILTIN\Administrators 的配备	氟項属性					
18日本13211: ● 予算時後後月 ● 管理用描刷方: ○ 予目描刷 [KB] [11音音 68時(約方: ○ 予用描刷] [KB] ● 新丁 ● 新丁 ● 新丁 ●							
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	用130回: 不認知識你用						
17型各级新业力: 20月1月前) [28] 型	着使用限制力: 没有防	例 КВ 💌					
	将警告级制设力: 经利用	制 КВ 💌					
山 勝定 触力法							

二、【卷影复制】

注意: 在启用卷影复制之前请注意下列信息:

- 如果您想对启用「卷影复制」服务的卷进行磁盘碎片整理,在格式化该卷时, 就应将簇配置单位大小设为 16 KB 或更大。如果不这样做,则在磁盘碎片 整理期间的变更会导致文件的旧版本遭到删除。
- 2. 如果您需要在卷上压缩 NTFS 文件系统文件,则不能使用大于 4 KB 的簇 配置单位大小。在此情况下,如果进行磁盘碎片整理,则可能会丢失旧的卷 影复制。

-	編輯(E) 檢視	(12) 我	的最愛(A)	工具(I) 跳	明田			
頁	$\star \to \star \textcircled{\begin{times}{1.5pt}{\bullet}}$	1	Q搜尋	画 我的最爱	⑦媒	18 🕑 🗳	- 🥔 🖸 🗏 🛝	
)) https://192.168	1.99:809	8/admin/shado	owcopy/shadov	wcopies.a	sp?tab1=TabsE	isks&tab2=TabsDisksShad	lowCopy&_SAPageKey=EFC54736DA99E2EDED326546812645A7&Retr 🚽 🔗 🎼
				wss20 ❹状态	03a : 信息			Min Win Pow
用	状态 网络	磁盘	用户│共享	維护 帮!	m			
	夏利				_			
埋え	影影复制							
復期	則允许用户查看.	以前存在	于卷中的内容	容。您可以启	用或禁用	用每个卷的卷	影复制。	
a						. II. to the to		
E.M.	· /它			#m		• /1 saise.m		
-1		_	副本	使用目	り空间	共子	下一运行时间	世务
	本地磁盔 (U:I)		U		0%	2	口奈用	
								^{禁用}
								新建卷影复制
								查看卷影复制
								设置计划
								属性
								管理共享
	コ トーボ							
¢								
¢	- 1 - 5							
¢								
¢								

4.5 用户

您可以利用此页面,来在服务器上执行下列任务:

- 建立、编辑及删除服务器上的本地用户及组。也可以变更每个组的成员。 如果服务器是网域成员,则不要在此服务器本身上面建立任何用户。本 页面的主要用途是将一个或多个网域成员添加到本地组。
- 您也可能想要使用网域用户及组账户来控制服务器上的资源访问,也可 使用网域管理工具来管理网域用户及网域组。



4. 6 共享

您可以利用此页面,来在服务器上执行下列任务:

1. 开启卷、建立及共享文件夹、管理属性和设定使用权限。

- 2. 建立、删除和编辑服务器上每个共享的属性。
- 3. 启用、停用和设定服务器上的档案共享协议。

服务器上的文件夹可与网络上的其它人共享,不论他们的计算机是否正在执行 Microsoft[®] Windows[®] 操作系统(OS)或 UNIX OS。



具体的配置共享的方法和过程,可以参看"帮助"部分。

4. 7 维护

从【维护】页中,用户可以执行下列的常规维护任务:

- 1. 日期及时间:设定服务器上的日期及时间。
- 2. 关机:关机或重新启动服务器。
- 3. 日志: 查看、下载、设定及清除事件日志。
- 4. 备份: 备份或还原数据。
- 5. 远程桌面: 使用「远程桌面」联机至服务器,可以管理服务器的各个方面。
- 6. 警报电子邮件:设定服务器上的警报电子邮件。
- 7. 语言:变更服务器所用的语言。
- 8. UPS: 管理 UPS 服务。



7. 8帮助

帮助,可以为用户提供更为详细的系统使用和管理信息,如果用户在使用过程中遇到什么问题,可以通过帮助系统来找到解决办法。



第四章 注意事项和常见问题

4.1注意事项

- 1. 本手册只是对 Windows Storage Server 2003 的功能进行简单的介绍, 详细的信息,请参见系统中 Web UI 管理页面中的帮助信息。
- 2. 在 Windows Storage Server 2003 安装完成之后,可能会有一些设备的 驱动程序没有安装,这些设备的驱动程序安装方式参见联想万全服务器 用户手册操作系统安装中 Windows Server 2003 安装部分。
- 3. 联想 OEM 微软 Windows Storage Server 2003 系统中,未包含 Storage Manager 软件,因此没有文件目录配额、文件过滤以及存储报告等功能。
- 4. 此软件版本仅在联想万全服务器 T100/400/468 1008 机型中做过测试, 在其它联想万全服务器平台上使用也许会出现一些问题,具体支持的服 务器硬件平台请咨询联想。
- 5. 安装完成之后,请首先运行 Windows Storage Server 2003 系统中 Windows Update,从微软的网站上下载安装最新的补丁程序,保证系统 的安全。手工安装补丁程序必须切换到英文界面下进行,而且必须安装 英文版补丁程序。
- 6. NFS 用户访问权限问题

在 Unix 系统中访问 Windows Storage Server 2003 系统的 NFS 共 享时候,在 Unix 系统中 Mount 的 NFS 共享,其属主都不是 Unix 系统 下的用户,比如目录 nfs,如下图所示:

drwxr-xr-x	2 root root 4096 Jun 16 16:33 cdrom
drwxr-xr-x	2 root root 4096 Jun 16 16:33 floppy
drwxr-xr-x	2 root root 4096 Jun 16 17:42 hgfs
drwx	2 4294967294 4294967294 64 Jul 28 2004 mfs
[root@VMLinux	mnt]# umount /mnt/nfs
[root@VMLinux	mnt]# mount 192.168.0.82:/test /mnt/nfs
[root@VMLinux	mnt]# cd /mnt
[root@VMLinux	mnt]# ls
cdrom floppy	
[root@VMLinux	mnt]# cd nfs
[root@VMLinux	nfs]# ls
[root@VMLinux	nfs]# cd //
[root@VMLinux	//]# ls
bin dev hom	
boot etc ini	
[root@VMLinux	//]# cd mnt
[root@VMLinux	mnt]# ls
cdrom floppy	
[root@VMLinux	mnt]# ls -l
total 13	
drwxr-xr-x	2 root root 4096 Jun 16 16:33 cdrom
drwxr-xr-x	2 root root 4096 Jun 16 16:33 floppy
drwxr-xr-x	2 root root 4096 Jun 16 17:42 hgfs
drwx	2 4294967294 4294967294 64 Jul 28 2004 mfs
[root@VMLinux	mnt]# _

其中 nfs 目录的属主的 ID 为 4294967294, 这个问题可能会导致某 些特殊的应用不能安装在 Windows Storage Server 2003 的 NFS 共享

4.2 常见问题

1. Http 共享问题

在设置 Windows Storage Server 2003 共享的时候,我们通常会碰见这个问题,就是 Web 共享服务没有启动,如下图所示:

叠 创建新共享 - Hicrosoft Internet Explorer	EN	0 :	_ & ×
文件 (2) 编辑 (2) 查看 (2) 收藏 (A) 工具 (2) 帮助 (A)			AV.
③ 后退 • ⊙ → ⊠ ② ☆ │ ♀ 搜索 ☆ 收藏夹 ● ○ 媒体 ◎ │ ⊗ • ॆ □			
地址 @) 🙆 https://localhost:8098/admin/sh_taskframes.asp?Title=%E5%88%9B%E5%BB%BA%E6%96%B0%E5%85%B1%E4%BA%AB&	URI	▶ 转	到 链接
wss2003 企.状态: 警告	Windo Storage	ows Serve	r 2003
欢迎使用 状态 网络 磁盘 用户 <mark> 共享</mark> 维护 帮助			?
文件夹 共享 共享协议			
新建共享			
常規 共享名:			
Windows 开孕 UNIX 出意 共享路径: 回 创建立进业			
Web #			
诸选择您要允许其访问此共享的客户端。			
🔽 Windows (Microsoft SMB)			
您可以在 DFS 根中发布选定的共享,这将使用户能够使用 DFS 路径来访问此共享。			
「 た DFS 根中労布			-
🔿 确定 🔰	取消		
🖹 🔰 🔂 Loca	l intr	anet	

造成这个现象的原因是因为缺省安装下,为了保证系统的安全性,系统停止了 IIS 的 Web Shares 服务,如果用户想使用 Web 共享对外提供数据服务,可以通过如下方法打开 Web 共享。

首先点击"开始->管理工具->Internet 信息服务(IIS)管理器":

☞ c1.bmp - 画图 文件(2) 编辑(2) 查看(Y) 图像	.① 颜色 (C) 帮助 (H)	_0	x II 0 : <u>-fx</u>
② □ 2 创建新共享 - ■iex	rosoft Internet Explorer 等表 (2) - 收费 (4) - 工目 (7)		
Administrator		ты) (U) ▶媒体 @ Ø + 😓 🖻	Windows
今 押你 的居然男	②1 我的电脑	es.asp?Title=%E5%88%9B%E5%BB%BA%E6%96%B0%	Storage Server 2003
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		- 聽 Microsoft .NET Framework 1.1 配置 , 聽 Microsoft .NET Framework 1.1 向导	
	1 管理工具	 ▶ 本地安全策略 ▶ 追 分布式文件系统 	
	실 打印机和传真	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
	帮助和支持 (H)		
记事本	₽ 搜索 (2)	 配置您的服务器向导 試集管理器 	
	17 运行 @)		
		□] 数据源 (ODBC) □] 网络负载平衡管理器	
		例 性能 合 远程管理的 Web 界面	-
		 · · · · · · · · · ·	
所有程序 (ヒ) ▶			2 2 取消
	上注销(L) ① 关机 新井高 = Ni anag		Local intranet
「 】 开始 」 @ [] @] @ 创建	新共享 - Micros 🦉 c1.bn	 ※ ※ ※ ※ ● 组件服务 	Local intranet

出现如下界面:

🐌 Internet Information S	ervices (IIS) ∎anager		EN	0 : _8×
🕥 文件(27) 操作(A) 查看(3	() 窗口(11) 帮助(11)			_ 8 ×
	5. 2 2			
Internet Information Service ● WS2003 (本地計算机) ● PTP 站点 (服务徒禁 ● 应用程序池 ● DefaultAppPool ● 网站 ● Default Web Sit. ● Default Web Sit. ● Stores (停止) Web 服务扩展 ● Default SMTP Virtual	名称 images style autoconfiglang.asp inc_base.asp inc_debug.asp inc_global.asp inc_global.asp inc_registry.asp inc_sharessite.asp SharesList.bt sharessite.asp sh_page.asp sh_statusbar.asp	路径	[状況	
	1			

在窗口左边的导航栏"Internet Information Service->本地计算机->网站->Shares"显示为停止。用鼠标的右键点击 Shares,选择"启动"。



等 Shares 服务启动完毕, 用户就可以启动 Windows Storage Server 2003 的 Web 共享了。

2. NFS 用户映射问题

在使用 Windows Storage Server 2003 的 NFS 功能时,通常会遇见如下的问题。比如在一个 Linux 系统中,用户 root 使用 mount 命令后,对 Windows Storage Server 2003 的 NFS 共享进行访问,出现访问拒绝的情况:

[root@VMLinux mnt]# ls
cdrom floppy hgfs
[root@VMLinux mnt]# ls
cdrom floppy hgfs
[root@VMLinux mnt]# mkdir nfs
[root@VMLinux mnt]# ls
cdrom floppy hgfs nfs
[root@VMLinux mnt]# cd
froot@VMLinux /]# ls
bin dev home lib misc opt root tmp var
boot etc initrd lost+found mnt proc sbin usr
froot@VMLinux /]# cd /mnt
[root@VMLinux mnt]# 1
-bash: l: command not found
[root@VMLinux mnt]# ls
cdrom floppy hgfs nfs
[root@VMLinux mnt]# umount /mnt/nfs
umount: /mnt/nfs: not mounted
froot@VMLinux mnt]# umount /mnt/cdrom
[root@VMLinux mnt]# mount 192.168.0.82:/test /mnt/nfs
[root@VMLinux mnt]# ls
cdrom floppy hgfs nfs
[root@VMLinux mnt]# cd nfs
-bash: cd: nfs: Permission denied
[rootRUMLinux_mnt]#

这是因为 Windows 系统和 Linux 系统中的用户没有做相应的映射关系。 我们可以通过如下的步骤进行用户关系的映射。

选择进行 NFS 共享的文件夹的属性,打开"允许根访问"选项,如果 Unix 系统不是以 Root 用户访问 NFS,此选项可以不打开;

叠 查看或更改所选共享届性 - ■icrosoft Internet Expl	orer	@ : _ 8 ×
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(E) 帮助(H)	,,,,,	AL.
🔾 后退 🔹 🕤 👻 😰 🏠 🔎 搜索 ☆ 收藏夹 💕 媒体	\$ @ Ø• 🖕 🗟	
地址(D) @ https://localhost:8098/admin/sh_taskframes.as	p?Title=%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E6%88%96%E6%9B%B4%E6%94%B9%E6%89%80%E9%80%89%E5%85%B1%E4%BA%AB%E5%B 🔻	▶ 转到 链接
🛕 状态: 警:	tit Stora	ge Server 2003
欢迎使用 状态 网络 磁盘 用户 共享 维护 帮助		?
文件夹 共享 共享协议		
test 的共享属性		
常規		
Windows 共享		
UNIX 共享 Web 世宮		
编码: ANSI		
权限:		
所有计算机	只读	
要添加新权限,请选择组	目或键入客户端的名称,选择合适的访问和编码类型并单击"添加"。	
选择组 或鍵	入客户端名称	
访问权限: 只该		
☑ 介许根访问		
		-
	→ 确定 業取消	
⑧ 完毕	🗎 🖳 Local int	ranet

选择"共享"-"共享协议"-"NFS"-"属性",出现以下界面:

▲ 服务管理 - Microsoft Internet Explorer	EN 🕖 📜 🗗 🗡
文件 医》编辑 医) 查看 化) 收藏 (A) 工具 E) 帮助 (A)	AT I
③ 后退 ▼ ③ ▼ 図 ② △ ♪ 搜索 ☆ 收藏夹 ◎ 媒体 ④ ◎ ▼ 禄 □ ◎	
地 💷 👔 https://localhost:8098/admin/tasks. asp?MultiTab=SERVICES&Container=ManagedService_NFSSVC&tab1=TabzShares&tab2=TabzSharesSharesSharingFrotocol	s&Ti▼ 🗲 转到 链接
wss2003 ▲状态: 答告	Windows Storage Server 2003
欢迎使用 状态 网络 磁盘 用户 <mark>共享</mark> 维护 帮助	?
文件夹 共享 共享协议	
NFS 配置 WF5 服务的属性。	
중/端組 管理 №5 客户端组。	
► NFS 使定 管理 №S 服务协定。	
■ 用户和组映射 管理关联 Windows 和 UNIX 用户名的用户名映射。	
◆→ 上一步	
	r
創完略 「日日」 「日」 「	al intranet

选择"用户和组映射":

森田白豹就啥 <u>时,</u> 是:	and Fallen	
☆供你)编辑你) 春春心 收费	ernet Axplorer (4) 丁目(17) 疑問(14)	
		140
植作の) @ \ (/11\		
NEAL OF THE HELPS	auming sicilaskirames, aspiritie-werkedewookoorkorkeskeekkekkeekkeekkeekkeekkeekkeekkeekk	-nrsynrsmaps_prop. asp:rabi-r
	wss2003 ▲ 状态: 警告	Windows Storage Server 2003
次迎使用 (八念) 网络 磁盘 用户 文件来 共享 共享体改	▲ <mark>共 孝</mark> 班 护 邗 助	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
用尸和狙映射		
常規		
简单映射	C 使用 NIS 服务器	
显式用户映射	NIS 域:	
显式組映射	NIS 服务器(可选):	
	 使用密码和组文件 	
	密码文件: c:\passwd	
	组文件: c:\group	
	输入每次刷新用户和组信息之间的时间延迟: 	
	24 小时 0 分钟	
		*
		🛶 确定 🗱 取消
(e)		🔒 🖳 Local intranet

将 passwd 和 group 文件路径输入,此两个文件从 Unix 系统中获得, 然后选择"显式用户映射":

叠用户和组映射 - ∎icrosoft	t Internet Explorer	IN @ B×
文件(E) 编辑(E) 查看(V)	收藏 (A) 工具 (I) 帮助 (II)	AV.
🕒 后退 🔹 🗇 💉 🗷 😰 🏠	♪ 搜索 ☆ 收藏夹 🐨 媒体 🐵 😥 💀	
地址 @ @ https://localhost:	:8098/admin/sh_taskframes.asp?Title=%E7%94%A8%E6%88%E7%E5%92%8C%E7%E5%84%E6%98%A0%E5%E0%84&URL=nfs/nfsmaps_prop.asp?Tab	1=T 💌 📄 转到 链接
	A 状态; 警告	Storage Server 2003
次迎使用 八念 网络 磁温 文件来 共享 共享协议		
田さい相から		
用广和组映射		
常規	597D-11/4.	1
简单映射	一 密确义件: cr\nacswd	
显式用户映射	如女性,	
显式組映射		
	利供 INV 田白	
	Windows 太彻田户·	
	</th <th></th>	
	Administrator adm(3)	
	IUSR_WSS2003	
	IWAM_WSS2003 I daemon(2)	
	要現對 Windows 本地相戶,请从上面的別表述择一个 Windows 用戶和一个 UNIX 用戶,然后选择 "添 加"。 添加	
	■ 「 ■ 「「」」 ■ 「」」 ■ 「」 ■ 「」」 ■ 」 ■ 」 ■ 」 ■ 」 ■ 」 ■ 」 ■ 」 ■	
	用户名,然后选择"添加"。	
	添加	
	显式映射的用户:	
	Vindows 用户 UNIX 域 UNIX 用户 UID 主要 Administrator (WSS20, 密码文件 root 0 是	
		•
	→ 确定 3	取消
Life and Life		
@ 元毕		1 intranet

配置 Windows 系统和 Unix 系统中用户的对应关系, 然后选择"显式 组映射", 进行 Windows 系统和 Unix 系统中用户组关系的映射:

為田口前相論社。■:	না ৩ - বিশ
	146
1831 W) 🕘 https://localhost:8098/admin/sh_taskframes.asp?Title=%E7%94%A6%E5%86%E7%E5%92%86%E7%E5%86%A6%E5%E0%84A0%E5%E0%84A0%L=nfs/nfsmat)s_prop. asp?Tab1=T_ ▶ 转到 链接
wss2003	Windows
▲ 状态: 警告	Storage Server 2003
欢迎使用 状态 网络 磁盘 用户 <mark> 共享</mark> 维护 帮助	?
文件夹 共享 共享协议	
田户和组映射	
常規 应用方件。	
简单映射 Dispassed	
显式用户映射 组立件·	
量式組映射 C:\qroup	
Windows 本地组。	
Kindews Average (未映射的> 「 」 postgres(26)	
Administrators (root(0)	
Guests (29)	
Network Configuration Operators Irpm(37)	
要映射 Windows 本地组,请从上面的列表选择一个 Windows 组和一个 UNIX 组,然后选择"添加"。 添	adt,
	1.44.0.45
医达斯特尔氏 化合成	《狙拓, 然
添加	
Windows 组 UNIX 域 UNIX 组 GID 主要	
Administrators (WSS2 狙文件: root 0 是	
	-
→ 確定	28 取消
	,
創 完毕	🔒 🖳 Local intranet

完成用户和用户组关系的映射之后,选择"确定",完成映射,此时 Unix 系统就能正常通过 NFS 共享访问 Windows Storage Server 2003 的 资源了。

3. 远程桌面问题

在使用 Windows Storage Server 2003 的备份、磁盘管理以及远程桌面等功能的时候,通常会遇到以下一些问题:

使用远程桌面的时候,提示远程桌面服务没有启动,如下图所示:



使用备份功能时候,也会提示远程桌面没有启动,如下图所示:

●服务管理 - Microsoft Internet Explorer N 0 、 0
文件 (2) 编辑 (2) 查看 (2) 收藏 (4) 工具 (2) 帮助 (3)
③ 后退 ▼ ④ ▼ 図 図 ⑥ ♀ 捜索 ☆ 收藏夹 ● 媒体 ⑧ ◎ ▼ 😓 🗔
地址 ⑪ 🕘 https://localhost:8098/admin/tasks.asp?tabl=TabsMaintenance&_SAPageKey=86057F3CD5D9C05546434F568F86DE 🚽 封 44
wss2003 A 状态: 警告 Stonge Server 2003
日期/时间 关闭 日志
维护 这些工具提供基本
YBScript 工 无法建立到终端服务的连接,因为远程桌面设有启用。请启用远程桌面,然后再试一次。 确定
▲ ② 完毕
2 开始] ● 限务管理 - Microsof ● https://localhost 4:49 PM

造成这种现象就是因为在 Windows Storage Server 2003 的缺省安装中,为了保证系统的安全性,系统关闭了远程桌面服务,用户可以通过下面的方法自行打开远程桌面功能:

鼠标右键点击"开始->我的电脑",选择"属性":

诊 我的文档			
Administrator			
1 管理您的服务器	🗊 我的电脑	打开 (0)	
□ 命令提示符	☑ 控制面板 (C)	资源管理器 (2) 搜索 (2)	
	🝿 管理工具	管理 (3)	
	🍛 打印机和传真	映射网络驱动器 (2) 断开网络驱动器 (2)	
记事本	(2) 帮助和支持 (£)	✓ 在桌面上显示 (S)	
	 搜索 (S)	里前名 创 属性 (R)	
	- 1017/□ 运行 (B)		
			同時な
	D 注销 🛙	◎ 关机 创	
創开始] 🥭 🚱 🛛 🖉 服务	管理 - Microsof		🧌 4:51 PM

显示的属性对话框如下图所示,点击标签"远程":

系统属性	<u>? x </u>
「常規」 计算机名 硬件 高級	自动更新 远程
	系统
	Microsoft Windows Server 2003
A	Standard Edition
- <u>·</u> .	注册到:
· · · · · ·	Lenovo Storage Server
	Lenovo
	69712-0EM-4211904-02077
制造商和技术支持商:	Lenovo Storage Server 2003
	Intel (R)
	Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
Ienovo 以 法法	2.10 GHz
	384 MB 的内存
	技术支持信息 (S)

将"远程桌面"中"允许用户远程连接到这台计算机"前的选择框选中:



等远程桌面服务启动完毕,用户就可以正常使用。