

50W 连续光纤激光器

产品说明


50W连续光纤激光器具有高功率输出、完美的光束质量、光纤传输及高电光转换效率、持续性长时间工作等特性。





应用范围

- *微加工
- *切割
- *钻孔
- *感热印刷
- *三维成形

尺寸图



激光模块尺寸图



光准直器尺寸图

技术参数

连续光纤激光器	50W CW
偏振	任意
输出中心波长 (nm)	1064±1
额定输出功率 (W)	50
功率调节范围 (%)	5-100
长期平均输出率不稳定性 (超过5小时) (%)	<3
光束质量 (M2)	<1.2
输出光纤长度 (m)	3
工作电压 (VAC)	220±10%, 50Hz
功率消耗 (20℃) (W)	220
冷却方式	风冷
模块尺寸W×D×H (mm)	484×490.5×185.8
工作温度范	0-45
工作湿度范围 (%)	10-95
重量 (kg)	15

地址：中国武汉东湖开发区华中科技大学科技园创新基地10号楼

ADD: Base 10th Bldg Hust Industry District Innov.Hi-Tech Devel. Zone, Hubei
Wuhan, P. R. China

电话TEL: +86-27-81338818 传真FAX: +86-27-81338810 邮编P.C: 430223

网址: HTTP://www.raycuslaser.com