

- 采用TI TITAN芯片组及TI音频引擎
- 高保真音质：HD编码，HD手柄，HD免提
- 3行字符液晶显示屏(含1图标行及2x15字符行)
- BLA/BLF, 双网口，网线供电(PoE)，耳麦，支持挂墙



话机特性

支持2线路、热线、紧急号码呼出
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移, 回拨
通话转接(忙转、半咨询转、咨询转)
来电显示, 重拨, 静音, 免打扰DND,
自动应答, 三方通话
速拨号, 短信, 语音信息
信息提示灯, 国家信号音, 音量控制
支持无帐号的IP直拨方式
铃声选择、导入、删除
电话簿搜索/导出/导入(300条)
黑名单, 通话记录(100条)
可配置用户界面
多种语言和输入方式
话机按键可自定义编程

IP PBX 功能

BLF/BLA, BLF列表, 免打扰&呼叫转移状态同步
对话机(Intercom), Paging
截答(Call pickup), 呼叫停泊
等待提示音, 区别振铃
通话录音, 呼叫完成
群组接听, 群组截答
匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
网络会议
呼叫规则, 立即呼出

音频特性

宽带编码: G.722
窄带编码: G.711, G.723.1, G.726, G.729AB
支持VAD, CNG, AEC, PLC, AJB,
AGC等音频处理
全双工免提, 带自动回音消除

网络特性

支持SIP v1(RFC2543), V2(RFC3261)协议
支持DNS SRV (RFC3263)
多服务器模式支持
支持STUN内网穿透
支持三种DTMF模式: 带内(In-band)、RFC2833、
SIP INFO
支持三种IP获取方式: 静态IP/DHCP/PPPoE拨号
支持桥接和路由器模式
内置HTTP/HTTPS Web服务器用于配置管理
支持Telnet
内置DNS/TFTP/FTP客户端

配置管理

支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
支持SNMP V1/2, 支持TR069/SNMP协议(可选)
出场配置文件自定义
抓包和系统日志导出
网页帐号登出

安全性

支持802.1x, VLAN QoS(802.1pq)
支持TLS(Transport Layer Security)协议
支持HTTPS协议(客户端/服务器端)
支持SRTP协议(RFC3711)
支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
支持AES加密协议
支持话机锁
支持管理员/用户分层模式

物理特性

内嵌TI(美国德州仪器) TITAN芯片组
3行字符液晶显示屏(含1图标行及2x15字符行)
外置共计31个按键, 其中包括9个功能键
2个帐号键, 6个导航键, 9个固定功能按键
4个LED灯用于帐号/信息/电源/状态指示
1个RJ-9(4P4C)手柄接口
1个RJ-9(4P4C)耳麦接口
2个RJ-45 10/100M以太网口
电源适配器: AC 100-240V输入, DC 5V/1.2A输出
支持以太网供电(PoE): IEEE 802.3af class 2
净重: 0.77KG
功耗: 1.4-2.6W
裸机尺寸: 185×200×90MM
操作环境湿度: 10-95%
储存温度: 60℃以下

外箱包装

数量/箱: 10件
净重/箱: 11.950KG
毛重/箱: 13.300KG
体积/箱: 0.0827CMB
外包箱尺寸: 565×550×235MM

认证



ISO 9001

REACH

