

以色列迈高 (MAGAL) 安全系统有限公司北京代表处

MAGAL 集团致力于带给您丰富的经验、特别的关注以及应对每一个安全问题的最新办法。公司因实施高效、可靠的户外周界周界安防系统而在全世界享有盛名,因创新和独特而成功。

MAGAL 集团包括:以色列 MAGAL 安全系统有限公司;加拿大 Senstar-Stellar 公司;美国 Senstar-Stellar 公司;拉丁美洲、墨西哥 Senstar-Stellar 公司;英国 Senstar-

Stellar 公司;德国 Senstar GmbH 公司和美国 PPI 公司。MAGAL 集团为全世界提供广泛的安全产品和服务。

地址:北京市朝阳区惠新东街甲 2 号,北奥大厦 913-914 室
邮编:100029


电话:010-84887185

传真:010-84887186

网站:www.magal-china.com

产品名称	型号	特性
张力线周界 防范探测系 统	Yael-15	Yael-15 系列张力线周界入侵探测系统实现了物理屏障(围栏)和高级入侵探测系统的有机结合。 不锈钢张力线与信号采集线由夹片连接,任何试图拉动、抬起、攀爬、剪断围栏的行为都会触发报警,并在控制室显示。 ·高探测率,最低误报率 ·不需现场设置、几乎不需维护 ·适用于各种环境条件
麦克风电 缆/光纤振 动探测系统	Intelli-FLEX/ FIBER	Intelli-FLEX 是一种独特的麦克风式入侵探测系统,它应用在围栏上保护周界的安全。静电传感电缆将围栏上的微小振动转化成电信号传给数字信号处理器,通过分析该信号,处理器能区分入侵者是剪断围栏还是攀爬或提拉。Intelli-FIBER 是一种独特的光纤入侵探测系统,同样可将围栏上的微小振动转化成电信号传给数字信号处理器,并能区分入侵者是剪断围栏还是攀爬或提拉破坏围栏。 ·成本低 ·探测可靠性高 ·自适应算法消除由环境引起的误报
视频移动 探测和追 踪系统	DTS-1000	DTS-1000 通过 PC 平台提供先进的数字视频入侵探测和跟踪功能。系统利用一组安装在重要位置的商用 CCTV 摄像机对防区进行交叉的视频覆盖。系统在各种气候条件下都能提供可靠的入侵探测,保持极低的误报、错报率。 ·唯一一种可以用视频显示报警原因的传感器 ·彩色入侵线路跟踪图 ·报警图像硬盘记录
安全监视和 管理系统	StarNet 1000	StarNet 1000 是基于 Microsoft Windows 的安全监视和管理系统。 ·集中报警和设备管理·功能强大、界面友好、基于图标的图形用户界面·与 CCTV、门禁控制及其他第三方系统的高级接口

Perimitrax 埋地电缆入侵探测传感器



隐蔽式入侵探测传感器,在埋入地下的泄漏感应电缆周围产生不可见的电磁场。当有人干扰该电磁场时,就会触发报警。在网络系统模式下,报警信号立即通过感应电缆传到基于 PC 机的中央管理系统。

Perimitrax 采用的是一种大的空间场,对移动目标的导电性、体积及移动速度进行探测。

- 依地形而设计
- 连续探测,探测概率大于 99%
- 自适应算法,在任何天气下都能可靠探测
- 最不容易受到破坏,这一点胜过任何其他室外探测技术
- 电源、数据、探测都在一根电缆里完成,降低安装成本
- 基于 PC 机的网络控制模式,可以远端调整各种工作参数

需求反馈

TO: 以色列迈高安全系统有限公司北京代表处

FAX: 010-84887186

E-MAIL: magal@magal-china.com

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐埋地电缆 ☐张力围栏 ☐振动电缆/光纤(或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐样品 ☐报价 ☐产品目录

公司 _____ 姓名 _____

传真 _____ E-MAIL _____

电话 _____

深圳市三田电子有限公司

三田电子是集研发、生产、销售于一体的高新技术企业,专业生产摄像机、录像机及周边器材,其产品已通过公安部检测,其名称及标徽已经注册,受法律保护。

三田系列产品是应用日本最新技术研发生产的,具有国际水准的数字化、网络化之高品质监控产品。其设计和制造均采用了规范的内部控制体系和严格的质量控制标准,检测要求出厂产品合格率必须达到 100%。

三田公司在激烈的市场竞争中实力不断壮大,客户遍及中国大陆各地,并出口香港、澳门、俄罗斯及东南亚等地区。

电话:0755-25417576 25417556

传真:25417626

http://www.stina-cctv.com

E-mail:santian-0128@163.com

产品名称	型号	特性
银行专用超宽动态摄像机	ST-1301WDR	· 采用世界最新科技及最尖端技术研制而成 · 采用 SONY 最新 EXview CCD 及超宽动态 DSP 处理技术 · 适合 24 小时全天候使用 · 水平清晰度:彩色 480 线,最低照度可达到 0.003lux · 动态范围是普通摄像机的 128 倍 · 可选择 DC12V 及 AC24V 电源 · 带 OSD 菜单控制功能 · 广泛应用于银行、交通、通讯、政府机构及光线反差较大的场所
远距离红外防水型摄像机	ST-356CWH	· 采用 SONY Exview CCD 摄像元件,有非常好的稳定性和极高的灵敏度 · LED 采用 GOAIAS 发光二极管,散热效果佳且光束集中 · 水平清晰度:彩色 480 线,最低照度可达到 0lux · 寿命长、不发烫、冷性发光,无暖灯时间 · 红外距离:55 米 · 适用于小区、宾馆、超市及黑暗场所
道路监控专用高解析多功能摄像机	ST-130W	· 采用 1/3"SONY DSP CCD 摄像元件可直视、并看清强光下的物体 · 水平清晰度:彩色 480 线,最低照度可达到 0.01lux · 可选择自动或手动电子快门,可调节日蚀遮盖范围的大小及日蚀效果的对比度 · 可选择视频及直流驱动镜头,适用于停车场出入口及高速公路收费站
日夜两用红外外线半球型摄像机	ST-A0314SIR	· 采用 1/3"SONY HAD CCD 摄像元件 · 水平清晰度:彩色 480 线,最低照度 0.lux · 红外距离:30 米 · 红外光照射均匀,无光晕,无反光 · 高透光率光学球罩,红外效果极佳

ST-1202DN 1/2"智能型双电路多功能尖端摄像机



性能特点:

- 采用世界最新科技及最尖端技术研制而成
- 真正高解析及真正的彩色转黑白
- 真正达到超低照度的效果,照度极低
- 采用 SONY Exview CCD
- 水平清晰度:彩色 480 线黑白 600 线
- 最低照度可达到 0.0008lux
- 使用 RJ45 端口可实现远端控制摄像机的所有功能
- 可选择 DC12V 及 AC24V 电源

带 OSD 菜单控制功能,广泛应用于高速公路、交通系统、国防边境及其环境光线比较恶劣的监控场所

需求反馈

TO: 深圳市三田电子有限公司

FAX: 25417626

E-MAIL: santian-0128@163.com

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____

姓名 _____

电话 _____

传真 _____

E-MAIL _____

Axis 网络通讯有限公司上海办事处

Axis 网络通讯有限公司是全球网络视频领域的市场领导者,并且在全球打印服务器的独立提供厂商中也保持领先地位。自 1984 年以来 Axis 一直致力于提供网络解决方案和增值服务。时值今日,Axis 全球已经提供了大约 400,000 台专业网络视频产品并销售出超过 300,000 台网络视频产品。Axis 有着丰富的经验以满足客户的各项需求。Axis 针对远程监控、安全监控及组播特别提供网络

视频解决方案。

地址:上海市淮海中路 887 号永新大厦 6001 室

电话:021-64311690/64676911/64671423

传真:021-64338264

网址:www.axis.com.cn

产品名称	型 号	特 性
室内固定网络摄像机	AXIS 205	· 小巧、紧凑的外形 · M-JPEG 图像质量 · 内置 Web 服务器 · 支持 3 种不同的分辨率,最高达 640x480 · 所有分辨率下,最高帧速均可达 30fps · 可支持 20 个用户同时观看 · 采用全新的“一键式”安装方法,或基于 Windows 的 AXIS IP Utility 工具软件,极大简化安装工作
无线网络摄像机	AXIS 206W	· 世界上最小的无线网络摄像机 · Axis 206W 无线网络摄像机外型小巧,几乎可以放置在室内任何一个地方。内置的 Wi-Fi 802.11b 无线连接。 · Axis 206W 拥有行业内最大的应用软件支持,它可以提供简洁有效地安全监视以及远程监控解决方案,既可以在本地局域网内也可以是在互联网上。 · 使用先进的信号处理器和最新的高级 CMOS 图像传感器,可以传输清晰亮丽的监控图像。
室外固定网络摄像机	AXIS 211	· AXIS 211 是专门为专业级室内和室外安全监视和远程监控应用而设计的网络摄像机。 · 它采用逐行扫描技术,能够提供超清晰的视频图像,同时内嵌 PoE 支持、移动检测以及高级事件管理功能。 · 能够同时传输 M-JPEG 和 MPEG-4 视频流,支持画面质量优化和带宽优化。 · AXIS 210 可直接接入 IP 网络,内置的 Web 服务器可以使用标准的 Web 浏览器通过本地网络或 Internet 进行远程监控。 · AXIS 211 完全支持 IEEE 802.3af 标准,并与各种中间设备和交换机兼容。

AXIS 206M 百万像素网络摄像机



- 世界上最小的百万级像素网络摄像机
- Axis 206M 百万像素网络摄像机专门为那些需要超清晰图像质量,极高的图像解析度的监控应用而设计,可广泛用于安全监视,远程监控,图像最高解析度为 1280X1024。
- 超清晰图像质量:使用先进的视频处理芯片和最新的逐行扫描 CMOS 图像传感器以获得更多的视频信息
- 标准图像模式:动态 JPEG 视频流和静态 JPEG 图片
- 在 1280X1024 解析度下可达到 12 帧/秒的传输速率
- 内置的 Web 服务器使得用户可以使用一个标准的 Web 浏览器查看视频和远程管理可以支持 10 个用户同时访问该摄像机;如视频流通过一个外部的服务器,则理论上不限制用户数量
- 有多种语言界面,如英语,法语,德语,意大利语,西班牙语,汉语,韩语和日语
- 安全性:多层用户密码口令保护,限制未授权用户的访问;IP 地址过滤功能

需求反馈

TO: Axis 网络通讯有限公司上海办事处公司

FAX: 021-64338264

E-MAIL:

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____

姓名 _____

电话 _____

传真 _____

E-MAIL _____


北京百科博计算机技术开发有限公司

北京百科博计算机技术开发有限公司成立于 1999 年,坐落在北京市海淀区中关村高新技术园区,一直致力于安防行业数字硬盘录像机、网络视频服务器、摄像机、家庭防盗报警、无线监控等安全防范产品的生产、研发、销售及代理。凭借领先的技术,专业化的生产和完善的服务体系,成功打造出了 IDRS 系列数字监控产品,在行业中率先树立了品牌形象。

地址:北京市北三环西路甲 18 号中鼎大厦 B 座 515 室
邮编:100086
电话:010-62195566 (8 线中继)
传真:010-62190518
网址:www.bkb.com.cn
E-mail:bkb@bkb.com.cn

产品名称	型 号	特 性
双鉴探测器	DT-725A	· 具有极佳的抗误报及捕获能力· 安装简便快捷· 内置温度补偿及微波抗干扰能力,适应在多种冷热环境使用· K-波段微波探测技术能进一步抑制误报,并使探测器灵敏度提高· ABC 外壳坚固耐用,防震功能极佳· 抗辐射、抗白光干扰· 探测范围:7.6M×9M
被动红外移动探测器	IS-150T	· 双元 PIR 器件· 密集探测器· PIR 灵敏度可调· 励磁 A 型继电器· 可开关报警 LED (用跳线选择)· 抗辐射干扰· 抗静电干扰· 防虫防尘设计· 安装方便(墙面/墙角均可)· 多重防拆保护设计· 探测范围:15M×12M
双鉴移动探测器	DT7450 系列	· 内置微处理器,对输入的红外和微波信号进行分析和处理· 采用 K 波段微波技术,得到了更好的捕获性能和防误报性能· 灵敏度均匀一致的光学系统,解决被探测主体近大远小的误差· 真实的温度补偿· 自适应微波系统,避免因电扇等的动作引起误报· 下望窗功能,防止爬行入侵者· 双处理器提高了信号处理能力· 加电/定时自检保证探测器正常工作· 可根据环境进行灵敏度等的调整
吸顶可调式玻璃破碎探测器	FG1525R	· 采用最新技术以提供最快速反应和更强的防误报能力,特别设计以便于快速安装,可以调节的灵敏度适用于大多环境。 · FlexCore 信号处理器-FlexCore 信号处理器是特制的集成电路(ASIC),以并行、快速的信号处理取代以往的顺序处理,FlexGuard 的混合和并行信号处理极大程度地降低了误报。 · 可选灵敏度:使用 2 个 DIP 开关调节灵敏度以适用不同的环境,具有 4 档不同的灵敏度可选择,监测范围可以使用 FG 701 模拟器测试。

离子感烟火灾探测器



误报率低:JTY-IZ-E 型离子感烟火灾探测器周期地把所检测到的环境烟雾浓度转换成数字信号,并将其传送到火灾自动报警控制器中。

内含编码电路:JTY-IZ-E 离子感烟火灾探测器体积小、重量轻,编码电路位于探测器内,不需要外加编码底座,探测器本身可直接编码。

传输可靠:火灾自动报警控制器访问某一个探测器时,先发出一系列地址脉冲与控制脉冲,如果探测器内的编码电路接收到的地址码和事先设定的探测器号码相符时,探测器响应并把所检测到的烟雾浓度转换成数字,以脉冲形式发送到火灾报警控制器。由于探测器内的编码电路具有一定的纠错能力,不仅大大提高了编码可靠性,而且有效地消除了总线电流和总线电压所带来的干扰。

安装调试方便:探测器采用二总线,布线少,无极性,安装调试方便。

需求反馈

TO:北京百科博计算机技术开发有限公司公司 FAX:010-62190518 E-MAIL: bkb@bkb.com.cn

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____ 姓名 _____ 电话 _____

传真 _____ E-MAIL _____

北京长乐东升科技发展有限公司

北京长乐东升科技发展有限公司是专业生产、经营摄像机、DVR、报警器等安防产品，并承接工程设计、安装、辅导及技术咨询的综合性公司。作为安防产品领域的专业公司，公司本着“以技术为先导、以质量求生存、以服务为宗旨、以信誉求发展”以方针，为广大用户提供各种完善的应用解决方案，追求服务的专业化、标准化和个性化，为客户提供最佳的技术服务、培训和顾问服务。

地址：北京市海淀区北四环中路 209 号健翔园 5 号楼 1301 号
邮编：100083

电话：010-82397145

传真：010-82397145

网址：www.compall.net.cn

产品名称	型 号	特 性
防水夜视一体化摄像机	CP-H3015	· 成像器件：1/4" CCD · 水平清晰度：420TVL · 最低照度：0.1LUX · 信号系统：Y/C · 同步信号：Internal · 电子快门：1/50-1/10000/SEC · 自动白平衡 · 信噪比≥52dB · 工作电压：DC12V
子弹型黑白针孔摄像机	CP-902C	· 成像器件：1/3" CCD · 像素：542×582 · 水平清晰度：420TVL · 最低照度：0.01LUX · 信号系统：Y/C · 同步信号：Internal · 电子快门：1/50-1/10000/SEC · 背光补偿：ON/OFF · 自动白平衡 · 信噪比 ≥52dB · 增益控制：AGC · 视频接口：BNC · 工作电压：DC12V
恒速球摄像机	CP-DS70	· 云台水平转动速度 20°/S · 云台垂直转动速度 10°/S · 水平转动范围 355° · 最大载重重量 4Kg · 可用于室内或室外安装 · 可选择自动恒温装置 · 可选择 AC 24V 控制或 AC 220V 控制方式 · 采用选配支架，安装更加方便

CP-DS882 室外高速球



- 内置 470 线高清晰度彩色摄像机，黑白 570 线
- 1/4" TC-CCD 有效像素 752H×582V
- 最低照度 0.01LUX (彩色)
- 变焦镜头 f3.5-85.7mm 22 倍光学变焦，10 倍电子放大
- 可自动或手动控制对焦、光圈、焦距
- 水平 0.8°-240°可调最高速度 240°/S
- 垂直 0.8°-240°可调最高速度 120°/S
- 可设置 64 个预置位
- RS485 控制方式
- 信噪比大于 52 分贝
- 采用 12V 直流电源
- 旋转范围：360°无限制，180°自动翻转

需求反馈

TO: 北京长乐东升科技发展有限公司

FAX: 010-82397145

E-MAIL: www.compall.net.cn

* 请选择方块中您感兴趣的产品：☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到：☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____ 姓名 _____

电话 _____

传真 _____ E-MAIL _____

北京翠微多维科技发展有限公司

北京翠微多维科技发展有限公司是北京翠微集团为提升自身商业企业科技含量而成立的一家以安防监控行业为主的科技股份公司,主要经营范围包括安防监控、安防工程、系统集成、产品研发等等。

翠微多维公司与美国国防部下属的 RemoteReality 公司、日本索尼 (SONY) 公司、日本 Mikami 公司、韩国三星 (SAMSUNG) 公司、中国 TCL 集团等多家国内外知名企业

业有深入合作,致力于为客户提供最先进的技术和最优质的服务。

地址:北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦东门翠微写字楼 6 层
邮编:100036

电话:010-68220564 68220584

网址:duowei.cwjtl.com

E-mail:cwdw@cwjt.com

产品名称	型号	特性
全景镜头	NETVISION360 B 型	· 支持模拟/数字/网络摄像机 · 镜头完全静止,既可实现连续实时监控 360 度全景空间 · 可选择单屏、四屏和全景图像显示方式 · 减少摄像机使用数量,降低系统成本 · 支持多用户,每个用户可在自己的视窗进行操作 · 可通过网络进行实时监控 · 视角宽广,并可即时监控事件自始至终的全过程 · 兼容现有标准的 CCTV 和网络摄像机 · 安装维护方便。
全景镜头	AI 系列	· 支持模拟/数字/网络摄像机 · 镜头完全静止,既可实现连续实时监控 360 度全景空间 · 可选择单屏、四屏和全景图像显示方式 · 减少摄像机使用数量,降低系统成本 · 支持多个用户,每个用户可在自己的视窗进行操作 · 可通过网络进实时监控 · 视角宽广,并可即时监控事件自始至终的全过程 · 性价比高,是目前全景监控行业唯一一款无盲点的全景监控产品 · 单帧拍摄,无须拼接,更无影响质量的接缝、死角
硬盘录像机	OmniVision DVR	· 拥有独特高新技术,拥有网络传输、系统备份、动态侦测、报警等功能 · 采用微软 Windows 系统 (更加快速、稳定、实时),具备一键系统回复功能 · 采用的是最新的 MPEG-4/ MPEG-1/ H.264 压缩技术 · 全中文的操作界面,操作方便快捷 · 可存档、回放 360 度视频文件,回放质量好,占用空间小 · 360 度的画面可平面展开或切割为四个画面 · 主界面可显示 16 个不同视频画面 · 主界面可切换成 4/6/9/16 个不同的画面 · 在一个全景图像里自动定位、锁定和跟踪移动的目标

OneShot360 全景摄影机



- 在单独摄像中获取 360°无失真全景图像
- 容易使用——无须支架支撑,直接把它举过头顶就可以拍摄您的 360°全景图像。
- 标准设计——允许系统组件的更换,使产品能有一个更长的使用寿命。
- 成像迅速,易于使用,能够与多种数码相机适配。
- 先进的光学设计,使您的图像质量丝毫不会因内部光线反射的影响而降低。
- 制作 360 度全景图像的最佳解决方案。
- 一张照片即可呈现 360°的全景图像。
- 专利系统:包括 360 度全景镜头及配套图像处理软件
- 可视范围:在任何房间或空间里都能通过一次拍摄捕获 360 度全景影像
- 应用范围:房地产/执法机关/虚拟漫游/紧急事故应变措施/校园漫游/互联网广告/婚礼拍摄以及一般的网络开发

需求反馈

TO:北京翠微多维科技发展有限公司

FAX:

E-MAIL: cwdw@cwjt.com

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____

姓名 _____

电话 _____

传真 _____

E-MAIL _____

北京迪安视佳科贸有限责任公司

北京迪安视佳科贸有限责任公司成立于 2002 年,是
经北京市工商行政管理局、北京市公安局安全技术防范
管理办公室注册批准的专业从事安防产品销售服务的企
业。是北京市德天电子技术工程有限公司的销售分公司。

北京迪安视佳科贸有限责任公司,是一家专门致力于
推广高新安防电子科技产品的公司。公司的企业宗旨是:
以更优异的产品、更先进的技术、更完美的服务、更优惠

的价格去赢得市场。

地址:北京市朝阳区祈家豁子甲八号马甸经典家园 A 座 907 室
邮编:100029

电话:010-62017452/53/71

传真:010-62017491

网址:www.dasj.com

E-mail: dasj@dasj.com

产品名称	型 号	特 性
三技术被动 红 外/微 波 探测器	DS950/ 970	· 电源要求:10-15 直码流, 在 12 伏直流时,电 流为 20 毫安· 报警输出: 常闭舌簧继电器,在 直流抗阻负载时, 额定值为 28 伏直流,3.0 瓦 125 毫安,由公共"C"脚上的 4.7 欧姆电阴保护 · 防拆/故障输出:具有独立的接线端子,常闭外 罩触发防拆开关,在 28 伏直流时,最大额定值 为 125 毫安· 抗射频干扰:在 26-950 兆赫兹的 频率范围内,干扰强度为 50 伏/米时,不会引起 报警和系统重置· 存放和工作温度:-29℃~ 50℃,UL 认证的安装条件为 0℃~+50℃
吸顶式被动 红外防盗探 测器	DS938Z	· 电源要求:6-15 伏直流,在 12 伏直流时,电 流为 18 毫安· 防射频干扰: 在 26-950 兆赫 兹的频率范围内,干扰强度为 50 伏/米时,不 会引起报警和系统重量· 存放和工作温度: -29℃~+50℃,UL 认证的 安装条件为 0℃~± 50℃· 测试性能:三个外部可见的高输出报警 发光二极管,闪亮时表明有故障· 信号处理: 动态分析 II 分析,信号的周期,振幅,持续时 间和极性,以确定是否报警
三技术被动 红 外/微 波 探 测器	DS860	· 电源要求:9-15 伏直流,在 12 伏直流时,电 流为 16 毫安· 抗射频干扰:在 26-950 兆赫 兹的频率范围内, 干扰强度为 50 伏/米时,不 会引起报警和系统重置· 存放和工作温度:- 40℃~+50℃, 在 UL 认可的条件下为 0℃~ 50℃· 防气流/昆虫:镜片室是封闭的,可防气 流和昆虫· 温度补偿:感应器自动调节其灵敏 度,使其在临界温度(接近人体温度)时仍能 保持一贯的探测性能

DS936 吸顶式超薄型被动红外探测器



- 电源要求:10-15 直码流, 在 12 伏直流
时,电流为 20 毫安
- 报警输出:常闭舌簧继电器,在直流抗阻
负载时,额定值为 28 伏直流,3.0 瓦 125 毫
安,由公共"C"脚上的 4.7 欧姆电阴保护
- 防拆/故障输出:具有独立的接线端子,常
闭外罩触发防拆开关,在 28 伏直流时,最
大额定值为 125 毫安
- 防射频干扰:在 26-950 兆赫兹的频率范
围内,干扰强度为 50 伏/米时,不会引起报
警和系统重置
- 测试性能:外部可见报警发光二极管
- 加强型信号处理:可选择标准、中级和高级
- 探测范围:全方位,探测范围的直径大约
是安装高度的 2 倍
- 安装方式:平面或站嵌入/天花安装/标准
10.2 厘米八角电盒
- 安装高度为 2 米-3.6 米可选配件:
TC6000 测试线
- 外壳设计:高强度的 ABS 塑料外壳,带内
部可滑动镜片

需求反馈

TO:北京迪安视佳科贸有限责任公司

FAX:010-62017491

E-MAIL: dasj@dasj.comcom

* 请选择方块中您感兴趣的产品:☐智能矩阵 ☐视频录像 ☐防盗报警(或同一类产品的不同型号)

* 我想得到:☐样品 ☐报价 ☐产品目录

公司 _____ 姓名 _____

电话 _____

传真 _____ E-MAIL _____

北京华世佳电子技术有限公司

北京华世佳电子技术有限公司是清华大学工物系创办的华海公司与台湾集佳公司合资的高新技术企业,是中国安全防范产品行业协会成员。先后开发生产 AC9100、AC9500、AC9800 网络式门禁产品和 AC7100、AC7200、AC7600 独立式电子门锁以及 DL016 系列智能型直插式电控锁,产品性能优异,技术领先,性价比好。门禁系统已在北京外交部档案馆、南京博物院、上海大剧院、清华大学主楼、物理楼使用多

年,工作稳定,受到广泛好评。

地址:北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆北院隆苑101号
邮编:100873

电话:010-82631802 010-82612357

传真:010-82612350

网址:www.bjhsj.com.cn

E-mail:info@bjhsj.com.cn

产品名称	型号	特性
磁卡电子锁	AC7200	· 电源消耗:直流 12V,100mA · 钥匙卡数量:200 张 · 密码格式:1~6 位数字 (0~9) · 磁卡磁轨:第二轨 (ISO7811/2) · 输入接口:开门按钮 门状态输入 (TTL) · 输出接口: - 电控锁继电器:常开、常闭、公共端,1A - 警报继电器:常开、常闭 (选择),公共端,1A - 警报种类:门超时未关、门被破坏、锁壳被撬
磁卡电子锁	AC7600A	- 电源消耗:直流 12V,100mA (不含电控锁具) - 钥匙卡数量:990 张 - 密码格式:4 位数字 (0~9) - 感应卡形式:EM ID 卡 - 输入接口:开门按钮 门状态输入 (TTL) - 输出接口: - 电控锁继电器:常开、常闭、公共端,1A - 警报继电器:常开、常闭 (选择),公共端,1A - 警报种类:门超时未关、门被破坏、锁壳被撬
感应卡读卡器	AK150A	- 感应卡形式:EM ID 卡 - 通信接口:RS-232 (专门用于 AC9530 门禁控制器),可以连接两个 AK150A 作进出门读卡用 - 电源消耗:直流 12V,100mA - 产品尺寸:114mm×78mm×23mm - 密码格式:4 位数字 (0~9) - 安全警报:机壳被撬报警
智能型直插式电控锁	DL-016	采用微电脑处理器控制,磁控检测门开、关状态,非法开门报警和自动调整功率等功能。

AC9300 自助银行门网络读卡机



产品特点:

一种用于自助银行门口的磁卡读卡机,银行的客户使用银行卡刷卡后,自助银行的门锁打开,客户可以进入办理存、取款业务。AC9300 读卡机记录开门的银行卡的完整卡号和开门时间,并可以控制摄像系统工作。

- 电源消耗:直流 12V,100mA (不含电控锁具)
- 系统组成:磁卡读卡机、AC9300 控制器、AC01 通信接口、出门按钮 (用户另配)、电控锁 (用户另配)

输入接口:

开门按钮

- 电控锁继电器:常开、常闭、公共端,1A

输出接口:

- 警报继电器:常开、常闭,公共端,1A
- 辅助继电器:常开、常闭,公共端,1A
- 磁卡磁轨:第二轨 (ISO7811/2)

需求反馈

TO:北京华世佳电子技术有限公司公司 FAX:010-82612350 E-MAIL: info@bjhsj.com.cncom

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____ 姓名 _____ 电话 _____

传真 _____ E-MAIL _____


北京华维安科贸有限公司

北京华维安科贸有限公司成立于 1998 年,一直以安检产品的代理和销售为主,并不断扩展业务领域,所代理的国外产品均为国际知名品牌,如:芬兰 METOR 系列金属探测安检门;美国 Rapiscan 及 L3 X-射线行包安检仪等。公司作为芬兰 METOR 金属探测门在中国大陆的独家总代理、在机场、公安、司法、电子工厂、娱乐场所、工厂矿山等领域已销售了近千台 METOR 系列金属探测门。

地址:北京朝阳区光华路 2 号阳光 100 国际公寓 E 座 0909 室
邮编:100026
电话:010-51001180 51001181 51001182 51001183
传真:010-51001190
网址:www.huaweian.com

产品名称	型 号	特 性
手持金属探测器	METOR28	·一种与安检门相互配合使用的手持金属探测器 ·灵敏度可调,分为宏调和微调两档 ·对直径 20mm 的钢球在 120mm 的距离处可探测到,近距离内可探测到一枚大头针 ·以声和光同时报警。非常省电,电源欠压时有指示 ·工作状态稳定,结构坚固;充电器异常轻巧
金属探测门	METOR124	·内存 8 个探测程序,这些程序可随时调用或修改 ·具有极强的抗干扰能力。 ·较宽的探测速度范围 0.05~10 米/秒 ·复位时间可调整,每分钟可探测 100 人次。 ·综合自我诊断功能、故障显示功能,极大降低维护工作强度 ·一体化结构,仅需一个人 10~15 分钟即可完成安装或拆卸,随机配备简洁的中、英文操作手册。 ·采用弱磁场发射技术,对人身(如孕妇、心脏启博器携带者)及磁性记录材料无任何伤害。
金属探测门	METOR160	·具有 100 个灵敏度级别,由人工设置。 ·既可以对一定的少量金属忽略不报,也可以探测到一粒子弹大小的金属物品。 ·有 10 个精选的工作频率供选用,可使众多的安检门同时运行而不互相干扰,两台门同时工作间距可小于 0.5 米;耐触摸 ·内存 21 个探测工作程序,可随时调用或修改后使用,通用性强。 ·具有综合自我诊断功能,有故障显示功能,可帮助迅速诊断和排除故障。

芬兰 METOR300 型金属探测门



- 采用彼此重叠的新型线圈系统,智能化 8 区 8 频率结构,结合具有频率分配功能的“真正多探测区”技术。
- 由于采用八个独立的探测区域, METOR300 具有超强的分辨能力,在不同探测区域内的多个违禁物品能够被分别探测,不易造成误报。
- METOR 独有的控制器便于对多个门进行快速设置。
- METOR300 有存储功能,可以储存用户的特殊设置参数。
- METOR300 具有双侧(发射和接收线圈板)的报警位置指示灯,更便于检查人员立即确定金属物体位置
- 保护靴防止地面液体浸湿和磕碰磨损线圈板,它并不影响报警位置指示灯的显示。
- 内置多个武器探测专用程序。开发探测程序时,采用的是真实枪支和刀具电磁反应信号,以确保探测的可靠性。

需求反馈

TO:北京华维安科贸有限公司 FAX:010-51001190 E-MAIL:
 * 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警(或同一类产品的不同型号)
 * 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录
 公司 _____ 姓名 _____ 电话 _____
 传真 _____ E-MAIL _____

北京捷诺视讯数码科技有限公司

北京捷诺视讯数码科技有限公司是一家专业的数字音视频监控产品开发商和视频网络传输技术的应用方案提供商。公司以推动社会安防事业为己任,开拓进取,不断推出本领域的优质产品和解决方案,极大地满足了金融、交通、电力、电信、水利、公安、油田等行业的应用需求。产品主要包括基于 PC 架构 MPEG-4/H.264 数字硬盘录像机、“海视”系列 H.264/HC 嵌入式网络硬盘录像机

以及 RNSS 网络监控管理系统。

地址:北京市海淀区上地东路 1 号 E 座 504 室

邮编:100088

电话:010-96096166 58851134

传真:010-58851137

网址:www.jnvision.com

E-mail:jn_vision@vip.163.com

产品名称

特 性

- | | |
|------------------|--|
| 通用云台
解码器 | <ul style="list-style-type: none"> · 解码器可自动识别 ABK、Pelco_P、Pelco_D、EB、PIH_1016、三星等协议,波特率可设置为 9600、4800、2400,并可为用户定制特殊协议。 · 电源采用 220V 电压。它可以为 24V 或 220VAC 电压云台供电,通过改变接线端子输入电压——24VAC 或 220VAC——实现,这样避免了跳线方式由于疏忽而烧毁云台。 · 配有+12V 摄像机电源输出端口和两个辅助开关输出—可定义为灯光、加热、通风等控制。 · 本解码器不可在潮湿、易燃易爆和有腐蚀性物质的环境下运输、贮存和使用;过低或者过高的温度对解码器的性能和寿命会有影响;具有防雨淋功能。 |
| PCI 报警卡 | <ul style="list-style-type: none"> · 是针对 ATM 机用数码监控系统主机而设计的。利用单片机控制技术,通过计算机串口实现报警通讯。 · 具有 6 路报警输入、6 路报警联动输出、1 路电子警号输出(+12V)和探测器供电电源(+12V)输出。 · 可以实现防区的全布防、全撤防、全解除、消音、遮挡报警等控制操作 · 报警卡可提供控制指令集和链接库(.DLL 文件),方便监控软件二次开发。 |
| A8 数字监控
报警控制箱 | <ul style="list-style-type: none"> · 采用嵌入式 MCU 技术,通过计算机串口实现报警通讯和报警控制。 · 具有 8 路报警输入,可挂接多种标准的防盗探测器和防劫开关。输入端口采用电阻平衡方式,具有防破坏报警功能。 · 具有 8 路报警指示灯,可显示每一路的布防(绿灯)、撤防状态(灯灭)和报警状态(红灯)。 · 具有 RS232 和 RS422 两种通讯接口,方便系统集成。 · 具有布防、撤防、旁路、单布防、联动单解除、联动全解除、消音等控制操作。 · 具有自动记忆掉电前状态,来电后自动恢复的功能。具有手动自检功能。 |

硬盘摄像机 JN-AV4000M 系列



- 捷诺数码推出的 JN-AV4000M 系列硬盘录像机产品是采用工业计算机硬件架构,通用 WINDOWS 平台的通用性数字视频监控系统,功能强大,具有良好的人机交互界面,适用于各类安防监控领域。
- MPEG-4 压缩格式,高压缩比,更适合要求录像文件长期保存场合应用
 - 追加录像功能,避免文件碎片出现,增加系统稳定性
 - 画面遮挡功能,保证用户隐私不受侵犯
 - 服务器端验证用户权限,集中管理,加强系统安全性
 - 视频剪辑功能,备份操作更加灵活、准确
 - 网络传输时可根据网络类型自动适应,改变码流大小,使网络传输更加稳定、流畅
 - 水印叠加功能,在视频码流中叠加加密信息,避免录像文件被篡改,增加录像资料的可信度
 - 独有的报警回拨功能,可方便的通过电话线组成城域报警监控网

需求反馈

TO: 北京捷诺视讯数码科技有限公司 FAX: 010-58851137 E-MAIL: jn_vision@vip.163.com

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____ 姓名 _____ 电话 _____

传真 _____ E-MAIL _____

北京兰德华电子科技有限公司

兰德华位于北京望京高科技园区内,是巡更巡检的专业生产厂家,主要产品:接触式巡检、非接触式巡检、中文巡更棒、巡检器、远程通讯座、巡检软件、网络版软件。在各项技术均处于巡更到位领域的领先地位,并获得多项认证,广泛应用与油库巡检、小区巡逻、粮库巡检、铁路巡查、部队巡查等领域。

地址:北京市朝阳区望京西苑二区 222 号(高科技园区) 星源国际 D 座 11 层

邮编:100102

电话:010-84724360/61/62/63 010-51659393(100 线)

传真:010-64752349 010-51659393 转 808

网址:land-well.com

E-mail:webmaster@land-well.com info@land-well.com

产品名称	型号	特性
可编程 中文机	L-7000EF	·物理性能:坚固的合金外壳,射频读卡,识读距离远,水中读卡 ·全中文可编程 ·存储温度:-40~+90℃,低温工作,适用于任何恶劣环境 ·内存:4MRAM(选择),掉电数据保存 100 年 ·独有的设置 250 名巡更人员,250 条巡更计划、及抄表等等功能
可编程 中文机	L-7000P	·物理性能:坚固的合金外壳,接触读卡,水中读卡 ·全中文可编程 ·存储温度:-40~+90℃,低温工作,适用于任何恶劣环境 ·内存:4MRAM(选择),掉电数据保存 100 年 独有的设置 250 名巡更人员,250 条巡更计划、及抄表等等功能
信息钮接 触式巡更器	L-2000k	·物理性能:全不锈钢外壳,首创 30 米跌落无损伤 ·尺寸:(长 X 宽 X 厚)145X26X26mm ·巡更器自带 BP 机声光提示巡更功能 ·巡更器内可以直接编辑多条路线 ·可以具有振动提示,指引巡更路线 ·可以编辑事件功能 ·3.6V 锂锰电池,读卡 100 万次以上,外部仿橡胶塑料外套包裹

信息钮接触式巡更器 L-9000P



- 物理性能:坚固的合金外壳,不锈钢触头,永不磨损,水中读卡
- 尺寸:(长 X 宽 X 厚)105X43X25mm,枪式外形,美观大方
- 存储温度:-40~+90℃,低温工作,适用于任何恶劣环境
- 内存:128KRAM(选择),EEPROM 原装存储,数据保存 100 年
- 串口通讯:波特率 1200-19.2Kbps,高速下载,不丢数据

需求反馈

TO:北京兰德华电子科技有限公司

FAX:010-64752349

E-MAIL: webmaster@land-well.com

* 请选择方块中您感兴趣的产品:☐智能矩阵 ☐视频录像 ☐防盗报警(或同一类产品的不同型号)

* 我想得到:☐样品 ☐报价 ☐产品目录

公司_____

姓名_____

电话_____

传真_____

E-MAIL_____

北京市泰利博大科技有限公司

北京市泰利博大科技有限公司是经北京市政府批准成立的高科技企业。公司自成立以来,发展为专业开发、设计、制造无线防盗报警器及附件系列产品的专业厂家,其主要产品有家用、商用无线智能防盗报警,无线遥控器、无线收、发模块,无线门磁,无线数码智能型红外探测器等,广泛应用于家居、商铺、汽车、摩托车防盗报警器、工业控制、遥感遥测及计算机通讯等领域。

地址:北京海淀区海淀路 171 号大华科技 A 座 5 楼
邮编:100080

电话:010-81681042、62529210、62611461

传真:010-62611461

网址:www.liebao110.com www.bjslaf.com

E-mail:master@liebao110.com sales@liebao110.com

产品名称	型 号	特 性
无线红外 对射防卫 栏杆	LBAID	·隐蔽的防卫方式:使人入侵者在不知不觉中触警。 ·完备的防卫能力:入侵者无法以快速跳跃、低姿匍匐或其他动作通过隐形防盗网防卫射束网的防范。 ·良好的抗干扰特性:当昆虫或小动物等通过防盗网时,由于不能完全遮断防卫射束,所以不会产生误报警。 ·严密的防破坏能力:当隐形防盗网接收端电源线或信号线被剪断时,报警信号输出电路将自动输出无线报警信号。
普通幕帘红 外探测器	LB01-2	·强抗误报能力和优异的探测性能。 ·纯无线结构,电源全内置,无线电传送信号,安装极为方便。 ·超省电设计+高容量电池,比其它无线红外探测器有更长的连续工作时间。 ·内置扩展插槽,可与多种无线主机兼容。
超小型智能 广角红外探 测器	LB02	·强抗误报能力和优异的探测性能。 ·纯无线结构,电源全内置,无线电传送信号,安装极为方便。 ·超省电设计+高容量电池,比其它无线红外探测器有更长的连续工作时间。 ·内置扩展插槽,可与多种无线主机兼容。
吸顶式智能 红外探测器	LB04	·比普通二元红外和幕帘式探测器有更强的抗误报能力和更好的探测性能。 ·采用享有专利的全范围精密温度补偿,无论环境温度如何变化,探测灵敏度始终一致,没有温度死区(一般探测器在 32~40℃时,灵敏度大幅度下降,或在其它温区极晚误报)。

智能无线燃气泄漏报警器



- 用于对煤气、天然气和液化石油气的泄漏及时作出报警。
- 接通电源后,气感探头指示灯呈绿色闪烁,约 90 秒钟后长亮,表示已进入正常工作状态。当感应有燃气泄漏后,即发出“嘀、嘀”报警声,同时指示灯呈桔红色闪烁,主机无论处于何种状态都会现场警号报警,同时自动拨打预设电话报警。警情排除后自动恢复正常工作状态。
- 若气感探头发生故障,气感探头即发出“嘀——”长鸣声,指示灯呈黄色长亮,故障排除后自动恢复正常工作状态。

功能参数:

- 感应气体:煤气、天然气、液化石油气
- 工作电源:220VAC
- 报警浓度:煤气 0.1~0.5%, 天然气 0.1~0.3%, 液化石油气 0.1~0.5%
- 报警输出:无线发射输出,LED 每 1 秒闪一次
- 使用环境条件:室内,环境温度-10 ~ 50℃,相对湿度≤95%
- 重量:100g
- 外形尺寸:长×宽×高 (115mm×70mm×40mm)

需求反馈

TO:北京市泰利博大科技有限公司公司 FAX:010-62611461 E-MAIL: master@liebao110.com

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____ 姓名 _____

传真 _____ E-MAIL _____

电话 _____

北京顺宝华科科技发展公司

北京顺宝华科科技发展公司是一家专业从事安防保全设备(智能门禁,停车场考勤,防盗报警,监控,一卡通及相关产品)的生产、销售、工程设计、施工、维护的高科技公司。本公司秉着以推广优秀产品、传播先进技术为宗旨,凭借雄厚的技术力量和“完善的售后服务和帮助用户解决实际问题”的宗旨,依靠一支稳定的高科技人才队伍,使公司与客户之间保持着良好的合作关系和良好的

信誉。公司的智能化安防设备代表国际同等产品尖端技术,在业内得到广泛推广。

地址:北京海淀区北三环西路太阳园9号楼1110室

电话:010-82113691

传真:010-82136158

网址:www.btgc.com

产品名称	型号	特性
磁感式多功能安全电插锁	BTG-292	· 锁体尺寸:长 205×宽 35×高 40 (mm) · 锁心尺寸:16mm (凸出长度)×16mm (直径) · 工作电压:DC12V 启动电流:780mA · 工作电流:280mA · 延时设置:0、3、6、9 秒 · 安全类型:断电上锁 · 侦察信号:附锁状态信号输出 · 防护性能:双重电流保护,内置突波吸收器 · 性能测试:五十万次老化测试 · 开门方式:180 度双向开门 · 适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门
自动门专用多功能电插锁	BTG-292A	· 锁心尺寸:16mm (凸出长度)×16mm (直径) · 工作电压:DC12V/DC24V · 启动电流:780mA · 工作电流:280mA · 延时设置:0、3、6、9 秒 · 安全类型:断电上锁 · 侦察信号:附锁状态信号输出 · 防护性能:双重电流保护,内置突波吸收器 · 性能测试:五十万次老化测试 · 开门方式:双向开门 · 适用门型:各厂牌自动门专用
150KG 双门磁力锁	BTG-150SD	· 锁体尺寸:长 340×宽 35×高 21 (mm) · 承受拉力:150Kg (300lbs)×2 · 工作电压:DC12V/DC24V · 工作电流:DC12V/380mA、DC24V/190mA · 安全类型:断电开门 · 防护性能:内置突波吸收器 · 性能测试:六道出厂测试

BTG-270md 电磁锁



- 锁体尺寸:长 500×宽 35×高 40 (mm)
- 承受拉力:270Kg (600lbs)×2
- 工作电压:DC12V/DC24V
- 工作电流:DC12V/480mA、DC24V/240mA
- 安全类型:断电开门
- 防护性能:内置突波吸收器
- 性能测试:六道出厂测试
- 开门方式:90 度单向开门
- 适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门
- 权威认证: 欧盟 CE 认证、中国公安部 MA 认证
- 质量保证:厂家三年质量保证(人为、不可抗力除外)

需求反馈

TO: 北京顺宝华科科技发展公司公司 FAX: 010-82136158 E-MAIL:

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____ 姓名 _____

电话 _____

传真 _____ E-MAIL _____


北京蛙视通信技术有限公司

北京蛙视通信是一家高科技的企业,北京蛙视通信技术有限公司成立于2001年2月28日,是专注于数字视频通信应用技术的高新技术企业,位于中国硅谷——中关村。公司前身为原邮电部电信研究院所属某通信技术研究中心。蛙视通信于2001年9月国内最先开发出自有知识产权的VOX系统。

地址:北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷5号楼
邮编:100089
电话:010-88850606
传真:010-88850116
网址:www.vorx.com.cn
E-mail:marketing@vorx.com.cn

产品名称	型号	特性
视频双绞线收发器	VTX 系列	VTX 是采用普通五类非屏蔽双绞线(UTP)来传输视频信号。无中继传输距离为0~1200米四档可选,加中继传输距离可达2000米以上,视频传输质量高,全程信噪比 $\geq 60\text{dB}$ 。VTX 产品采用电信级设计,大规模集成电路,系统稳定可靠。相对于传统的视频电缆,非屏蔽双绞线占用更少的管理空间。VTX 系统布线灵活可靠,易扩充;并容易并入现存的布线系统中;系统性价比高。
音视频编解码器	VEX-8 系列	通过1~4个E1通道传送一路或两路高质量的实时图像,同时可提供1路或2路立体声音频通道,1路9.6Kb/s的透明数据(RS485/RS232/RS422)可选。视频处理部分可采用MPEG-2、MPEG-4两种压缩编码技术对模拟图像进行编解码,图像质量清晰稳定,实时性高。实际使用时的E1个数通过拨码方式设置,使用简单方便。通过一对设备、1路E1即可完成双向音视频的对带宽资源的浪费。
网络视频编解码器	VON-HD 系列	单向传输1路彩色视频图像,分辨率可达720 $\times$ 576,帧率可达PAL制25帧/秒 可以与任意监控、报警设备配接,系统可以灵活组合。 可变速率传输,传输带宽可调。 双向传输2路异步串行数据,可以传送现场报警信号和反向控制命令。 SSH 远程登录配置,方便设备调试与维护。 标准1U机箱,便于安装使用,支持软解压方式,可以利用网络监控终端。

VNX-10 节点式数字非压缩光端机



数字非压缩传输

- 远端设备1~5路视频输入,中心设备10路视频
- 实时输出,视频信噪比:73dB
- 远端节点视频接入数量可通过软件实时配置。
- 视频传输标准超过EIA RS-250C短程视频传输要求
- 同时兼容PAL、NTSC及SECAM等CCIR允许的视频制式
- 支持RS-232、RS-422、RS-485(2/4线)等数据通讯格式
- 用户可通过DIP开关自行设置所需数据格式
- 节点之间的最大传输距离可达80W公里
- 可通过专用电话传输模块直接传输电话信号
- 无电磁干扰,无射频干扰,无地电流
- 即插即用,支持热插拔,免调试安装
- 具备NMS(网络管理软件)功能,通过GUI界面监测所有关键运行参数

需求反馈

TO:北京蛙视通信技术有限公司公司 FAX:010-88850116 E-MAIL: marketing@vorx.com.cn

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警(或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____ 姓名 _____ 电话 _____

传真 _____ E-MAIL _____

北京鑫丰达瑞电子科技有限公司

北京鑫丰达瑞电子科技有限公司, 是专门从事闭路电视监控, 防盗报警产品的开发、研制、生产、销售和售后服务, 承接监控报警工程方案的设计与工程安装及维护。公司直销威尼系列镜头(固定光圈、手动光圈、自动光圈、电动光圈), 威尼系列摄像机、韩国世林和威尼系列一体机、硬盘录像机、矩阵控制系统、室内外球型护罩、视频采集卡、周边器材等系列产品, 同时代理卡拉特(KALA-

TEL) 快球及控制系统、C&K、安定宝、艾礼富(ALEPH)报警系统。

地址: 北京市海淀区西直门北大街 41 号 5 号楼 A501 室

电话: 010-62213400/62215993/62212703

传真: 010-62212703

http://www.xfdr.com

E-mail: xinfengdarui@163.com xfdr@xfdr.com

产品名称	型号	特性
彩色高解像 超低照度摄 像机	HCC-410	· 图像传感器: 1/2" SONY EXview HAD CCD · 信号系统: PAL/NTSC · 水平清晰度: 480 电视线 · 自动增益控制: 开启/关闭可选择 · 背光补偿: 开启/关闭可选择 · 同步方式: 内/外同步可选择 · 白平衡: 自动跟踪白平衡 · 红外滤片: 白天夜晚自动切换 · 信噪比: 大于 48dB (AGC OFF) · 最低照度: F1.2 时, 0.0008Lux (AGC ON) · 所需电源: DC12V/AC24V
菜单型彩 色高解析 度摄像机	HCC-402B	· 图像传感器: 1/3" SONY New Structure CCD · 感光面积: 4.9mm×3.7mm · 信号系统: PAL/NTSC · 水平清晰度: 480 电视线 · 自动增益控制: 开启/关闭可选择 · 背光补偿: 开启/关闭可选择 · 同步方式: 内/外同步可选择 · 信噪比: 大于 48dB (AGC OFF) · 最低照度: F1.2 时, 1.0Lux · 所需电源: AC220V
彩色一体 化变焦摄 像机	HCA-700	· 图像传感器: 1/4" Type IT CCD · 信号系统: PAL/NTSC 制式 · 水平清晰度: 大于 460 电视线 · 同步系统: 内同步/外同步 (V-LOCK) · 信噪比: 大于 50dB (AGC OFF) · 最低照度: 1.5 Lux (F1.4, 普通快门速度) · 快门速度: 1/50 (1/60) ~ 1/100,000 (秒) · 白平衡: 自动跟踪白平衡 · 控制接口: 线控, RS485 控制, IR 遥控

墙角半球摄像机 HCD-600



- 图像传感器: 1/3" SONY New Structure CCD
- 有效像素: PAL: 500 (水平) × 582 (垂直)
NTSC: 510 (水平) × 492 (垂直)
- 信号系统: PAL/NTSC 制式
- 同步系统: 内同步
- 水平清晰度: 420 电视线
- 最低照度: F1.2 时, 0.8 Lux
- 信噪比: 大于 48dB (AGC OFF)
- Y 特性: 0.45
- 快门速度: 1/50 (1/60) ~ 1/100,000 (秒)
- 视频输出: 1.0Vp-p 75Ω
- 电源配置: DC 12V, 120mA
- 镜头: 3.6mm/F2.2
- 外壳: PC 料
- 颜色: 黑色或白色
- 产品尺寸: 142mm×142mm×87mm

需求反馈

TO: 北京鑫丰达瑞电子科技有限公司

FAX: 010-62212703

E-MAIL: xinfengdarui@163.com

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____

姓名 _____

电话 _____

传真 _____

E-MAIL _____

广东欧宇信息控制技术有限公司

广东欧宇信息控制技术有限公司是广东省风险投资集团下属的控股子公司,是广东省高新技术企业,公司秉持“以质量求生存、以科技求发展”的理念,通过了ISO9001:2000 认证,公司与全国乃至全世界多间知名学府都有学术与科技合作。拥有一大批具有博士、硕士以上学历的高科技人才,主要从事电力设备及自动化产品、工业自动化产品、楼宇自动化产品、智能小区系列化产品的

研发、生产、销售,同时承担系统集成业务。

地址:广州市天河科技园软件园高塘新建区高普路 1037 号 A 栋 6 楼
邮编:510663

电话:020-87071667 87071670 87071671 87071672

传真:020-87071617

网址:www.euict.com

E-mail:info@euict.com

产品名称	型 号	特 性
室内机	EU2888	· 被门口机和管理机呼叫 · 与门口机和管理机对讲 · 开启门锁 · 应急按钮,呼叫管理机 · 监视按钮,可随机监视门口情况
IC 卡阅读器	EU-634	· 无接触感应,使用寿命长。 · 可以阅读多种类型的 IC 卡。 · 防水、防尘、防静电、适应各种恶劣环境。 · 廉价、美观、款式新颖、易于安装、结构合理 · 高品质、高可靠性,保密性及通用性强。
家用多功能布撤防报警主机	EU2199	· 开关输入类型防区,2K 线末电阻监控,线末电阻阻值在$\pm 30\%$变化时即报警,提高其防破坏能力。 · 提供键盘紧急按钮防区:防区 5(同时按 *# 键)和防区 6(同时按 1* 键)。 · 每个防区可单独设置 7 种防区类型
智能抄表系统		· 工作电压:18-30VDC · 隔离方式:光电隔离 · 隔离电压:2500VRMS · 工作温度:0~55℃ · 储藏温度:-15~70℃

EU-2099 联网控制器



- 每控制器可接 8 个 EU-2199
- 有 10 个报警输入点
- 4 个报警输出点
- 兼容性:采用 LONWORKS 技术开发,可以兼容第三方 LONWORKS 新产品。
- 实用性:防范系统对每个家庭可能受侵害的情况及时报警,并且操作简便、环节少、易学。
- 系统性:防范系统在事故发生时,除能自身报警外,必须将报警信息及时传到保卫部门,并同时报当地公安报警中心。
- 可靠性:采用先进技术、合理的安装结构,对大系统有很好的支持。
- 投资可行性:系统投资或造价能控制在小区家庭承受的范围內。

需求反馈

TO: 广东欧宇信息控制技术有限公司

FAX: 020-87071617

E-MAIL: info@euict.com

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司

姓名

电话

传真

E-MAIL

广东派尔富科技有限公司

座落于以技术密集、人才密集为依托的国家高新技术软件产业基地的派尔富公司总部,是国内专业从事数字化、网络化、智能化科研项目产品开发与经营的大型企业集团。公司自1997年成立以来不断创下行业奇迹,广为业界所推崇,并多次被评为国家优秀企业,在闭路监控、集团电话、公共广播、防盗报警、智能大厦综合布线等科技领域一直处于行业领先地位,是国家评定的重点高

新技术企业之一。

地址:广州市天河区高唐软件基地高普路1035号4-5楼
邮编:510663

电话:020-34302888 87072288 87072188

传真:020-34032434/87072333

网址:www.pelfu.com

E-mail:pelfu@pelfu.com

产品名称	型号	特性
二元被动 红外探测器	LH-901B (II)	· 采用微处理器 · 防拆盒盖 · 防宠物功能 · 自动温度补偿 · LED ON&OFF 可选择 · 可调节延时脉冲 · 采用贴片技术,抗 EMI、RFI 干扰
吸顶式二元 被动红外探 测器	LH-905A-2	· 吸顶安装 · 防拆盒盖 · 采用微处理器 · 自动温度补偿 · 全方位 360°探测 · LED ON&OFF 可选择 · 可调节延时脉冲 · 采用贴片技术,抗 EMI、RFI 干扰
防遮挡式 被动红外 探测器	LH-908HG	· 采用微处理器 · 脉冲计数可选择 · 探测距离可调节 · 防遮挡功能 · 抗白光干扰 · 报警模式常闭/常开可选择 · 带下视窗消除探测死角 · 自动温度补偿、超强抗误报能力 · LED ON&OFF 可选
幕帘式被动 红外探测器	LH-910D	· 防拆盒盖 · 抗白光干扰 · 自动温度补偿 · 可调节报警延时 · 吸顶或壁挂安装 · LED ON&OFF 可选择

LH-915E

方向识别幕帘式被动红外探测器



功能特点

- 微处理器控制
- 方向性分析技术
- 吸顶安装
- 自动温度补偿
- LED ON&OFF 可选择
- 返回定时器时间可调
- 采用贴片技术,抗 EMI、RFI 干扰

技术参数

- 工作电压:DC 9-16V
- 消耗电流:30mA
- 环境温度:-10℃~+50℃
- 安装方式:吸顶
- 安装高度:2.5~6 米
- 方向性监测:从外入内报警,从内出外不报警
- 探测角度:15°
- 探测范围:直径 6m (安装高度在 3.6 米时)
- 防宠物:无
- 报警输出:常闭
- 防拆开关:常闭
- 尺寸:102.5×83.27mm

需求反馈

TO:广东派尔富科技有限公司

FAX:020-34032434/87072333

E-MAIL: pelfu@pelfu.com

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____

姓名 _____

电话 _____

传真 _____

E-MAIL _____

广州美电贝尔电业科技有限公司

广州美电贝尔电业科技有限公司是美国贝尔电业(香港)国际有限公司与跨日集团在中国大陆成立的合资企业,公司集研发、生产、销售为一体的广州市高新技术企业,总部位于科研技术密集的广州国家软件产业基地,同时凭借美国贝尔电业(香港)国际有限公司强大的技术研发力量,拥有世界最先进的音视频、光电传输数字技术,凭着公司雄厚的技术力量及优质完善的服务网络,

产品遍及世界各地。

地址:广州市天河区大观路国家软件产业基地 B 栋首层

电话:020-61088288 61088299

传真:020-61088266

网址:www.aebell.com

E-mail:bell@aebell.com

产品名称	型号	特性
彩色超级宽动态摄像机	BL800 系列	· BELL DSP 225 区全智能背光补偿 · BL-800CB 内置自动光圈变焦镜头, 图像更高清晰 $f=3.5-8\text{mm}$ · 采用高清晰度逐点扫描技术 · 智能 OSD 菜单控制功能
高级彩色数字摄像机	BL800 系列	· BL-620CB/680CB 日夜双滤光片自动切换 · 采用 1/3CCD 高灵敏度图像传感器 · 采用世界最先进的 BELL DSP 数字信号处理技术 · 抗干扰功能强大、图像显示效果稳定 · 环境变化自动控制功能 · 高质量、高清晰度、低功耗 · 自动感应红外线灯可达到日夜 24 小时监控
彩色数字 220 倍一体化摄像机	BL800 系列	· 可配球型云台护罩,适用于机场、车站、码头、酒店大堂、停车场等室内外使用 · 内置 OSD 中英文屏幕菜单显示功能 · 强大的聚焦功能 22 倍光学变焦自动光圈控制 · 采用世界最先进的 BELL DSP 数字信号处理技术
彩色智能中速球摄像机	BL800 系列	· 智能中速球一体化摄像机,带四路报警输入功能· 可编程巡视轨迹,64 个预置点,预设位速度 $120^\circ/\text{秒}$· 可兼容多种通讯协议,RS485 通讯方式· 内置多协议译码器、云台、变焦镜头精密度集成一体化
金属数字摄像机	BL800 系列	· 抗干扰功能强大、图像显示效果稳定· 环境变化自动控制功能· 采用世界最先进的 BELL DSP 数字信号处理技术· 采用金属外光,防爆设计· 适用于化工矿、银行柜员机、轮船、电梯内使用

BL800 系列防暴力彩色摄像机



- 采用铝制符合防爆标准,整个摄像机有足够的强度抵挡外来撞击
- 内置 3.5mm 到 8.0mm,二倍变焦自动光圈镜头, 远角:78.9X58.3mm, 广角:35.4X26.5mm
- 采用 1/3Super HAD CCD 清晰度高达 380-420 和 470-600 电视线
- 安装后底坐可 360°旋转,安装简易
- 在对比光强烈的情况下自动调整图像亮度和光线条件使之成为最适宜的图像
- 自动白平衡有效可操作范围 2500K-9500K,满足了在光线变化频繁的地方使用的要求

需求反馈

TO:广州美电贝尔电业科技有限公司

FAX:020-61088266

E-MAIL: bell@aebell.com

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____ 姓名 _____

电话 _____

传真 _____ E-MAIL _____


广州铁老大防盗设备有限公司

广州铁老大防盗设备有限公司是专业从事汽车、摩托车、家用/商用防盗报警系统、汽车倒车防撞雷达、汽车轮胎气压监测系统、汽车 HID 氙气前照灯及汽车中控门锁的开发、生产与推广的制造商。公司拥有现代化的生产厂房,先进的生产设备和雄厚的技术力量,产品自投放市场以来得到了国内、外用户的广泛认同,在行业内具有良好的影响力。

地址:广州市芳村区花溪路9号坑口电子(数码)基地G栋
邮编:510380
电话:020-81400330
传真:020-81503451
网址:www.tjj-china.com
E-mail:tjj@tjj-china.com

产品名称	型号	特性
汽车防盗报警器	TLD-C002	· 引擎锁定 · 自动再警戒 · 边门触发(负触发) · 关门提醒 · 自动防盗 · 静音警戒 · 遥控警戒/解除 · 紧急解除 · 中央门锁自动化 · 断电记忆 · 简易遥控器代码学习
汽车防盗报警器	TLD-C008	· 遥控警戒/解除 · 静音警戒 · 自动再警戒 · 断电记忆 · 引擎锁定 · 自动防盗 · 紧急解除 · 中央门锁自动化 · LED 状态指示灯 · 车门未关警示(遥控选择) · 简易遥控器代码学习
汽车防盗报警器	TLD-C011	· 超远距离遥控,监视 · 真彩动态液晶显示 · 遥控器声光报警提示 · LED 背光 · 实时状态检测 · 多重防盗功能 · 滚动密码技术,杜绝盗码可能 · 智能防抢,紧急求救

蓝晶灵 TLD-C003 汽车防盗报警器



- 遥控警戒/解除
- 静音警戒
- 边门触发(负触发)
- 自动再警戒
- 自动防盗
- 引擎锁定
- 断电记忆
- 紧急解除
- 中央门锁自动化
- 寻车
- 关门提醒
- LED 状态指示灯
- 车门未关警示(遥控选择)
- 简易遥控器代码学习

需求反馈

TO: 广州铁老大防盗设备有限公司 FAX: 020-81503451 E-MAIL: tjj@tjj-china.com

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警(或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____ 姓名 _____ 电话 _____

传真 _____ E-MAIL _____

韩国可视通 (LOOK-COM) 上海代表处

韩国 LOOK-COM 可视通楼宇可视对讲防盗系统是韩国可视通科技公司在中国设立的代表处及可视通产品的技术服务中心。公司以不断追求高品质产品为经营理念,以成为世界上最专业的楼宇可视对讲系统产品的制造商和供应商为经营目标,努力将可视通品牌发展成为高科技优质产品。

地址:上海市国权路 39 号复旦科技园 1 号楼 2 楼


电话:021-55128081 至 88(8 线)

传真:021-55128089

网址:www.lookcom.net

产品名称	型 号	特 性
彩色可视分机	AR-1200C	· 与来访者可视对讲 · 按监视键可监看门口情况 · 按开锁键可开启电控锁 · 按呼叫键可与管理中心通话
彩色安保型 8 防区可视 分机	AR-1200CA/8	· 具有可视对讲、遥控开锁、监视和呼叫管理中心功能 · 8 警种报警接收功能,密码或遥控方式对话机进行布防、撤防。
嵌入式黑白 可视分机	AR-1201B	· 与来访者可视对讲 · 按监视键可监看门口情况 · 按开锁键可开启电控锁 · 按呼叫键可与管理中心通话 · 免提、埋墙式安装。
不联网型数 码可视门口 主机	AR-1210C/150	· LCD 液晶显示屏,全中文操作菜单提示 · 软编码方式设置房号及功能 · 具有密码开锁、防撬、防盗报警功能; · (最大容量 150 户)
黑白/彩色 数码门口主 机(带门禁 读卡器)	AR-1220BR /CR(60)	· LCD 液晶显示屏,全中文操作菜单提示 · 软编码方式设置房号及功能 · 具有密码开锁、防撬、防盗报警功能 · 可直接呼叫管理中心并通话,中心遥控开锁; · (最大容量 60 户)
黑白/彩色数 码门口主机		· 非可视小区数码围墙主机,不带摄像机视频功能, · LCD 液晶显示屏,全中文操作菜单提示 · 可呼叫小区内任何一栋楼宇的住户,密码开锁功能 · 可直接呼叫管理中心并通话,中心遥控开锁

别墅型可视对讲机



- 电源:DC 15.5V
- 耗电量:13W(最大)2.4W 待机
- 显像管:4" TFT 液晶屏
- 分辨率:480 线
- 摄像设备:1/3"彩色 CCD 带红外 LED
- 使用温度:-10~40℃
- 通话方式:通话 60 秒后自动挂断
- 外型尺寸:185(宽)×220(高)×62(厚)
- 重量:1,880g
- 特点:可一拖四

需求反馈

TO:韩国可视通 (LOOK-COM) 上海代表处公司

FAX:021-55128089 E-MAIL:

* 请选择方块中您感兴趣的产品:☐智能矩阵 ☐视频录像 ☐防盗报警(或同一类产品的不同型号)

* 我想得到:☐样品 ☐报价 ☐产品目录

公司 _____ 姓名 _____

电话 _____

传真 _____ E-MAIL _____

杭州海康威视数字技术有限公司

杭州海康威视数字技术有限公司成立于 2001 年 11 月, 是一家致力于研究视音频编解码技术和视音频处理技术, 开发、生产和销售自主数字视音频数码产品的专业制造商。公司本着“专业、厚实、诚信”的经营理念, 以不断提升视频压缩技术和视频处理技术, 提供满足市场需求的、可靠的高性能视音频数码产品为宗旨。

地址: 中国杭州马腾路 36 号

邮编: 310012

电话: 0571-88075998 88081125 88846467

传真: 0571-88805843

网址: www.hikvision.com

E-mail: Hkvs@hikvision.com Market@hikvision.com

产品名称	型 号	特 性
视音频 压缩卡	DS-4004HT	· 在一块压缩卡上最多可实现 4 路 DCIF 分辨率的实时编码 · 预览图像分辨率为 4CIF, 画质清晰亮丽 · 实时完成视频和音频压缩, 不丢帧 · 可设置编码的帧格式 (I、B、P 帧序列) · 可设置图像质量和码率 · 可设置视频信号的亮度、色度、对比度 · 支持运动检测 · 支持 OSD、LOGO 和区域屏蔽
视音频 压缩卡	DS-4008HC	· 1 台 PC 可支持 64 路 · 预览分辨率和编码分辨率可达 4CIF · 实时完成视频和音频压缩, 不丢帧 · 可设置编码的帧格式 (I、B、P 帧序列) · 可设置图像质量和码率 · 可设置视频信号的亮度、色度、对比度 · 支持运动检测 · 支持 OSD、LOGO 和区域屏蔽 · 支持水印 (WATERMARK) 技术 · 支持双编码
矩阵解码卡	DS-4002MD	· 每块 DS4002MD 可做 4 路解码· 音频输出: 2 路, 可在 4 个解码通道中任选 2 路输出· 视频输出: 2 路, 每路视频输出最多可以划分为 16 个窗口· 音频预览: 每块 DS4002MD 支持 1 路音频预览输出· 支持 DS-4000H、DS-4000HC 和 DS-4000MD 在 1 台 PC 内混插· 一个 SDK 同时支持 DS-4000H、DS-4000HC 和 DS-4000MD· 目前 1 台 PC 最多支持 16 块 DS4002MD 卡, 即最多支持 64 路解码, 32 路视频输出

DS-8000HF 系列嵌入式网络硬盘录像机



- 海康威视第三代嵌入式网络硬盘录像机 (FULL D1), DVR、DVS 一体机
- 视频压缩标准: H.264
- 视频处理芯片: DSP 处理器
- 嵌入式 MPU 处理器
- RTOS 嵌入式操作系统
- 满足对高分辨率图像要求的数字视频监控场合
- 每个视频输入通道最高支持 D1 分辨率的编码, 也可以选择 DCIF、2CIF、CIF、QCIF 等分辨率
- 实时监视图像分辨率: PAL: 704×576 (D1); NTSC: 704×480 (D1)
- 视频输入: 2-8 路 (NTSC, PAL 制式自动识别), BNC (电平: 1.0Vp-p, 阻抗: 75Ω)
- 视频输出: 1 路 (NTSC, PAL 可选), BNC (电平: 1.0Vp-p, 阻抗: 75Ω)
- 视频帧率: PAL: 1/16-25 帧/秒可调; NTSC: 1/16-30 帧/秒可调
- 音频输入: 2-8 路, BNC (线性电平, 阻抗: 1kΩ)
- 音频输出: 1 路, BNC (线性电平, 阻抗: 600Ω)
- 音频压缩标准: OggVorbis

需求反馈

TO: 杭州海康威视数字技术有限公司

FAX: 0571-88805843

E-MAIL: Hkvs@hikvision.com

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____

姓名 _____

电话 _____

传真 _____

E-MAIL _____

杭州恒生数字设备科技有限公司

杭州恒生数字设备科技有限公司是杭州恒生电子集团有限公司下属的一家高新技术企业,公司是以自主视音频编解码技术为核心的产品生产商,为安防行业的经销商、系统集成商提供数字监控产品和行业解决方案。

目前,公司的主导产品为数字硬盘录像机、网络视频服务器、数字视频矩阵、网络控制键盘、硬盘存储柜、视频集中转发服务器等。

地址:杭州市文三路 259 号昌地火炬大厦二号楼 9 楼东区
邮编:310012

电话:0571-28829878/898


传真:0571-28829896

网址:www.hisome.com

E-mail:info@hisome.com

产品名称	型号	特性
八路数字视频存储显示矩阵	M2508	恒生数字 M2500 系列嵌入式数字视频存储显示矩阵完全脱离 PC 平台,建立在嵌入式处理器和嵌入式操作系统上(而不是 PC 处理器和 PC 操作系统)。具有视频信号和音频信号的实时 MPEG-4 及 MPEG-2 全硬件同步压缩、压缩码流记录硬盘、实时视频和声音预览、视频信号和音频信号的切换、本地录像文件回放、实时网络传输、远程文件回放和下载、支持流协议(RTP/RTCP/RTSP)、支持 IE 浏览、支持双向语音对讲等。
四路网络视频服务器	S2504	可以对输入的模拟视音频信号,RS485 控制信号,报警信号,通过以太网或相应的扩展接口传输进网络,S2500 网络视频服务器可以在 32k-4M 的码率上,实现从 Qcif 到 D1 的完整编码方案,与 VXS 视频转发服务器,客户端软件,M2500 系列数字矩阵配合,提供全方位的网络监控系统及大型行业解决方案。
ATM 专用嵌入式数字硬盘录像机	A2500 系列	完全脱离 PC 平台,建立在嵌入式处理器和嵌入式操作系统上(而不是 PC 处理器和 PC 操作系统)。同时具备嵌入式硬盘录像机和嵌入式视频服务器的功能(DVR+DVS)。具有视频信号和音频信号的实时 MPEG-4 全硬件同步压缩、压缩码流记录硬盘、实时视频和声音预览、视频信号和音频信号的切换、本地录像文件回放、实时网络传输、远程文件回放和下载、支持流协议(RTP/RTCP/RTSP)、支持 IE 浏览、支持双向语音对讲等。

H2508 八路数字硬盘录像机



- 图像清晰度高:在 MPEG-4 或 MPEG-2 的编码方式下,每路录像、回放均可单独实现 D1
- 网络能力强:支持 ADSL、E1、光纤(单纤双向、双纤双向)、802.11b、GPRS 等多种网络接口。网络传输和本地存储可选择不同的图像清晰度、图像编码式、帧率等,适应各种网络带宽情况
- 完善的文件备份功能,支持 USB2.0
- 操作方便,用单一的 PC 键盘和遥控器可本地集中控制多台堆叠 H2500 系列设备
- 可实现文字、图片、声音、图像的同步显示与传输,适合远程教学等应用
- 适合大规模、跨区域的大型网络监控 H2500 产品系列的丰富强大的网络功能,结合本公司的分布式多级视频转发服务器、M2500 系列的数字矩阵产品,能构成一个跨区域、跨网络的大型监控平台
- 可动态加载云台解码器、快球的协议

需求反馈

TO:杭州恒生数字设备科技有限公司

FAX:0571-28829896

E-MAIL: info@hisome.com

* 请选择方块中您感兴趣的产品:☐智能矩阵 ☐视频录像 ☐防盗报警(或同一类产品的不同型号)

* 我想得到:☐样品 ☐报价 ☐产品目录

公司

姓名

电话

传真

E-MAIL

杭州伟盛数码科技有限公司

杭州伟盛数码科技有限公司是一家多年专业从事安保行业的高科技公司。集科研开发、系统设计、技术咨询、产品销售为一体。公司本着“质量第一、服务第一、信誉第一”的宗旨,以精湛的技术和优良的服务,竭诚为广大客户提供最好的产品和最新的技术。为了更好地建立和广大客户密切合作的关系,维护广大客户的经济利益,公司以客户的需求为目标,充分运用自己的科学知识和技术

经验,遵守求实诚信的商业道德,有效地解决品质保证及售后服务等一系列问题。

地址:浙江省杭州市文三路 256 号伟星附楼 2 号楼 3 单元 402 室

电话:0571-88930171 88853155 56830003

传真:0571-56830087

E-mail:kws186@vip.sina.com

产品名称	型 号	特 性
云台/球罩	AC-301	输入电压:AC220V/50Hz,110V/60Hz,24V 50/60Hz 工作电流:220V-35/70mA,110V-50/100mA,24V-120/240mA 旋转角度:水平最大 350°,倾斜上下±60° 旋转角度限位:由外面限位柱选定 旋转速度:水平 4°/秒,倾斜 2°/秒 载重量:水平 6Kg,倾斜 4Kg 控制方式:水平-自动或手动,倾斜-手动控制 连接头:DIN(6 蕊插头) 环境温度:-20℃~+60℃
云台/球罩	AC-302	输入电压:AC220V/50Hz,110V/60Hz,24V 50/60Hz 工作电流:220V-35/70mA,110V-50/100mA,24V-120/240mA 旋转角度:水平最大 350°,倾斜上下±60° 旋转角度限位:由外面限位柱选定 旋转速度:水平 4°/秒,倾斜 2°/秒 载重量:水平 6Kg,倾斜 4Kg 控制方式:水平-自动或手动,倾斜-手动控制 连接头:DIN(6 蕊插头) 环境温度:-20℃~+60℃
云台/球罩	AC-306	输入电压:AC220V/50Hz 110V/60Hz 24V 50/60Hz 工作电流:220V-35mA,110V-50mA,24V-120mA 旋转角度:水平:最大 350°,上下:固定调整角度±90° 旋转角度限位:由外面限位柱选定 旋转速度:水平 4°/秒 最大载重量:5Kg 控制方式:水平-自动或手动,倾斜-固定调整 连接头:DIN(4 蕊插头) 环境温度:-20℃~ +65℃

6"室内外全球型云台 J1606DA



· 外观美观、小巧、安装方便

· 壁装、吊装支架可选

· 进口光学外罩,无几何变形

技术参数:

· 输入电压:24VAC±15% 50/60HZ

· 功率:云台: 5.5W;温控:23W;摄像机:6W

· 旋转范围:水平:0°-356°垂直:0°-90°

· 旋转限制:水平、垂直限位角度可调

· 旋转速度: 水平 Pan:12°/S±5% 垂直 Tilt:12°±5%/S

· 结构: 外罩 高强度阻燃 ABS 内置云台 PBT

· 工作温度:-30℃~+50℃

· 颜色:外罩:白色 下罩:浅蓝

· 恒温控制温度: 加热器:ON: 5℃ ±30℃ OFF:15℃ ±5℃ 风扇:ON :40℃ ±5℃ OFF: 25℃ ±5℃

需求反馈

TO:杭州伟盛数码科技有限公司

FAX:0571-56830087

E-MAIL: kws186@vip.sina.com

* 请选择方块中您感兴趣的产品:☐智能矩阵 ☐视频录像 ☐防盗报警(或同一类产品的不同型号)

* 我想得到:☐样品 ☐报价 ☐产品目录

公司

姓名

电话

传真

E-MAIL

上海安百心智能系统工程有限公司

上海安百心智能系统工程有限公司的前身是上海防盗报警器(协防科技)有限公司,公司自成立以来,一直专业从事家庭智能防盗报警系统的技术研发、规模生产和批量销售。经过生产实践和市场运作,公司已形成较大的生产规模并具有完善的市场机制。《智能电话拨号家庭防盗报警器》系列产品可独立用于家庭、企业、商铺,也可用于住宅小区——组建联网接警中心。具有防盗、防火、

防煤气泄漏、紧急求助等防范功能。

地址:上海市共富路共富一村 175 号 202 座

邮编:201906

电话:021-66040397

网址:www.fdbjq.com

E-mail:pangj2002@yahoo.com.cn

产品名称	型 号	特 性
无线充电式 红外探测器		· 工作频率:315MHZ · 使用环境:-10℃~+40℃ · 发射距离:无障碍距离≥60m · 探测角度:110° · 使用电池:9V 方电池 · 内置 Ni-cd 叠层电池
幕帘式有/ 无线红外 探测器		· 静态电流:≤40 μ A · 报警电流:≤15mA · 发射频率:315MHZ±0.075 MHZ · 有效探测距离:≥8M · 无线数据传输距离:≥450M(空旷地带) · 电源电压:DV9V 叠层电池
抗强白光 抗干扰智能 红外探测器		· 电器特征:10-16VDC · 电流:12VDC/15 mA · 传感器:双元低噪声热电传感器 · 指示灯:LED/行走测试开 · 报警输出:常闭触点/0.1A/24VDC · 防拆开关:常闭触点/0.1A/24VDC · 报警周期:2-5 秒
离子式无线 烟雾报警器		· 工作频率:315MHZ · 报警浓度:0.1%~0.5% · 工作温度:-10℃~+45 · 报警音量:声光报警>95dB · 外形尺寸:R=5.25cm H=3.2cm · 使用电池:9V 方电池 · 自检状态:1.67 秒/次 · 监视状态:40 秒/次

带温度补偿无线红外探测器



- 电压:9~16VDC
- 电流:12VDC 下为 16 毫安 (最大 18 毫安)
- LED 指示灯:与同步的行走测试开或关
- 传感器:双源低噪声热电传感器
- 灵敏度:双位置选择用于带有选择灵敏信号处理
- 使用温度:-10℃~+49℃
- 储仓温度:-20℃~+60℃

需求反馈

TO:上海安百心智能系统工程有限公司 FAX: E-MAIL: pangj2002@yahoo.com.cn

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____ 姓名 _____ 电话 _____

传真 _____ E-MAIL _____

上海捷创科技公司

上海捷创科技公司是一家专门从事智能应用科技的公司。是全世界第四大、台湾第一大的刷卡机制造厂“台湾财鑫科技(股)公司”的大陆总公司。台湾财鑫科技(股)公司主要是做智能 IC 卡卡片阅读机设备的生产工厂,于 2000 年在上海成立上海捷创科技有限公司。捷创科技公司主要的业务可以分为三大部分:智能化系统、弱电系统、装修工程。

地址:上海市长宁区中山西路 1265 弄 18 号 10 楼
(1005,1006)室

电话:021-62784613,62784643,62784712


传真:021-62094723

网址:www.jetcard.com.cn

E-mail:jetroncst@sina.com.cn

产品名称	型号	特性
读卡机	JET-9000 系列	Jet-9000 系列读卡机是专门为门禁管理系统所设计的机器。Jet-9000 门禁机不但可以控制单独的一扇门,也可以透过联网的方式与其它门连接,同时将远程的中央计算机一起连接。每一台 Jet-9000 系列读卡机都支持两个读卡头(一内置一外挂)一进一出管制,并具备有四个输出和四个输入点外观优美具有一个 16*2 的液晶显示屏和 20 个操作键键盘。
门禁控制器	Jet-7305	Jet-7305 控制器是一台为实现低成本的多功能控制器,他可以用于不同的场等。Jet-7305 当成门禁控制器时可以被用来控制单独的 1 扇门到 32 扇门,也可以透过联网的方式与其它区域的门连结,同时将远程的中央计算机一起连接。Jet-7305 门禁控制器并具备有四个输出和四个输入点直接外挂读卡头就可以工作。除此以外又具有一个 16*2 的液晶显示屏提供使用者对机器检查用。
读卡机	CST -20/R 系列	CST-20/R 系列读卡机是专为低成本考量而研制的一套门禁管制系统。每一台 CST-20/R 系列读卡机都支持两个读卡头(一内置一外挂)一进一出管制,并具备有二个输出和二个输入点,可以选用操作键盘。CST-20/R 可以结合 WebScan 网络门禁管理系统或 CST-4000 门禁管理系统,利用 Jet-7305 控制器强大的控制功能连接多门管制,多达 1024 台读卡机器用来控制 1024 个门。

JET-9100R 考勤兼门禁机



- 可以利用 RFID 或 MIFARE 感应卡来进行上下班刷卡。每一台刷卡机都可以利用键盘来设置不同机号,使用机器多台连接。
- 可直接利用一台计算机来连接多台 JET-9100 智能考勤机以解决多人同时刷卡状况。
- 采用背光液晶显示,可显示:(有三个机种可选用)CST-910R 采用英数字 16×2 行 CST-320R 中文显示 8×4 行中文 JET-9100R 采用英数字 20×2 行。
- 具备有液晶显示器和操作键盘,以方便使用及提醒使用者操作情况。
- 内部设置有万年历时钟,可随时记录人员的上下班和进出时刻。
- 每一台单机最多可储存 30,000 笔人员刷卡资料,且资料在断电时可以保存资料 3 个月以上。可以外挂读卡头做进出读卡。具刷卡提示:利用蜂鸣器声响及 LED、LCD 提示是否刷卡完成。考勤机密码可由用户自由设定。可设定三十段响铃时间。可选联接进行多台考勤机联网。可以将考勤机兼门禁使用。

需求反馈

TO:上海捷创科技公司

FAX:021-62094723

E-MAIL: jetroncst@sina.com.cn

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警(或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____

姓名 _____

电话 _____

传真 _____

E-MAIL _____

上海金品信号设备有限公司

上海金品信号设备有限公司是一家集研究开发、制造、销售服务及代理各类警灯、警报器的综合性企业,下设上海金星报警器材厂。公司本着“全心全意为公安政法事业服务”的宗旨,努力扎根于公、检、法、司及水、电、煤、救护、消防、路政等行业,并在航空、航海、导航及高层楼宇、工矿企业设备、野外作业用警灯、环卫洒水车音乐报警器

地址:上海市沪太路 851 号(老沪太路)
邮编:200072
电话:021-56062227 66252769 66252770
传真:021-56955010
网址:www.sh-jinpin.com
E-mail:jxchen@sh-jinpin.com

产品名称	型号	特性
标准型 报警器	JXDN-100	- 电压:DC12V - 平均电流:$I_{max} \leq 6.5A$ - 话筒:中阻输出 - 声压级:110dB~120dB(A 计权) - 扬声器:8Ω/100W 一个 - 外形尺寸:190×160×50mm - 警音调:WELP(公安调);WAIL(消防调);H-L1(救护调);H-L2(交通调);HONK(工程调);两种手控空气号警音调:汽笛和长音。
超薄型 报警器	JXDN-1210CB	- 电压:DC12V、DC24V - 最大工作电流:8A - 输出声压级:110~120dB(A) - 频率周期:符合国家标准 GB8108-1999 - 扬声器:8Ω/120W - 体积:140×130×40mm
警报器	JXDN-200	- 电压:DC12V、DC24V - 最大工作电流:8A - 输出声压级:>120dB(A) - 频率周期:符合国家标准 GB8108-1999 - 扬声器:8Ω/100W 二个 - 体积:190×167×52mm
超薄型 警报器	JXDN-1210CB	- 电压:DC12V、DC24V - 最大工作电流:8A - 输出声压级:110~120dB(A) - 频率周期:符合国家标准 GB8108-1999 - 扬声器:8Ω/120W - 体积:140×130×40mm

JXDN-40 小型报警器



- 电压:DC12V/24V
- 平均电流: $I_{max} \leq 3.5A$
- 话筒:中阻输出
- 声压级:110dB~120dB(A 计权)
- 扬声器:4Ω/20W 二个
- 外形尺寸:140×130×40mm
- 警音调:WELP(公安调);WAIL(消防调);H-L1(救护调);H-L2(交通调);HONK(工程调);两种手控空气号警音调:汽笛和长音。

需求反馈

TO:上海金品信号设备有限公司 FAX:021-56955010 E-MAIL: jxchen@sh-jinpin.com
 * 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警(或同一类产品的不同型号)
 * 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录
 公司 _____ 姓名 _____ 电话 _____
 传真 _____ E-MAIL _____

上海欧一安保器材有限公司

上海欧一安保器材有限公司成立于 2002 年 7 月,是生产磁力门锁、阴极锁、电插锁的专业厂家。其台湾总公司成立于 1976 年,为全亚洲最早的电锁制造商。公司产品已取得多国多项安全认证,在中国、美国、加拿大、瑞士、德国、法国、澳洲等国家都获得了产品质量认证。由于拥有先进的技术及质量保证,被国内外重要建筑广泛采用。产品远销美国、加拿大、英国、欧洲、澳洲、新西兰、韩

国、香港、台湾、新加坡及东南亚等国家和地区。

地址:上海奉贤区南桥镇大叶公路 2858 号

邮编:201402

电话:021-57407301


传真:021-57407309

网址:www.onetoplock.com

E-mail:local.sales@onetoplock.com

产品名称	型 号	特 性
分级锁	ES6012	· 分常开或常闭型 · 含锁状态及门状态输出 · 锌压铸锁体外壳 · 不锈钢制锁扣 · 可连续通电 · 适合 12mm 的锁舌
43 毫米智能型电插锁	DB1200M	· 具智能单晶片,可防止外力破坏 · 适合安装于深度 44 毫米的门框内 · 上班时,可将锁体设置为恒开 · 具自动上锁功能 · 具突波保护功能 · 具时间延迟设置 0/3/6/10 秒 · 断电开门 · 耗电低,锁体常时低温升状态 · 含开门开关输出,不需外接门禁系统 · 可选择门状态 (DSS) 与锁状态 (LSS) 信号输出功能 · 可添加蜂鸣警报器,并以哔声提示用户门未关妥
磁力锁	DB1260	· 含常开和常闭型,可断电关锁 · 薄型轻巧设计 · 具智慧型电子系统配置 · 采用不锈钢面板 · 低温升,锁体不发烫 · 自动上锁功能 · 时间延迟功能 · 适合单和双门安装 · 含门状态信号输出功能

EM4000HS/HST 智能型磁力门锁



- 可防伪假铁板
- 可触发警报 (检测到假铁板时)
- 可设置警报时间
- 内置时间延迟 (0-110 秒) 限 HST
- 可调式安装孔
- 双电压,可接 12/24VDC
- 电线接头,方便电源线插入
- 独特安装设计,加强锁体牢固
- 具突波保护功能
- 铝材采用阳极氧化处理
- 断电开门
- 锁体与铁板表面镀锌防锈处理
- 带输出信号,内置指示灯号与锁状态等功能

需求反馈

TO: 上海欧一安保器材有限公司

FAX: 021-57407309

E-MAIL: local.sales@onetoplock.com

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____

姓名 _____

电话 _____

传真 _____

E-MAIL _____

深圳金智腾电子科技有限公司

深圳金智腾电子科技有限公司隶属于台湾智腾,是一家专业提供数字化音视频在各行业特殊应用解决方案的新兴高科技企业。在短短的几年时间里,利用台湾智腾的各种底层技术,开发出基于 MPEG/H26x 多种编码技术的安防监控产品,成功推出了国内第一台车载硬盘录像机。

地址:深圳市福田区车工庙泰然工贸园 210 栋西座 8 楼 F

电话:0755-82977086(40 线)81103320 81840707

网址:www.deitech.net

E-mail:zt_ph@deitech.net

产品名称	型 号	特 性
无源码转换器		该转换器可将 RS-232 串行口的数据发送和数据接收信号转换成两线平衡的半双工 RS-485 信号。它是远距离控制设备或点到多点总线通信的最佳选择。该接口转换器,不需要外接交流或直流电源,可直接从 RS-232 端口内获取电源。
全天候解码器	DT2050 系列	采用微处理器来解码控制信号,实现控制摄像机及外围设备的控制器。 云台驱动采用高性能的继电器,克服可控硅器件易损坏的问题。 解码器通信接口电路采用可恢复保险丝以及电压瞬态抑制器保护技术,通信方式为 RS-485 半双工,信号传输距离 1500 米。 安全控制功能可使解码器自动停止云台或镜头动作。 解码器支持目前市场上多种较流行的矩阵系统和数字录像系统。
经济型矩阵主机	DT8000V	采用大规模音视频切换专用芯片作为音视频切换矩阵电路的多路多通道切换设备。 采用模块化插板结构,具有视频输出、视频输入、音频输出、音频输入等多种模块化插板,用户可选择各种插板组合成系统所需容量和功能的切换设备。 系统中最多可以使用 16 个键盘或多媒体终端。 通过控制码转换器可直接控制 ROBOT、SENSORMATIC 等多画面分割录像处理器。

视神数模转换工作站



- 采用工控机、工业主板,稳定可靠。
- 1-24 路 IP 图像解码为模拟图像,可以输出为电视墙;任意通过选择前端工作服务器进行 1-24 路的任意组合;单台数模转换工作站分为:4 路、8 路、12 路、16 路、20 路、24 路。
- 通过 DEITECH 数模转换工作站,很容易将前端视频服务器压缩的 H.264 码流实时解码并输出标准的模拟视频信号至监视器。利用多台工作机,可以很方便地在一台或者多台控制主机上实现多路显示电视墙(4-128 路)。
- 独有系统恢复:采用独家技术制作工具,让非专业人士在 10 分钟内恢复系统。
- 控制功能强大:任意控制前端云台镜头。对前端服务器进行调整参数、录像等控制信号。
- 双工处理模式:同时实现显示、录像、回放中任意两种功能。
- 画质非常优秀:H.264 压缩格式;回放质量 280-350 线;图像质量可以选择。
- 银行专用类型:每路显示资源 25 帧/秒/路,带音频,音视频同步。

需求反馈

TO: 深圳金智腾电子科技有限公司

FAX:

E-MAIL: zt_ph@deitech.net

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司

姓名

电话

传真

E-MAIL

深圳市博安安全电子系统有限公司

深圳市博安安全电子系统有限公司成立于 1993 年, 主要是开发研制生产各类保安、电子监控报警系统及系列产品。公司具有一支高素质的开发研制人员、管理队伍, 在职员工中高级工程师、高级管理人员、研究开发人员占总人数的 40% 以上。在发展的过程中, 一直坚持“重市场, 重人才, 重技术”为主导的企业经营管理理念, 发展安全自动化产业。

地址: 深圳市华强北路赛格科技园三栋东 10 楼 D 座
邮编: 518000
电话: 0755-83762035
传真: 0755-83762028
网址: www.boan.cc
E-mail: boan@boan.cc

产品名称	型 号	特 性
SBA 系列 气体泄露 感应器	SBA-P110	· 检测气体: 液化石油气、天然气、人工煤气 · 检测方式: 半导体常温型传感器 · 警报煤气浓度: 液化石油气 0.16~0.20%、天然气 0.30~0.40%、人工煤气 0.13~0.17% · 警报方式: 即时报警, 自动复归位小于 40 秒; 响应时间小于 20 秒 · 警报显示: 红灯闪烁, 电子警报器断音发音 · 内藏回路: 通电初期鸣响防止回路 (约 40 秒) · 电源电压: DC12V · 报警输出: 无电压触点信号输出
SBA 系列 气体泄露 感应器	SBA-120X	· 检测方式: 催化燃烧式传感器 · 警报煤气浓度: 液化石油气 0.16~0.20%、天然气 0.30~0.40%、人工煤气 0.13~0.17% · 警报方式: 即时报警, 自动复归位小于 40 秒, 响应时间小于 20 秒 · 警报显示: 红灯闪烁, 电子警报器断音发音 · 内藏回路: 初期鸣响防止回路 · 电源电压: AC220V±10%/50HZ
煤气报警控 制阀门装置	KCV-2PM	· 适用于燃气管道的自动控制、电动和手动开关, 适配 SBA-P 系列燃气报警器 · 连接配套为检测自动控制装置 · 适用方式: 燃气管道 · 消耗电流: 0.3W · 电源电压: DC12V · 环境温度: -10℃~+55℃ · 口径: 机械手适配 4 分、6 分、1 寸、1.25 寸、1.5 寸, 燃气球阀 · 报警输出: 自动关阀、选择手动开关阀门, 撤警时手动关阀、手动开关阀门

SBA-P160 SBA 系列气体泄露感应器



- 检测气体: 液化石油气、天然气、人工煤气
- 检测方式: 半导体常温型传感器
- 警报煤气浓度: 液化石油气 0.16~0.20%、天然气 0.30~0.40%、人工煤气 0.13~0.17%
- 警报方式: 即时报警, 自动复归位小于 40 秒, 响应时间小于 20 秒
- 警报显示: 红灯闪烁, 电子警报器断音发音
- 内藏回路: 通电初期鸣响防止回路
- 电源电压: DC12V
- 报警输出: 无电压触点信号输出 NO/NC
- 消耗电流: 30mA 通常时, 报警时共约 5W
- 使用温度范围: -10℃~+50℃

需求反馈

TO: 深圳市博安安全电子系统有限公司

FAX: 0755-83762028

E-MAIL: boan@boan.cc

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____

姓名 _____

电话 _____

传真 _____

E-MAIL _____

深圳市东日盈实业有限公司

深圳市东日盈实业有限公司成立于1997年,是一家专业 CCTV 产品生产制造商。本公司长期致力于 CCTV 产品的研发、制造与销售工作。经过多年的努力,本公司已成为中国 CCD 摄像机几大重要制造商之一,本公司产品在销往全国各省市同时,还远销欧洲、北美、南美、东南亚等国。

地址:深圳市福田区深南中路佳和华强大厦 B 座 1908 室
邮编:518031
电话:0755-83642990 83642950
传真:0755-83642995
网址:www.keeper.cn
E-mail: eep@keeper.cn

产品名称	型号	特性
经济型 摄像机	KC-A 4200	· 成像器件:1/3"SHARP CCD · 水平分辨率:420 线 · 系统制式:PAL NTSC · 电子快门:PAL1/50-1/100,000 秒 NTSC1/60-1/100,000 秒 · 最低照度:1.0Lux (F:1.2) · 信噪比:>48dB (自动增益 关闭)
日/夜红外防 水型摄像机	KC-F 4140	· 成像器件:1/4" SHARP CCD · 水平分辨率:420 线 · 系统制式:PAL NTSC · 电子快门:PAL 1/50-1/100,000 秒 NTSC 1/60-1/100,000 秒 · 视频输出:1 Vp-p, 75Ω · 信噪比:>48dB (自动增益 关闭) · 内置 10 个高品质红外管,红外波长 850nm · 红外工作有效距离 12m,小于 10Lux 时红外灯自动开启 · 最低照度:1.0Lux (F:1.2) 红外灯开启时最低照度 0Lux
日/夜红外半 球型摄像机	KB-E 3142	· 成像器件:1/3" SONY CCD · 水平分辨率:420 线 · 系统制式:CCIR EIA · 电子快门:CCIR 1/50-1/100,000 秒 EIA 1/60-1/100,000 秒 · 视频输出:1 Vp-p, 75Ω · 信噪比:>48dB (自动增益 关闭) · 内置 16 个高品质红外管,红外波长:50mm,红外工作有效距离 15m,小于 10Lux 时红外灯自动开启

KC-W 4140 彩色一体化摄像机



- 成像器件:1/4" SHARP CCD
- 水平分辨率:420 线
- 系统制式:PAL NTSC
- PAL (HxV): 500x582
- NTSC (HxV): 510x492
- 电子快门:PAL 1/50-1/100,000 秒 NTSC 1/60-1/100,000 秒
- 视频输出:1 Vp-p, 75Ω
- 信噪比:>48dB (自动增益关闭)
- 最低照度:1.0Lux (F:1.2)
- 伽玛:0.45
- 背光补偿:打开
- 输入电源:12VDC
- 尺寸:(ϕ x L x H): 31x105x120mm
- 重量:320 克
- 工作温度:-10℃到 50℃ (最大湿度 95%)
- 贮存温度:-20℃到 60℃ (最大湿度 95%)

需求反馈

TO: 深圳市东日盈实业有限公司

FAX: 0755-83642995

E-MAIL: eep@keeper.cn

* 请选择方块中您感兴趣的产品: ☐ 智能矩阵 ☐ 视频录像 ☐ 防盗报警 (或同一类产品的不同型号)

* 我想得到: ☐ 样品 ☐ 报价 ☐ 产品目录

公司 _____ 姓名 _____

电话 _____

传真 _____ E-MAIL _____