

TPM-20 说明书

特点

LCD显示，一处测温，外形新颖，易于安装，适用于车载冰箱，展示柜测温。

技术参数

- 测温范围：-50℃~+70℃
- 精度：±1℃
- 使用环境：-10℃~+50℃
- 分辨率：0.1℃
- 电源：一节7号电池

使用说明

- 打开电池盖，放入一节7号电池，注意正负极，不要放反。
- 电池装入即显示。长期不使用，请取出电池。（注：首次使用时，请拉出绝缘片）
- 温度高于70℃时，LCD显示H℃
温度低于-50℃时，LCD显示L℃
- 嵌入尺寸：51.8mm×24.4mm

上海精创电器制造有限公司
地址：上海市中兴路457号中宝大厦19层
电话：021-56970685 56970682
传真：021-56720256 邮编：200071
[Http://www.kibnt.com](http://www.kibnt.com)

TPM-20 说明书

特点

LCD显示，一处测温，外形新颖，易于安装，适用于车载冰箱，展示柜测温。

技术参数

- 测温范围：-50℃~+70℃
- 精度：±1℃
- 使用环境：-10℃~+50℃
- 分辨率：0.1℃
- 电源：一节7号电池

使用说明

- 打开电池盖，放入一节7号电池，注意正负极，不要放反。
- 电池装入即显示。长期不使用，请取出电池。（注：首次使用时，请拉出绝缘片）
- 温度高于70℃时，LCD显示H℃
温度低于-50℃时，LCD显示L℃
- 嵌入尺寸：51.8mm×24.4mm

上海精创电器制造有限公司
地址：上海市中兴路457号中宝大厦19层
电话：021-56970685 56970682
传真：021-56720256 邮编：200071
[Http://www.kibnt.com](http://www.kibnt.com)

TPM-20 说明书

特点

LCD显示，一处测温，外形新颖，易于安装，适用于车载冰箱，展示柜测温。

技术参数

- 测温范围：-50℃~+70℃
- 精度：±1℃
- 使用环境：-10℃~+50℃
- 分辨率：0.1℃
- 电源：一节7号电池

使用说明

- 打开电池盖，放入一节7号电池，注意正负极，不要放反。
- 电池装入即显示。长期不使用，请取出电池。（注：首次使用时，请拉出绝缘片）
- 温度高于70℃时，LCD显示H℃
温度低于-50℃时，LCD显示L℃
- 嵌入尺寸：51.8mm×24.4mm

上海精创电器制造有限公司
地址：上海市中兴路457号中宝大厦19层
电话：021-56970685 56970682
传真：021-56720256 邮编：200071
[Http://www.kibnt.com](http://www.kibnt.com)

TPM-20 说明书

特点

LCD显示，一处测温，外形新颖，易于安装，适用于车载冰箱，展示柜测温。

技术参数

- 测温范围：-50℃~+70℃
- 精度：±1℃
- 使用环境：-10℃~+50℃
- 分辨率：0.1℃
- 电源：一节7号电池

使用说明

- 打开电池盖，放入一节7号电池，注意正负极，不要放反。
- 电池装入即显示。长期不使用，请取出电池。（注：首次使用时，请拉出绝缘片）
- 温度高于70℃时，LCD显示H℃
温度低于-50℃时，LCD显示L℃
- 嵌入尺寸：51.8mm×24.4mm

上海精创电器制造有限公司
地址：上海市中兴路457号中宝大厦19层
电话：021-56970685 56970682
传真：021-56720256 邮编：200071
[Http://www.kibnt.com](http://www.kibnt.com)