

# X79 极限玩家6

Intel® X79 芯片组

ASRock®  
www.asrock.com



## 产品摘要

- 日系固态亮金电容 (100%日本原装高品质高传导固态电容)
- Intel® Core™ i7 处理器家族安装于 LGA 2011 插槽
- 支持四通道 DDR3 2400+(超频), 8 x DDR3 内存插槽, 系统内存最大容量: 64GB
- Digi Power 数字供电, 12 阀门增压CPU 供电设计
- 3 x PCIe 3.0 x16 插槽, 支持 AMD 3路CrossFire™ 交叉火力和 NVIDIA® 3路 SLI™
- 支持 Broadcom Gigabit LAN
- 支持华擎涡轮增压极速内存、涡轮增压极速网络、涡轮增压极速 USB
- 支持华擎 X-FAN, 图形化 UEFI 界面, UEFI 系统浏览器, AXTU 全功能调节软件
- 7.1 声道高保真音频, 支持内容保护功能 (Realtek ALC898 音频编解码器), 支持 THX TruStudio PRO
- 附赠: 1 x 前置 USB 3.0 面板, CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版, 华擎 MAGIX 多媒体套件

## 详细规格

规格尺寸	- ATX 规格: 12.0 英寸 x 9.6 英寸, 30.5 厘米 x 24.4 厘米 - 日系固态亮金电容 (100%日本原装高品质高传导固态电容)
处理器	- Intel® Core™ i7 处理器家族安装于 LGA 2011 插槽 - Digi Power 数字供电 - 12 阀门增压CPU供电设计 - 支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术 - 支持 Hyper-Threading 超线程技术 - 支持自由超频技术
芯片组	- Intel® X79
内存	- 四通道 DDR3 内存技术 - 8 x DDR3 内存插槽 - 支持 DDR3 2400+(超频)/2133(超频)/1866(超频)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered 内存 - Intel® Workstation 15 Xeon® 处理器 16xx、26xx 和 46xx (LGA 2011 接口) 支持 DDR3 ECC 无缓存内存 - 系统内存最大容量: 64GB - 支持 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2 技术
扩充插槽	- 3 x PCI Express 3.0 x16 插槽 (PCIe1 @ x16 模式; PCIe3 @ x16 模式; PCIe4 @ x8 模式) - 1 x PCI Express 2.0 x1 插槽 - 2 x PCI 插槽 - 支持 AMD Quad CrossFire™, 3路CrossFire™交叉火力和 CrossFire™交叉火力技术 - 支持 NVIDIA® Quad SLI™, 3路 SLI™ 和 SLI™
音效	- 7.1 声道高保真音频, 支持内容保护功能 (Realtek ALC898 音频编解码器) - 支持优质蓝光音效 - 支持 THX TruStudio™
网络	- PCIe x 1 千兆网卡 10/100/1000 Mb/s - Broadcom BCM57781 - 支持网络唤醒功能 (Wake-On-LAN) - 支持 Energy Efficient Ethernet 802.3az - 支持 PXE
背板I/O	I/O 面板 - 1 x PS/2 鼠标接口 - 1 x PS/2 键盘接口 - 1 x 同轴 SPDIF 数字音频输出接口 - 1 x 光纤 SPDIF 数字音频输出接口 - 4 x USB 2.0 接口 - 1 x eSATA3 接口 - 4 x USB 3.0 接口 - 1 x RJ-45 网卡接口 LED 指示灯 (ACT/LINK LED 和 SPEED LED) - 1 x IEEE 1394 接口 - 1 x 带 LED 的 CMOS 数据清除开关 - HD 音频插孔: 侧置喇叭 / 后置喇叭 / 中置 / 低音 / 线性输入 / 前置喇叭 / 麦克风
SATA3	- 2 x 由 Intel® X79 支持的 SATA3 接口 (6.0 Gb/s), 支持 RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 和 Intel Rapid Storage 3.0 技术), NCQ, AHCI 和 "热插拔" 功能 - 3 x 由 ASMedia ASM1061 支持的 SATA3 接口 (6.0 Gb/s), 支持 NCQ, AHCI 和 "热插拔" 功能
USB 3.0	- 4 x 前置 USB 3.0 连接头, 支持 USB 1.0/2.0/3.0 到 5Gb/s - 1 x ASMedia ASM1042 的前置 USB 3.0 连接头 (支持 2 USB 3.0 接口), 支持 USB 1.0/2.0/3.0 到 5Gb/s
板载接口	- 4 x SATA2 接口 (3.0 Gb/s), 支持 RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 和 Intel Rapid Storage 3.0 技术), NCQ, AHCI 和 "热插拔" 功能 - 5 x SATA3 接口 (6.0 Gb/s) - 1 x 红外线接口 - 1 x CIR 接口 - 1 x COM 端口接口 - 1 x HDMI SPDIF 接口 - 1 x IEEE 1394 接口 - 1 x 电源 LED 接口 - CPU/机箱/电源/南桥芯片 风扇接口 - 24针 ATX 电源接口 - 8针 12V 电源接口 - SLI/XFire 电源接口 - 3 组 USB 2.0 针状接头 (支持 6 个 USB 2.0 接口) - 1 组 USB 3.0 针状接头 (支持 2 个 USB 3.0 接口) - 1 x 带 LED 的 Dr. Debug
智能开关	- 1 x 带 LED 的电源开关 - 1 x 带 LED 的复位开关 - 1 x 带 LED 的 CMOS 数据清除开关
BIOS特性	- 支持图形界面的 64Mb AMI UEFI Legal BIOS - 支持 "即插即用" - 符合 ACPI 1.1, 支持唤醒与自动开机 (Wake Up Events) - 支持免跳线 - 支持 SMBIOS 2.3.1 - CPU, VCCSA, 内存, VTT, CPU PLL, PCH1.1V, PCH1.5V 电压多功能调节器
支持光盘	- 驱动程序, 应用软件, 杀毒软件 (试用版), CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版, 华擎软件套装 (华擎 MAGIX 多媒体套件 - OEM)
独家功能	- ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) - 华擎 Instant Boot - 华擎 Instant Flash - 华擎 APP Charger - 华擎 SmartView - 华擎涡轮增压极速 USB - 华擎涡轮增压极速网络 - 华擎涡轮增压极速内存 - 华擎 X-FAN - 华擎 Crashless BIOS - Hybrid Booster (安心超频技术): - CPU 频率无级调节 - ASRock U-COP (华擎通用 CPU 过热保护技术) - Boot Failure Guard (B.F.G., 启动失败恢复技术) - 晚安指示灯
硬件监控	- CPU 温度检测 - 机箱温度检测 - CPU/机箱/电源/南桥芯片 风扇转速计 - CPU/机箱静音风扇 (可根据处理器或主板温度自动调节机箱风扇转速) - CPU/机箱/风扇/南桥芯片 多速控制 - 电压实时监控: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压
硬件监控	- 支持 Microsoft® Windows® 7 / 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit
认证	- FCC, CE, WHQL - 支持 ErP/EuP (需要搭配支持 ErP/EuP 的电源供应器)
附件	- 1 x 华擎 SLI_Bridge_25 桥接卡 - 1 x 华擎 3路 SLI-2S15 桥接卡 - 快速安装指南, 支持光盘, I/O 挡板 - 5 x SATA 数据线 (选购) - 1 x 前置 USB 3.0 面板 - 4 x 硬盘螺丝 - 6 x 机箱螺丝 - 1 x 后置 USB 3.0 模块

# X79 极限玩家6

Intel® X79 芯片组

ASRock®  
www.asrock.com

## Digi Power数字供电

X79 极限玩家6 主板采用数字脉宽调制 (PWM), 可提供更高效平稳的CPU Vcore电压。与模拟脉宽调制相比, 数字脉宽调制可优化CPU供电方案, 为处理器提供更准确而稳定的Vcore电压。



## 12 阀门增压 CPU 供电设计

X79 极限玩家6 具备 12+2 供电设计, 采用高品质元件并为 CPU 提供平稳的供电。它提供了无与伦比的超频能力, 在为 PC 游戏发烧友提供超强系统性能的同时, 却拥有最低的温度。




## 日系固态亮金电容

100% 日制固态电容圆润, 高光泽, 并带有优质镀金层, 代表着更长的使用寿命和更稳定的性能。



## 8 x DDR3 2400 + DIMM 支持四通道

华擎X79极限玩家6 配备 8根内存插槽, 可支持四通道内存, 最高支持2400+ (OC) MHz DDR内存!



## 支持新一代 PCI-E 3.0


更高传输速度 - 8GT/s  
每通道更高带宽 - 1GB/s  
更高效率 - 98.5% 的编码效率  
100% 向下兼容之前的 PCI-E 2.0/1.0 标准



注意: PCI-E 3.0需要同时具备CPU和主板支持。目前, Intel® Socket 2011 Sandy Bridge-E 处理器不支持 PCI-E 3.0, 但是本主板已经具备了PCI-E 3.0 硬件支持。这一功能的实现需要 Intel CPU 具备 PCI-E 3.0支持。请至Intel官网了解有关未来CPU更新和发布的信息。

## X-FAN

只有当系统重负载下, 温度升高到一个特定值时, 华擎X-FAN才会自动开启。通常情况下, 华擎X-FAN是关闭的, 以给用户提供一个安静的运算环境。



## 图形化 UEFI BIOS 界面

图形视觉体验  
可使用鼠标  
支持 3TB 硬盘启动



## UEFI 系统浏览器

UEFI系统浏览器可让您在UEFI设置程序中轻松检查您当前的系统设置。



## XMP 1.3 支持

XMP 1.3 可提供更精确的内存时序设置! 只需在 BIOS 中载入 XMP 1.3 设定档, 即可让您体验 DDR3 内存的最高速度。想要体会极致超频, 而无需在 BIOS 中以手动的方式输入超频设置档, XMP 1.3 支持为高手们不容错过的技术!



## MAGIX 多媒体套件

增强媒体体验的终极方案。从音乐管理、音乐创作、视频编辑到图片管理, 只需简单操作, 您的多媒体能做的, 远比你想象的更多。



## 讯连全方位高效能转码 Cyberlink MediaEspresso 6.5 试用版

专业级极速转档软件。



## AXTU

华擎超级调节工具 (ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU)) 是一个全功能软件, 可让您在友好的界面中微调各个不同功能, 包括硬件监控, 风扇控制, OC DNA, IES 和涡轮增压极速内存




## 涡轮增压极速内存



<p><b>1 运行Photoshop速度快5倍</b></p>  <p>涡轮增压极速内存技术将从系统内存中建立一个虚拟盘来提升系统性能。在Photoshop中，速度可比原来快5倍。</p>	<p><b>2 完全利用32位操作系统下浪费的内存</b></p>  <p>涡轮增压极速内存技术是华擎超级调整工具 (AXTU) 的一部分。它可完全利用 32 位操作系统下无法使用的那部分内存空间。</p>
<p><b>3 增强上网体验</b></p>  <p>大大缩短之前访问过的网站的载入时间，让上网更快。</p>	<p><b>4 延长固态硬盘和一般硬盘的使用寿命</b></p>  <p>它会减少访问固态硬盘和一般硬盘的频率，从而延长它们的使用寿命。</p>

## 涡轮增压极速网络



<p><b>1 网络应用程序优先级</b></p>  <p>您可以设置理想的应用程序优先级，并可以添加新程序。</p>	<p><b>2 游戏更少延迟</b></p>  <p>Time latency in World of Warcraft: Cataclysm ■ With XFast LAN ■ Without XFast LAN</p> <p>毋庸置疑，快速响应对于游戏非常重要。将在线游戏设置为较高的优先级，可降低游戏中的延迟。</p>
<p><b>3 流量定形</b></p>  <p>您可以在观看 Youtube 高清视频的同时进行文件下载。</p>	<p><b>4 实时分析您的数据</b></p>  <p>通过状态窗口，您可以清楚地看到目前正在传输的是哪个数据流。</p>

## 涡轮增压极速USB



### USB 3.0 性能比较

<p><b>ATTO Disk Benchmark - 4K Read</b></p>  <p>240039 KB/s 42164 KB/s</p>	<p>■ X79 极限玩家6 支持涡轮增压极速 USB 技术 ■ 其它主板不支持涡轮增压极速 USB 技术</p> <p><b>469.30% 快</b></p>
<p><b>ATTO Disk Benchmark - 4K Write</b></p>  <p>155648 KB/s 42687 KB/s</p>	<p>■ X79 极限玩家6 支持涡轮增压极速 USB 技术 ■ 其它主板不支持涡轮增压极速 USB 技术</p> <p><b>264.63% 快</b></p>