

Z75 Pro3

Intel® Z75 芯片组

ASRock®
www.asrock.com



英特尔®智能
连接技术



英特尔®快速
启动技术



产品摘要

- 100% 全固态电容设计
- Digi Power 数字供电
- 支持双通道 DDR3 2800+ (超频) 内存技术
- 1x PCI-E 3.0 x16 插槽, 支持 AMD Quad CrossFireX™, CrossFireX™
- 千兆网卡
- 支持英特尔® 高清图形内置的视觉效果
- 显示输出选项: D-Sub, HDMI
- 支持复合冷却器散热技术 (C.C.O.)
- 7.1 声道高保真音频, 支持内容保护功能 (Realtek ALC892 音频编解码器), 支持 THX TruStudio™
- 支持华硕涡轮增压极速网络、涡轮增压极速 USB、涡轮增压极速内存, 华硕 OMG (网络守门员), Internet Flash 云升级, 全时播放技术, UEFI 系统浏览器
- 支持英特尔快速启动技术, 英特尔智能连接技术, Lucid Virtu Universal MVP
- 附赠: CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版, 华硕 MAGIX 多媒体套件

详细规格

规格尺寸	- ATX 规格: 12.0 英寸 x 7.6 英寸, 30.5 厘米 x 19.3 厘米
处理器	- 支持第三代和第二代 Intel® Core™ i7 / i5 / i3 (LGA1155 封装) - Digi Power 数字供电 - 4 相门电压 CPU 供电设计 - 支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术 - 支持 Intel® K-Series 不锁倍频处理器 - 支持 Hyper-Threading 超线程技术
芯片组	- Intel® Z75 - Intel® Ivy Bridge CPU 支持 Intel 快速启动技术和 Intel 智能连接技术
内存	- 双通道 DDR3 内存技术 - 4 x DDR3 内存插槽 - 支持 DDR3 2800+ (超频) / 2400 (超频) / 2133 (超频) / 1866 (超频) / 1600 / 1333 / 1066 non-ECC, un-buffered 内存 - 系统内存最大容量: 32GB - 支持 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2 技术
扩充插槽	- 1 x PCI Express 3.0 x16 插槽 (PCIe2: x16 模式) * 使用 Intel® Ivy Bridge CPU 方可支持 PCIe 3.0。若使用 Intel® Sandy Bridge CPU, 仅支持 PCIe 2.0。 - 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCIe3: x4 模式) - 1 x PCI Express 2.0 x1 插槽 - 2 x PCI 插槽 - 支持 AMD Quad CrossFire™ 技术和 CrossFireX™ 技术
显卡	* 仅内置 GPU 的处理器可支持 Intel® HD Graphics Built-in Visuals 与 VGA 输出。 - 支持 Intel® HD Graphics 内置视觉技术 (Built-in Visuals): Intel® Quick Sync Video 2.0, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD 技术, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 2500/4000 - Intel® Ivy Bridge CPU 支持 Pixel Shader 5.0, DirectX 11 技术, Intel® Sandy Bridge CPU 支持 Pixel Shader 4.1, DirectX 10.1 技术 - 最大共享内存 1760MB - 双重 VGA 输出选项: 通过独立显示控制器提供 HDMI 和 D-Sub 接口 - 支持 HDMI 1.4a 技术, 最大分辨率达 1920 x 1200 @ 60Hz - 支持 DVI, 最大分辨率达 1920 x 1200 @ 60Hz - 支持 D-Sub, 最大分辨率达 2048 x 1536 @ 75Hz - 支持 HDMI, 可支持 Auto Lip Sync, xvYCC 和 HBR (高带宽音频) * 需配备兼容 HDMI 的显示器 - 通过 HDMI 端口支持 HDCP 功能 - 通过 HDMI 端口支持 1080p 蓝光光盘 (BD) / HD-DVD 光盘清晰播放
音效	- 7.1 声道高保真音频, 支持内容保护功能 (Realtek ALC892 音频编解码器) - 支持优质蓝光音效 - 支持 THX TruStudio™
网络	- PCIe x1 千兆网卡 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111E - 支持网络唤醒功能 (Wake-On-LAN) - 支持网络侦测 - 支持 Energy Efficient Ethernet 802.3az - 支持 PXE
背板 I/O	- 1 x PS/2 键盘接口 - 1 x D-Sub 接口 - 1 x HDMI 接口 - 4 x USB 2.0 接口 - 2 x USB 3.0 接口 - 1 x RJ-45 网卡接口 LED 指示灯 (ACT/LINK LED 和 SPEED LED) - HD 音频插孔: 前置喇叭 / 后置喇叭 / 中置 / 低音 / 线性输入 / 前置喇叭 / 麦克风
SATA3	- 2 x SATA3 6.0 Gb/s 连接头, 支持 RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage 和 Intel Smart Response Technology 技术), NCQ, AHCI 和热插拔功能
USB 3.0	- 2 x 后置 USB 3.0 接口, 支持 USB 1.0/2.0/3.0 到 5Gb/s - 1 x 前置 USB 3.0 接口 (支持 2 个 USB 3.0 接口), 支持 USB 1.0/2.0/3.0 到 5Gb/s
板载接口	- 4 x SATA2 接口 (3.0 Gb/s), 支持 RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage 技术和 Intel Smart Response 技术), NCQ, AHCI 和热插拔功能 - 2 x SATA3 接口 (6.0 Gb/s) - 1 x 红外线接口 - 1 x CIR 接口 - 1 x COM 端口接口 - 1 x HDMI SPDIF 接口 - 1 x 电源 LED 接口 - CPU/机箱/电源风扇接口 - 24 针 ATX 电源接口 - 8 针 12V 电源接口 - 前置板载接口 - 3 x USB 2.0 针状接头 (支持 6 个 USB 2.0 接口) - 1 x USB 3.0 针状接头 (支持 2 个 USB 3.0 接口)
BIOS 特性	- 支持图形界面的 64Mb AMI UEFI Legal BIOS - 支持“即插即用” - 符合 ACPI 1.1, 支持唤醒与自动开机 (Wake Up Events) - 支持免密码 - 支持 SMBIOS 2.3.1 - CPU Core, iGPU, 内存, 1.8V PLL VTT, VCCSA Voltage 电压多功能调节器
支持光盘	- 驱动程序, 应用软件, 杀毒软件 (试用版), CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版 - 华硕 MAGIX 多媒体套件 - OEM
独家功能	- ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) - 华硕 Instant Boot - 华硕 Instant Flash - 华硕 APP Charger - 华硕 SmartView - 华硕涡轮增压极速 USB - 华硕涡轮增压极速网络 - 华硕涡轮增压极速内存 - 华硕 Crashless BIOS - 华硕 OMG (网络守门员) - 华硕 Internet Flash (云升级) - Lucid Virtu Universal MVP * 仅内置 GPU 的处理器可支持 Lucid Virtu Universal MVP。 - 华硕全时播放技术 - Hybrid Booster (安心超频技术): - CPU 频率无线调节 - ASRock U-COP (华硕通用 CPU 过热保护技术) - Boot Failure Guard (B.F.G., 启动失败恢复技术) - 组合散热器选项 (C.C.O.) - 脱机指示灯
硬件监控	- CPU 温度检测 - 机箱温度检测 - CPU/机箱/电源风扇转速 - CPU/机箱静音风扇 (可根据处理器或主板温度自动调节机箱风扇转速) - CPU/机箱风扇多速控制 - 电压实时监控: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压
操作系统	- 支持 Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit
认证	- FCC, CE, WHQL - 支持 EUP/ErP (需要搭配支持 ErP/EuP 的电源供应器)
附件	- 快速安装指南, 支持光盘, I/O 挡板 - 2 x SATA 数据线 (选购)

Z75 Pro3

Intel® Z75 芯片组

ASRock®
www.asrock.com



运行Photoshop速度快5倍

涡轮增压极速内存技术将系统内存中建立一个虚拟碟来提升系统性能。在Photoshop中，速度可比原来快5倍。

性能提升的比例可能因配置不同而有差异。



游戏更少延迟

5倍快

将线上游戏设置为较高的优先顺序，可降低游戏中的延迟。

Time latency in World of Warcraft: Cataclysm
*数据量小集值
■ 支持涡轮增压极速网络技术
■ 不支持涡轮增压极速网络技术



USB 性能比较

5倍快

ATTO Disk Benchmark 4K Read

■ 华硕主板支持涡轮增压极速USB技术
■ 其他主板不支持涡轮增压极速USB技术

无与伦比的游戏响应性能



1. HyperFormance™ :

该技术将集成显卡和独立显卡相结合，获取无可比拟的性能，可将游戏帧速率提升 30% 至 70%。

该技术可同时支持 ATI™ 与 NVIDIA® 显卡平台。

2. 虚拟垂直同步:

该技术旨在解决长期以来图像质量和处理性能之间的争论，打破了 GPU 性能 60 FPS Vsync 的极限，使其可以达到最大值，却仍然保持 Vsync 的图像质量，不出现画面撕裂现象。

3. 可切换显卡

动态分配任务给最佳显卡资源，而不论物理连接是连接到哪张显卡。



垂直同步开启前，画面有画面撕裂感



垂直同步开启后，无撕裂

英特尔智能连接技术

英特尔®智能连接技术可以在电脑睡眠模式下，定期唤醒电脑，定时收取电子邮件，收取推特及facebook的留言等。



英特尔快速启动技术

英特尔®快速启动允许系统从休眠模式中快速回复，仅需 5 - 6 秒即可重新启动，让电脑完全休眠而不耗电，并且能够记住休眠前的状态。



Digi Power数字供电

Z75 Pro3 主板采用数字脉宽调制 (PWM)，可提供更高效平稳的CPU Vcore 电压。与模拟脉宽调制相比，数字脉宽调制可优化CPU供电方案，为处理器提供更准确而稳定的Vcore电压。



4 x DDR3 2800 +(OC) 支持双通道

Z75 Pro3 配备 4根内存插槽，可支持双通道内存，最高支持2800+ (OC) MHz DDR内存！



Z75 Pro3

Intel® Z75 芯片组

ASRock®
www.asrock.com

次世代 PCIE 3.0 支持

更高的传输速度 - 8.0GT/s
• 每信道更高的带宽 - 1GB/s
• 更高效率 - 98.5% 的编码效率
• 100% 向下兼容 PCI-E 2.0/1.0 标准
注: 支持第三代英特尔酷睿处理器
Note: Supported with 3rd Gen Intel Core Processor



华擎 OMG (网络守门员)

快速、简单、免费 - 华擎 OMG (网络守门员) 技术可让您透过 BIOS 调节在指定时间段, 对互联网设置禁用或访问限制。管理员可以设置授权允许其他用户访问互联网的起始时间和结束时间。



ASRock OMG

Internet Flash (云升级)

Internet Flash 云升级功能会从华擎的服务器搜索可用的 UEFI 固件。系统可以自动从华擎的服务器上检测到最新的 UEFI 文件, 并在 UEFI 工具程序里更新, 不需要进入 Windows® 操作系统即可进行更新。



Internet Flash

Intel HD Graphics 内置视觉技术 (Built-in Visuals)

英特尔® HD Graphics 内置视觉技术 (Built-in Visuals), 当无需运用独立显卡时简化你的操作, 从而使你感受到惊人的视觉效果以及身临其境的游戏感受。



THX TruStudio

来提供与现场演出、电影与录制音频一样出色的音效体验。



UEFI可扩展图形界面

UEFI可扩展图形界面BIOS, 可以让你轻松检查您当前所设置的系统配置。



华擎全时播放技术

在 PC 关机的状态 (或 ACPI S5 休眠模式) 下, 将便携式音频设备, 如 MP3 播放器上的音乐通过 PC 来播放!



讯连全方位高效能转码 Cyberlink MediaEspresso 6.5 试用版

专业级极速转档软件。



MAGIX 多媒体套件

增强媒体体验的终极方案。从音乐管理、音乐创作、视频编辑到图片管理, 只需简单操作, 您的多媒体能做的, 远比您想象的更多。

