

DICKOW PUMPEN KG / Pumpendatenblatt, Pumpe mit Wellendichtung												
1	Auftrags Nr : PB12197683		Best Nr : 3422		Datum : Woche :							
2	Besteller : Deu/Chi, Hamburg		Best Datum : 30.03.12									
3	Stückzahl : 1		Type : SC		Ausführung : A Ge							
4	Kunden Pos Nr :		s 6562		Serien Nr : PB12197683							
5	Zubehör											
6	Motorhersteller :		Lieferant :		Aufbau :							
7	Type : (180 L)	ISO-Klasse :	Schutzart :		Ex - Schutz :							
8	Leistung : (18,5 kW)	Spannung :	Frequenz :		Lage Klemmkasten :							
9	Bauform : (B 3)	Kaltleiter :	VIK :		Wirkungsgrad-Klasse:							
10												
11	Kupplung, Herst/Type :		Schutz Werkst :		Nr 50							
12	Grundplatte/rahmen :		Ankerschrauben :									
13												
14	Thermosyphonbehälter:		Typenschild : englisch									
15	Ausführung											
16	Durchmesser Laufrad :	210 mm	Stufenzahl 1	Pumpenflansche :	DNs : 80	PNs : 40 DNd : 65 PNd : 40						
17	Laufradform :	geschlossen / sternförmig		Flanscbearbeitung nach : DIN EN 1092-2 B								
18	Zirkulation :	Plan 11		Bohrungen im Zwischengehäuse : (1) ja								
19	Gehäuseabstützung :	Füsse	Drehsinn :	links (2) nein								
20	Entleerung :	Stopfen, Standard										
21	Manometeranschluss :	ja	Stutzenstellung :	Standard								
22	Anstrich :	Standard, RAL 9006		Selbstansaugend : ja								
23	Heizflansche :	Eintr DN/PN	Austr DN/PN									
24	Heizung/Kühlung :	Spiralgeh.:	Zw.geh. :	GRD :								
25	Wellenabdichtung :	GRD einfach		Fabrikat :	BURGMANN							
26	Produkts. Type/Grösse :	H 75 N / 33		Material :	A Q1 M1 G G							
27	Atmosphärens. Type/Grösse :	Material :										
28	Werkstoffe											
29	Druckgehäuse :	GGG 40.3 / St	Seitenkanalrad :	1.4457	Gehäusedichtung :	PTFE Lagerträger: GG 25						
30	Leitapparat :	GG 25	Laufring :		Wellenschutzhülse 1.4571	Druckrohr :						
31	Laufrad :	Saug / GG 25	Pumpenwelle :	1.4021	GRD-Gehäuse :	St Domdeckel :						
32	Schleissring/scheibe											
33												
34	Betriebsdaten											
35	Fördermedium :	Waschöl		Rho/tA :	0,81 kg/l							
36	Feststoffe :	nein	Temperatur tA :	170 °C		Viskosität bei tA : 1 mm2/s						
37	Nennförderstrom Prod :	20 - 30 m3/h	Nennförderhöhe Prod :	bis 80 mFIS		Leistbedarf Prod : 11,3 kW						
38	Nennförderstrom H2O :		Nennförderhöhe H2O :									
39	Dampfdruck :		Nennndrehzahl :	1450 min-1		max Leistung :						
40	zul Betriebstemperatur :	170 °C	zul Betriebsdruck :	16 bar		Kennlinie : 64. SC. 13						
41	Prüfungen											
42	Werkstoffe		Druck		Kennlinie							
43	Protokoll:	Abnahme:	Protokoll: ja	Abnahme:	Protokoll: ja	Abnahme:						
44	EN 10204		Probedruck : 24 bar		ISO 9906 3 Pkt.							
45	Wuchten		Vibration		Schall							
46	Protokoll:	Abnahme:	Protokoll:	Abnahme:	Protokoll:	Abnahme:						
47	DIN/ISO 1940 T1 6.3				ISO 9614-2							
48	Zeichnungen, Stücklisten, Dokumentation											
49	Pumpenstückliste : 23.SC.76		Dokumentation : Anzahl : 1 / CD		Sprache: engl. EU-Sprache BA: nicht EU							
50	Wellendichtungsstückliste : 23.SCw.37											
51	Bemerkungen : VL - PB08189327-328 u. 11194769 (id)											
52	Bestimmungsland CHINA											
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60	<table border="1"> <tr> <td>Gewichte : netto</td> <td>brutto</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Motor Nr :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATEX :</td> </tr> </table>						Gewichte : netto	brutto	Motor Nr :		ATEX :	
Gewichte : netto	brutto											
Motor Nr :												
ATEX :												
61												
62												
63												
64	Erstellt	R. D.	Datum	03.04.12	techn. geprüft	Datum						
					kaufm. geprüft	Datum						