



Produktinformation BAT-ANT-N-6G-IP65

Industrial Ethernet:Industrial Wireless LAN:Zubehör:Antennen:BAT-ANT-N-6G-IP65

<http://e-catalog.hirschmann.com/link/57078-24455-49859-24498-24499-64628/de/conf/uisstate>

| | |
|---------------------------------------|--|
| Name | BAT-ANT-N-6G-IP65 |
| |  |
| | Omnidirektionale Stabantenne für das 2,4 GHz-Band |
| Lieferinformationen | |
| Lieferstatus | bestellbar |
| Produktbeschreibung | |
| Beschreibung | Omnidirektionale Stabantenne für das 2,4 GHz-Band |
| Typ | BAT-ANT-N-6G-IP65 |
| Bestell-Nr. | 943 981-002 |
| Leitungslänge | 1 m |
| Leitungsspezifikation | N-Stecker auf N-Stecker |
| Funktechnik | |
| Reichweite | siehe Antennen-Kalkulator auf www.hirschmann-ac.de |
| Frequenzbereich | 2400 - 2500 MHz |
| Polarisierung | Linear, vertikal |
| Öffnungswinkel vertikal/horizontal | 360°, 0° downtilt |
| VSWR | 1,8 |
| Antennengewinn | 6 dBi |
| Antennenanschluss | N-Buchse, DC-Grounded |
| Zulässige Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| Konstruktiver Aufbau | |
| Abmessungen (BxHxT) | Ø 22 x 250 mm |
| Montage | Wand, Mast |
| Schutzart | IP67, mit Dichtring |
| Material | Fiberglass |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Lieferumfang bzw. Zubehör | |
| Lieferumfang | Antenne, 1 m Kabel, Pigtail, Montagewinkel |

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Hirschmann Automation and Control GmbH

Stuttgarter Straße 45-51

72654 Neckartenzlingen

Germany

Tel +49 7127/14-1809

E-Mail: inet-sales@belden.com



HIRSCHMANN

A **BELDEN** BRAND

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.