

0.050" PAK 50 电路板安装连接器

特性:

- 绝缘材料: 玻纤填充尼龙
- 可燃性: UL 94V-0
- 颜色: 黑色
- 触点材质: 磷铜
- 类型: 垂直

- 端接: 焊尾
- 额定电流: 0.5A
- 额定温度: -55 °C 至 +85 °C
- 电镀: 10µ" 金
- 包括固定夹
- 根据 3M 公司文档, 本品符合 RoHS 标准

符合 RoHS 标准

P50 系列插座

欲订购 200 只及以上, 请致电问询。

贸泽库存编号	3M 料号	图	触点数	单价 (\$)			
				1	25	50	100
517-P50-020S-R1-EA	P50-020S-R1-EA	A	20	3.46	3.16	2.94	2.67
517-P50-026S-R1-EA	P50-026S-R1-EA	A	26	3.66	3.35	3.12	2.82
517-P50-030S-R1-EA	P50-030S-R1-EA	A	30	3.75	3.43	3.25	3.06
517-P50-040S-R1-EA	P50-040S-R1-EA	A	40	4.25	3.87	3.62	3.26
517-P50-050S-R1-EA	P50-050S-R1-EA	A	50	4.44	3.99	3.77	3.66
517-P50-080S-R1-EA	P50-080S-R1-EA	A	80	5.62	5.13	4.86	4.59
517-P50-100S-R1-EA	P50-100S-R1-EA	A	100	6.42	5.86	5.55	5.24

P50 系列插头

欲订购 200 只及以上, 请致电问询。

贸泽库存编号	3M 料号	图	触点数	单价 (\$)			
				1	25	50	100
517-P50-020P-R1-EA	P50-020P-R1-EA	B	20	3.45	3.16	2.88	2.63
517-P50-026P-R1-EA	P50-026P-R1-EA	B	26	3.67	3.40	3.11	2.82
517-P50-040P-R1-EA	P50-040P-R1-EA	B	40	3.62	3.30	3.08	2.78
517-P50-050P-R1-EA	P50-050P-R1-EA	B	50	4.62	4.22	3.93	3.56
517-P50-100P-R1-EA	P50-100P-R1-EA	B	100	6.40	5.86	5.46	4.94

0.050" PAK 50 电路板安装插头

特性:

- 与 P25E 和 P50E 线安装插座匹配
- 绝缘材料: 玻纤填充尼龙
- 颜色: 黑色
- 触点材质: 铜合金
- 类型: 垂直

- 端接: 焊尾
- 额定电流: 0.5A
- 额定温度: -55 °C 至 +85 °C
- 电镀: 10µ" 金
- 根据 3M 公司文档, 本品符合 RoHS 标准

符合 RoHS 标准

P50E 系列

欲订购 200 只及以上, 请致电问询。

贸泽库存编号	3M 料号	图	触点数	单价 (\$)			
				1	25	50	100
517-P50E-020P1-S1-EA	P50E-020P1-S1-EA	B	20	3.17	2.89	2.64	2.41
517-P50E-026P1-S1-EA	P50E-026P1-S1-EA	B	26	3.50	3.19	2.92	2.66
517-P50E-030P1-S1-EA	P50E-030P1-S1-EA	B	30	3.71	3.39	3.03	2.94
517-P50E-050P1-S1-EA	P50E-050P1-S1-EA	B	50	4.90	4.10	3.99	3.85
517-P50E-080P1-S1-EA	P50E-080P1-S1-EA	B	80	6.62	6.05	5.64	5.09

0.050" PAK 50 线安装插座

特性:

- 适用电线: 0.025" 30AWG PVC 材质扁平综合电缆
- 与 3M™ 3754 系列电缆兼容
- 设计用于 P50 系列 IDC 电路板安装连接器
- 闭锁/弹出机制维持安全连接

- 绝缘材料: 玻纤填充尼龙
- 颜色: 黑色
- 触点材质: 磷铜
- 额定电流: 0.5A
- 额定温度: -55 °C 至 +85 °C
- 电镀: 10µ" 金
- 根据 3M 公司文档, 本品符合 RoHS 标准

符合 RoHS 标准

P25E 系列

欲订购 200 只及以上, 请致电问询。

贸泽库存编号	3M 料号	图	触点数	单价 (\$)			
				1	25	50	100
517-P25E-020S-EA	P25E-020S-EA	C	20	10.16	8.71	8.23	7.74
517-P25E-040S-EA	P25E-040S-EA	C	40	12.61	11.51	10.49	9.58
517-P25E-050S-EA	P25E-050S-EA	C	50	12.77	10.94	10.34	9.73
517-P25E-080S-EA	P25E-080S-EA	C	80	14.49	12.42	11.73	11.04
517-P25E-100S-EA	P25E-100S-EA	C	100	15.51	13.43	12.68	11.80

特性:

- 适用电线: 0.050" 28AWG PVC 扁平综合电缆
- 与 3M™ 3365 系列电缆兼容
- 闭锁/弹出机制维持安全连接
- 绝缘材料: 玻纤填充 LCP

- 颜色: 黑色
- 触点材质: 铜合金
- 额定电流: 0.5A
- 额定温度: -55 °C 至 +85 °C
- 电镀: 10µ" 金
- 根据 3M 公司文档, 本品符合 RoHS 标准

符合 RoHS 标准

P50E 系列

欲订购 200 只及以上, 请致电问询。

贸泽库存编号	3M 料号	图	触点数	单价 (\$)			
				1	25	50	100
517-P50E-020S-EA	P50E-020S-EA	C	20	9.11	7.81	7.38	6.94
517-P50E-040S-EA	P50E-040S-EA	C	40	10.88	9.32	8.81	8.29
517-P50E-050S-EA	P50E-050S-EA	C	50	11.59	9.94	9.38	8.83
517-P50E-080S-EA	P50E-080S-EA	C	80	15.40	13.85	12.75	11.84
517-P50E-100S-EA	P50E-100S-EA	C	100	17.68	15.16	14.31	13.47

矩形连接器

