

产品特性

Defoam 8057 为非硅类消泡剂，专用于不饱和聚酯体系、环氧体系的消泡和脱泡。具有优异的相容性和消泡能力，能解决体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。

化学组分

不含有机硅的破泡聚合物溶液

物化性质

项 目	性 质
外 观	淡黄色液体
有效成分 %	40±2
溶剂	烷基苯
闪点 °C	27

产品优点

- 具有优异的消泡、脱泡功能
- 优良的相容性
- 能抑制搅拌过程中气泡的带入，脱除微小气泡

使用方法

Defoam 8057 建议添加量为配方总量的 0.05~1.0%。

建议消泡剂在研磨前加入，并且有足够的搅拌以保证消泡剂的良好分散。

适用于不饱和聚酯体系，环氧灌密封胶体系。

请在用本品之前先作用量试验。

储藏运输

产品应在密闭条件下，在 0~40℃ 干燥的库房内贮存，忌曝晒、远离火源！

保质期 12 个月。

*本资料的配方、数据依据我们所知而提供的。因众多的配方、生产和应用条件不同，客户有责任和义务通过检验和试验来确认，本公司不能做出任何担保，包括专利。根据技术的进步或发展，Amjet 保留作任何变更的权利。

地址：深圳市宝安区沙井镇新和大道（西）丽城科技园 C-4 邮编：518104
电话：0755-61517700、61517767 传真：0755-61517769、61517798