

产品特性

Dispers H-93850T 是一种含有锚固基团、柔性链段的聚酯展开链聚氨酯型超分散剂。适合于分散溶剂型户外喷绘油墨中有机颜料，且色浆有优异的贮存稳定性、抗浮色发花，由于降低高固份油墨的粘度，缩短研磨时间，提高研磨效率。卓越而宽泛的树脂相容匹配性，如醇酸树脂、醇酸/密胺树脂体系、丙烯酸/CAB/MF 树脂体系、聚酯/CAB/MF 树脂体系、硝基树脂、环氧/胺固化体系、羟基丙烯酸树脂/异氰酸酯固化体系、硝基木器漆、双组份 PU、热塑性丙烯酸树脂、热固性丙烯酸树脂、氯醋树脂等。

化学组分

含有颜料亲和基团的高分子嵌段聚合物溶液

物化性质

项 目	性 质
外 观	浅棕色液体
活性有效成分 %	33
溶剂	PMA

产品特点

- 提高研磨基料的颜含量，改进树脂的润湿性能
- 提高光泽度和着色力，黑墨可达到镜面效果
- 降低分散体系粘度，缩短研磨时间，提高生产效率

使用方法

Dispers H-93850T 建议添加量：有机颜料：25~85%，碳黑：60~110%。
上述推荐用量受颜料颗粒大小影响较大，请在用本产品之前先作用量试验。
在研磨阶段添加效果最佳。由于 **H-9385T** 降粘效果较好，要适当提高颜料含量，以保持一定的内应剪切力提高研磨效果，从而达到最佳的光泽和透明度。
适用于溶剂型户外喷绘油墨、工业涂料生产。

储存运输

产品在密闭条件下，贮存在阴凉、干燥、通风的库房内。
在密封罐内的保质期为 18 个月。

* 本资料的配方、数据依据我们所知而提供的。因众多的配方、生产和应用条件不同，客户有责任和义务通过检验和试验来确认，本公司不能做出任何担保，包括专利。根据技术的进步或发展，Amjet 保留作任何变更的权利。

地址：深圳市宝安区沙井镇新和大道（西）丽城科技园 C-4 邮编：518104
电话：0755-61517700、61517767 传真：0755-61517769、61517798