

## USB DVI KVMP™ 多电脑切换器

CubiQ™ CS1762A/CS1764A USB DVI KVMP™多电脑切换器的推出，为KVM(键盘、显示器、鼠标)产品功能创造了革命性的新方向。CS1762A/CS1764A除了同时整合2端口USB 2.0Hub与2/4端口KVM多电脑切换器之外，并提供支持数字屏幕的DVI接口。CS1762A/CS1764A具备ATEN创新的Video Dynasync™ 屏幕动态同步显示技术，可保持最佳屏幕显示分辨率。该产品同时支持电源开启侦测功能，若其中一台电脑电源关闭，CS1762A/CS1764A会自动切换至下一台电源开启的电脑。

在KVM多电脑切换器功能面，使用者可通过单一USB键盘、USB鼠标及显示器控制端操作2或4台电脑。而在USB 2.0 Hub方面，每台电脑可依次访问任何一台连接至Hub的接口设备。

### 联机示意图



### 功能特性

- 一组USB控制端可管理2台(CS1762A) 或 4台(CS1764A) DVI电脑及2台USB 2.0接口设备
- 内建2端口USB 2.0 Hub
- 完全兼容于USB 2.0规格
- 可通过前面板按键、热键及鼠标切换电脑
- 支持音频 – 具备重低频响应能力，可支持2.1立体环绕声道系统
- 支持跨平台 – Windows、Linux、Mac及Sun
- 支持宽屏幕分辨率
- 高视频分辨率 – 1920 × 1200
- 支持电脑、USB接口设备、及音频功能独立切换
- 支持DVI-Digital与DVI-Analog屏幕 – 完全兼容于DVI规格
- 相容于 HDCP
- 屏幕动态同步显示技术(Video DynaSync™) – ATEN独家技术能避免开机会产生的问题，并在切换连接端口时保持最佳屏幕显示分辨率
- 电源开启侦测 – 若其中一台电脑电源关闭，CS1762A/CS1764A会自动切换至另一台电源开启的电脑
- 控制端鼠标端口仿真/ bypass功能支持大多数鼠标驱动程序与多功能鼠标
- 完整的键盘信号仿真，确保开机零失误
- 支持及仿真Sun/Mac键盘\*
- 支持不同键盘语言 – 包含英文、日文及法文键盘
- 自动扫描功能可监控所有电脑操作
- 支持固件更新

\* 1. PC键盘组合可仿真Sun/Mac键盘  
2. Sun/Mac 键盘仅能与Sun/Mac电脑搭配使用

### 产品规格

功能		CS1762A	CS1764A
电脑连接数		2	4
连接端口选择		前面板按键; 热键; 鼠标	
控制端	键盘	1 × USB Type A母头 (白; 前面板)	1 × USB Type A母头 (黑; 背板)
	显示器	1 × DVI-I母头(白)	
	鼠标	1 × USB Type A母头 (白; 前面板)	1 × USB Type A母头 (黑; 背板)
	喇叭	1 × Mini Stereo Jack 母头(绿; 背板)	2 × Mini Stereo Jack 母头(绿; 1x前面板; 1x背板)
	麦克风	1 × Mini Stereo Jack 母头(粉红; 背板)	2 × Mini Stereo Jack 母头(粉红; 1x前面板; 1x背板)
接口	键盘/鼠标	2 × USB Type B 母头(白)	4 × USB Type B 母头(白)
	显示器	2 × DVI-I母头(白)	4 × DVI-I母头(白)
	喇叭	2 × Mini Stereo Jack 母头(绿)	4 × Mini Stereo Jack 母头(绿)
	麦克风	2 × Mini Stereo Jack 母头(粉红)	2 × Mini Stereo Jack 母头(粉红)
电源	1 × DC电源插座	1 × DC电源插座	
USB Hub	2 × USB Type A 母头 (黑; 背板)	2 × USB Type A 母头 (白; 1x前面板, 1x背板)	
开关	选择	2 × 按键	4 × 按键
LED指示灯	上线/已选择	2(橘)	4(橘)
	USB联机	2(绿)	4(绿)
仿真功能	键盘/鼠标	USB	
视频分辨率		1920 x 1200	
扫描区间		1-99秒 (预设为5秒)	
耗电量		DC 5.3V, 9.0W	DC 5.3V, 10.7W
作业环境	操作温度	0-50° C	
	储存温度	-20-60° C	
	湿度	0-80%RH, 非凝结	
机体属性	外壳	金属	
	重量	0.73 kg	0.94 kg
	尺寸(长 × 宽 × 高)	21.00x8.70x5.50 cm	27.00x8.70x5.50 cm

\*上述产品规格仅供参考，宏正科技保留修改之权利。