

产品特点

- 300M 无线传输速率，4 个百兆有线 LAN 口
- MIMO 技术，穿透力更强，无线覆盖范围更广，提供更好的性能和稳定性
- CCA 技术，自动避开频道干扰并充分利用频道捆绑优势
- 20/40MHz 频道共存，使性能成倍增强
- 兼容 11g、11b 设备，通过迅驰兼容性测试
- 硬件优先级服务，确保带宽敏感的任务优先处理
- 强大的 WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK 安全机制，支持 WEP 加密
- 人性化的快速配置向导，简洁易懂的 Web 管理界面



产品特性

- 符合 802.11n (draft 2.0)、802.11g/b、802.3/3u
- 1 个 WAN 口，4 个百兆 LAN 口，均支持自动协商和端口自动翻转
- 2 根可拆卸全向天线
- 支持 PPPoE、动态 IP、静态 IP 和 PPTP 等宽带接入方式
- 自动拨号、按需拨号、定时拨号，满足各种拨号需求
- 支持 UPnP、DDNS、静态路由、VPN Pass-through
- 支持虚拟服务器、特殊应用程序和 DMZ 主机等多种端口转发，可用于建设内网网站
- 支持 SSID 广播控制、基于 MAC 地址的访问控制列表
- 提供 64/128/152 位 WEP 加密，支持 WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK 安全机制
- 内建防火墙，支持 IP、MAC、URL 过滤，可灵活地控制上网权限与上网时间
- 内建 DHCP 服务器，可自动、动态分配 IP 地址
- 全中文 WEB 管理界面，支持免费 WEB 软件升级
- 支持配置文件导出与导入
- 外观高档时尚、美观大方

产品规格

支持的协议和标准		IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE
端口	LAN 口	4 个 10/100M 自适应 RJ45 端口 (Auto MDI/MDIX)
	WAN 口	1 个 10/100M 自适应 RJ45 端口 (Auto MDI/MDIX)
无线参数	频率范围	2.4~2.4835GHz
	传输速率	11n: 270/243/216/162/108/81/54/27Mbps 135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps 130/117/104/78/52/39/26/13Mbps; 65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps
		11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M (自适应)
		11b: 11/5.5/2/1M (自适应)
	工作信道数	13
	展频技术	DSSS (直接序列展频)
	数据调制方式	DBPSK、DQPSK、CCK、OFDM、16-QAM、64-QAM



802.11n 无线宽带路由器

AWR401n

	灵敏度@PER	270M: -68dBm@10% PER; 130M: -68dBm@10% PER; 108M: -68dBm@10% PER; 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER; 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
	RF 功率	20dBm (最大值)
	天线增益	3dBi
	天线类型	2 根可拆卸全向天线
网络介质		10Base-T: 3 类或 3 类以上 UTP 100Base-TX: 5 类 UTP
LED 指示	每端口	Link/Act (端口连接/工作)
	其它	PWR (电源), SYS (系统指示), WLAN (无线状态指示)
外型尺寸 (L x W x H)		155mm x 109mm x 33mm
使用环境		工作温度: 0℃ 到 40℃ 存储温度: -40℃ 到 70℃ 工作湿度: 10% 到 90% RH 不凝结 存储湿度: 5% 到 90% RH 不凝结
电源		外置电源: 12V 1.5A