

BL-E800CB18/BL-E800CB23/BL-E800CB30

说明书

一、简介：

BL-E800CB18 BL-E800CB23 BL-E800CB30 配置了世界一流的 18 倍光学变焦、清晰度高达 540TVL、最低照度 0.0005Lux/F1.6 一体化机芯，是高清晰 IP 网络高速球，系列内置 WEB 视频服务器，使球机具备了网络图像传输和控制功能。利用 Internet, LAN 或 WAN 网络，可使用户在任何地方通过 PC 浏览器打开网络球机的 IP 地址，浏览视频图像并可对球机的各项功能进行控制。

网络智能球功能强大，只需外接网线与电源，既插即用。采用网络智能球视频监控系统，综合布线代替了烦琐的视频布线，真正实现了信息网络和视频网络的合二为一。

二、产品特点：

1. 高性能 CCD 传感器，提供超清晰图像质量。
2. 标准 H.264 压缩编码，可选 D1/HD1/CIF/QCIF/VGA/QVGA 分辨率。
3. 支持三维智能定位，适应各种网络终端。
4. 标准 H.264 压缩编码，实时传输视频图像。
5. 嵌入式 WEB 浏览，支持多用户同时访问。
6. 支持中英文预置点标识。
7. 带模拟球机接口，方便接入各种模拟系统。

三、产品实物图：



四、技术参数：

型号	BL-E800CB18
信号制式	PAL 制/NTSC 制
图像传感器	1/4 " SONY Exview HAD CCD
有效像素	像素 752(H)X582(V)
水平解析度	≥480TVL
镜头	4.1-73.8mm
光学变倍	18 倍
数字变倍	12 倍(216 变焦)
最低照度	Color0.1Lux/F1.4,B/W0.001Lux/F1.4
信噪比	≥50Db
电子快门	1/50s-1/10.000s16 档次
支持图像效果	镜像效果
白平衡	自动/手动
增益	自动/手动
背光补偿	开/关
低照度	自动转换双滤光片切换日夜转换功能
附加功能	SSNR 超级降噪

型号	BL-E800CB23
信号制式	PAL 制/NTSC 制
图像传感器	1/4 " SONY Exview HAD CCD
有效像素	像素 752(H)X582(V)
水平解析度	≥480TVL
镜头	3.84-88.4mm
光学变倍	23 倍
数字变倍	10 倍(230 变焦)
最低照度	Color0.1Lux/F1.4,B/W0.001Lux/F1.4
信噪比	≥50Db
电子快门	1/50s-1/10.000s16 档次
支持图像效果	镜像效果
白平衡	自动/手动
增益	自动/手动
背光补偿	开/关
低照度	自动转换双滤光片切换日夜转换功能
附加功能	SSNR 超级降噪

型号	BL-E800CB30
信号制式	PAL 制/NTSC 制
图像传感器	1/4 " SONY Exview HAD CCD
有效像素	像素 752(H)X582(V)
水平解析度	≥480TVL
镜头	3.3-99mm
光学变倍	30 倍
数字变倍	10 倍(300 变焦)
最低照度	Color0.1Lux/F1.4,B/W0.0005Lux/F1.4
信噪比	≥50db
电子快门	1/50s-1/10.000s16 档次
支持图像效果	镜像效果
白平衡	自动/手动
增益	自动/手动
背光补偿	开/关
低照度	自动转换双滤光片切换日夜转换功能
附加功能	SSNR 超级降噪