

现场总线连接件 → 连接结构 AS-i

带AS i的现场总线连接, S-设计

► Bus模块带有驱动器 ► 现场总线协议: AS-i



00116968

环境温度 最小值/最大值	+0°C / +50°C
防护等级, 带插头	IP 65
电子装置的工作电压	AS-i 兼容的
阀门的工作电压	24 V DC
阀门线圈输出端数量	8
针对阀门的总电流	0,8 A
最大的单一线圈耗用的电流	0,1 A
VTS 接口	插座 D-Sub 25针
ID Code / ID2 Code	F / F
I/O Code	7

材料:
外壳 聚酰胺, 不锈钢

交付的产品可能与插图不同。

技术性备注
■ 您可在操作手册中查阅该产品的线路布局图, 或联系附近的Bosch Rexroth销售中心。

现场总线协议	交换接口 总线X71	电压波腹馈接 X10 第2个供压装置的接口	输入端数目	接口 I/O	电子装置的 电流消耗	产品代码
					[A]	
AS-i	AS-i-黄色的扁形电缆	AS-i-黑色的扁形电缆	8 - 8	插座, M12x1, 4x - -	3 - -	3375001000 3375001010 R412008107

产品代码	外部传感器供电的总电流	使用手册	重量
			[kg]
3375001000	2x0,2 A	8858903663	0,34
3375001010	-	8858903663	0,44
R412008107	2x0,2 A	R412008327	0,483

规格

