



BOSCH

博世 科技成就生活之美

DS7447V2 系列 LCD 键盘



- ▶ 可调节音量、显示屏亮度和显示屏对比度
- ▶ 易于访问的说明标签
- ▶ 可编程的紧急按键

DS7447V2 是一款四线式字母数字液晶显示屏 (LCD) 键盘，能够与 DS7060、DS7080iP-32、DS7200 系列和 DS7400Xi 系列控制主机配合工作。它支持所有系统功能。此外，对控制主机进行本地编程时，需要使用此键盘。

所有 DS7447V2 键盘型号：CE, CCC
EN50131-11、2 和 3 级
DS7447V2-FRA 键盘：NF A2P 类型 2 认证编号：
122000076-01

基本功能

可调节音量和显示屏

可在键盘上调节非报警音量、显示屏亮度和显示屏对比度。

易于访问的说明标签

基本用户说明由拉出式滑片提供，在安装时可以选择从左侧或右侧拉出。

允许编程的紧急按键

键盘底行的 3 个无标签按键经编程后可以设为火灾紧急按键、专用紧急按键和应急按键。键盘随附了粘性标签。

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE
比利时	INCERT

安装/配置

兼容性信息

控制主机 **DS7060、DS7080iP-32、DS7400Xi 系列和 DS7200 系列**

布线和安装注意事项

键盘和控制主机之间的电线长度不能超过 305 米 (1000 英尺)。勿将键盘安装在室外。

键盘数量	电线类型	键盘与控制主机的距离
最多两个	非屏蔽，四芯，0.8 毫米 (#22 AWG)	最长 305 米 (1000 英尺)
最多三个	非屏蔽，四芯，1.2 毫米 (#18 AWG)	最长 305 米 (1000 英尺)

技术规格

环境要求

相对湿度：+32°C (+90°F) 时 5% 至 93%，无冷凝

温度（操作）：0°C 至 +50°C (+32°F 至 +122°F)

电源要求

电流消耗：95 mA 空闲；200 mA 最大（扬声器音量和背景灯开启）

操作电压：12 VDC

产品属性

尺寸：12 x 21 x 2 厘米
(4.6 x 8.2 x 0.8 英寸)

重量：439 克 (15.5 盎司)

订购信息

DS7447V2-EXP LCD 键盘

DS7447V2-EXP

用于出口。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

DS7447V2-BEL LCD 键盘

DS7447V2-BEL

适合在比利时使用。用于出口。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

DS7447V2-DK LCD 键盘

DS7447V2-DK

适合在丹麦使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

DS7447V2-FI LCD 键盘

DS7447V2-FI

适合在芬兰使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

DS7447V2-FRA LCD 键盘

DS7447V2-FRA

适合在法国使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。NF A2P 类型 2 认证编号：122000076-01。

DS7447V2-DE LCD 键盘

DS7447V2-DE

适合在德国使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

DS7447V2-GR LCD 键盘

DS7447V2-GR

适合在希腊使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

DS7447V2-HU LCD 键盘

DS7447V2-HU

适合在匈牙利使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

订购信息

DS7447V2-IT LCD 键盘

DS7447V2-IT

适合在意大利使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

DS7447V2-NL LCD 键盘

DS7447V2-NL

适合在荷兰使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

DS7447V2-NOR LCD 键盘

DS7447V2-NOR

适合在挪威使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

DS7447V2-SPA LCD 键盘

DS7447V2-SPA

适合在西班牙使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

DS7447V2-SWE LCD 键盘

DS7447V2-SWE

适合在瑞典使用。可提供音量控制、显示屏亮度控制、显示屏对比度控制和 3 个可编程紧急按键。

中国大陆联络方式：
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3109 室
邮编：200070
电话：+86 21 63172155
传真：+86 21 63173023
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式：
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-507 室
电话：+852 2635 2815
传真：+852 2648 7986
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.hk

Represented by