

现场总线连接件 → 连接结构 DDL

连接诊断装置（DDL），B-设计
► 驱动器



00130356

环境温度 最小值/最大值 +0°C / +50°C

防护等级, 带插头 IP 65

电子装置的工作电压 24 V DC

电子装置的电流消耗 0,05 A

阀门的工作电压 24 V DC

阀门线圈输出端数量 32

针对阀门的总电流 3 A

最大的单一线圈耗用的电流 0,1 A

最大活塞杆 (DDL) 40 m

DDL-参与者的最大数量 14

VTS 接口 插座 (母头)
导线板 2.0 mm
2*13针

材料:
外壳 铝材-压铸件

技术性备注	
■ 0 V导线内电流最大4 A	
■ 您可在操作手册中查阅该产品的线路布局图，或联系附近的Bosch Rexroth销售中心。	

交换接口 BUS INX71	交换接口 BUS OUTX72	电压波腹馈接 X10 第2个供压装置的接口	使用手册	重量	产品代码
				[kg]	
插头 (公头), M12, 5-针, A-编码	插座 (母头), M12, 5-针, A-编码	插头 (公头), M12, 4-针, A-编码	R412009417	0,29	R412008541
供货包括包括2个拉杆和密封件					

现场总线连接件 → 连接结构 DDL

连接诊断装置（DDL）, B-设计

► 驱动器

规格

