

Castrol Rustilo DWX 30

产品说明

嘉实多 Rustilo DWX 30 是一种流动型脱水剂，溶剂挥发后会在工件表面形成一层超薄保护膜。

产品应用

嘉实多 Rustilo DWX 30 产品会形成一层不影响气压测试的保护薄膜。它具有优秀的脱水性、破乳性及保护特性，并含有一种指印中和剂，可有效防止因手指接触工件引起的锈蚀，适用于生产过程中产品的短期防锈。当它被作为轻度冲压油时，可对工件提供保护而无需其他处理。

产品优点

- 快速并完全脱水
- 可靠的中期防腐蚀保护
- 即使被碱性物质污染，亦能保持高度的破乳性
- 脱水添加剂不容易被冲走
- 超薄保护涂层不会影响气压测试设备
- 高覆盖率，经济实惠

使用方法

◆ 使用环境

本品应当在相对干燥、清洁无粉尘污染的地方使用。

◆ 使用的准备工作

欲防锈的工件必须经过清洁、冲洗和烘干以去除粉尘、金属颗粒残留等。要防止工件被汗和指纹污染。

◆ 使用方法

最好将待干燥的部件浸入本产品，如此法不可行，采用喷涂法。浸没或喷涂后，在包装前留出 30-60 分钟时间以便溶剂挥发。

保护膜特性

超薄，稍带油脂

产品资料

防锈期

室内 – 9 个月

室外 – 3 个月

室外防锈期是假设保护对象已有初步的保护措施，如覆盖了防水油布或遮盖物。

脱膜

通常无需脱膜。必要时，可采用石油溶剂或适当的碱性清洗剂等。

典型数据

项目	试验方法	单位	典型数值
密度 (15°C 时)	IP160/ ASTM D1298	克/毫升	0.82
闪点 (Abel)	IP170	°C	≥40
覆盖率	-	平方米/升	105 (近似)
膜厚度	-	微米	0.64 (近似)
干燥时间 (21°C 时) (挥发 95%溶剂)	-	分钟	30

注：以上为典型数据，不代表产品指标。

运输，存贮及处理

本品定义为易燃物。在运输及存贮过程中，需要采取适当的措施，比如遵循危险品相关法规中有关运输和存贮的规定。

为了避免油品质量下降以及为安全着想，存贮容器必须紧紧密封并放置于通风良好且阴凉干燥的地方。建议存贮温度范围为 0-40 度。如需更详细的产品信息，请参考产品安全数据表。

所有嘉实多产品安全资料根据需要即可提供。当贮存、处理、废弃时需参考产品安全资料中相关信息。根据印刷截至之日前的信息，本资料已尽可能准确的收录了相关的内容。但是，由于其后调配配方的改变可能会影响其中的某些内容。故以上数据仅供参考。

在本资料中，没有任何表述或暗示性的保证或陈述确保以上数据的准确性或完整性。用户有责任在以上数据的建议的范围以及法律法规的允许范围内正确地评估和安全地使用产品。在本资料中，没有陈述可被视为许可、建议或授权，如无效许可，不得应用于任何专利的发明。

销售商不承担由于已在上述数据中标明的危害和风险造成的损失和伤害，此危险和伤害与石油产品有关（但本声明不与商品买家的合法权利相抵触）。