



產品說明書

FN3002F 第2版

第1頁/共2頁

日期:2003/11/18

產 品

產品編號	FN3002F
產品名稱	易師傅硝基啞光面漆（純白）

產品簡介

產品介紹	• 光澤柔和、啞度均勻。 • 遮蓋力好。 • 硬度較高、柔韌性佳。 • 耐黃變性較好。
適用範圍	適用於木器底材

技術資料

基 料	硝化纖維素	
顏 色	白色	
完工表面	全啞光	
幹結時間 (溫度: 25°C)	指觸幹	硬幹
	4-6 分鐘	3-4 小時
重塗時間	最短不少於 40 分鐘，最長無限制	
比 重	1.12±0.02	
固體體積含量 (混合後)	30±2%	
理論塗刷面積	15 平方米/公升/遍 (幹膜厚度: 20 微米; 濕膜厚度: 67 微米。實際塗刷面積會因施工方法， 表面粗糙度及施工環境而異)	
閃點	29.7°C	

表面處理

木器表面	• 施工前應仔細打磨底漆。 • 施工表面應乾燥、清潔、無油污。
------	---

施工方法

施工次數	二次或三次（視乎工程需要）
塗布方法	刷塗或噴塗
混合稀釋比例 (體積比)	刷塗: FN3002F : FT808=1 : 0.8-1.2 噴塗: FN3002F : FT808=1 : 1.6-1.8
清 潔 劑	FT808

產品說明書

FN3002F/第2版
第2頁/共2頁
日期：2003/11/18

配套產品

底材	底漆	面漆
木器	FN3000F	FN3002F

包 裝

包裝規格	14KG
------	------

注意事項

!	● 使用前請先攪勻 ● 不使用時,罐蓋要蓋緊,存放在涼爽,乾燥處
---	--

安全守則

+	● 易燃產品,遠離火種及熱源 ● 施工場所需保持空氣流通 ● 不慎入眼時,立即用清水沖洗,並盡速求醫治理 ● 放置在兒童觸摸不到的地方
---	---

此產品說明書是依據理論及本公司實驗所得，由於施工時的底材狀況時有不同，若需得到最佳效果或進一步的技術援助，請聯絡敝公司或代理商以獲得表面處理和施工方面的技術指導。我們將不斷改進產品的技術條件，本說明如有修訂，恕不另行通知。