

contec08C 全自动电子血压计



(图示)

特点:

- 1.全自动血压测量
- 2.三用户的数据存储功能, 每个用户最多可存储 99 条记录, 随意切换, 方便使用
- 3.大字体数字液晶显示测量数据, 让您的血压一目了然
- 4.测量过程中出现影响测量的因素而未能得到测量结果时, 仪器可显示相应错误信息
- 5.时间设置、血压测量、用户切换和数据回顾功能, 操作简单易行
- 6.内部具有短时电量存储功能, 更换电池时不影响时钟计时
- 7.提供 MMHG、KPA 两种血压参数计量单位, 可根据您和家人的习惯进行切换
- 8.具有血氧测量功能 (需选配血氧探头)
- 9.自动关机功能, 长时间 (五分钟以上) 不用或电量低时自动关机
- 10.能与 PC 机通讯, 软件实现数据回放、分析测量结果、观看趋势图、打印报告等功能

技术参数:

- 1.测量方法: 示波测定法
- 2.测量方式: 上臂测试
- 3.显示方式: 2.8"数字 LCD 液晶显示
- 4.测量范围: 压力: 0~290MMHG (0~36.0KPA)

5.精度：压力 ± 3 MMHG 以内

6.分辨率：1MMHG

7.血压脉率测量范围：40~240BPM 精度 ± 3 BPM 或 $\pm 3\%$ 取其大者

8.加压：压力泵自动加压方式

9.减压：自动阶梯减压方式

10.供电：AA 碱性电池 4 节、AC 稳压电源（AC 220V）另售品

标配：

成人臂带，软件光盘，使用说明书，USB 数据线，四节 AA 碱性电池

另售：

AC 稳压电源：DC 6.0V

血氧探头：Y10UCH150

血氧饱和度测量范围：35%~100 %

测量精度：70%~100% $\pm 2\%$

脉率测量范围：30~250BPM

特点简述：

1.全自动血压测量

2.三用户的数据存储功能，每个用户最多可存储 99 条记录

3.大字体数字液晶显示血压测量结果

4.错误信息提示功能

5.MMHG、KPA 两种计量单位切换

6.能与 PC 机通讯，保存数据并实现数据回放、分析测量结果、观看趋势图、打印报告等功能

7.自动关机功能，长时间（五分钟以上）不用或电量低时自动关机

8.简单易行的时间设置功能，更换电池不影响时钟计时

9.具有血氧测量功能（血氧探头选配）

软件功能：

1、USB 接口下载测量数据

2、显示趋势图、血压统计分析柱状图、饼图等

- 3、能够编辑每条血压数据，为数据添加注解
- 4、编辑基本信息、医嘱信息、血压状况说明、当前用药信息等
- 5、打印报告，支持打印浏览

以上 PDF 产品资料由[维库仪器仪表网 \(WWW.HI1718.COM\)](http://www.hi1718.com) 整合提供。