



无线G路由器

兼容性强
能兼容任何一种Wi-Fi设备，稳定可靠

安全性高
全套安全特性，包括SPI防火墙和WPA2，保护您的网络，抵御外来攻击

操作简单
使用简易安装向导，快速创建您的网络



无线联网

D-Link无线G路由器能帮助您建立高速的家庭/SOHO无线网络。连接无线G路由器与宽带调制解调器，您就能无线共享高速Internet连接，尽享网上冲浪，查看e-mail，在线与亲朋好友聊天。

基本安全保护

D-Link无线G路由器有内置防火墙，能保护您的网络免受恶意攻击。它将黑客的攻击危险性减少到最低并阻止外来入侵。新增安全特性包括阻止未授权网络访问的MAC地址过滤和阻止用户访问限制性内容的家长控制。无线G路由器也支持WEP，WPA和WPA2加密，保护您的网络流量安全。

保证兼容性

D-Link无线G路由器基于802.11g标准，向后兼容802.11b，确保能兼容各种无线设备。无线G路由器包括4个以太网端口，用于连接支持以太网的PC，打印机服务器和其它设备。

简易安装和使用

快速安装向导会分步地指导你安装新硬件、连接网络，还可配置您的Internet服务供应商（ISP）设置，快速建立宽带Internet连接，更方便地将新的无线设备添加到网络中。

功能

连接无线G路由器与线缆或DSL调制解调器，即可与您家中或办公室的多台计算机共享宽带Internet连接。集成的4端口以太网交换机还通过网线提供计算机，游戏控制接口和其它支持以太网的设备的即时连接。此路由器能创建一个高速率和全套安全特性的网络，可以共享照片，文件，音乐，视频，打印机和存储，并进行Internet电话呼叫，在线游戏。

极限连接

此无线G路由器设计用于基于不同标准的网络设备之间的简单连接。计算机可以直接与此路由器通信，自动开放和关闭UDP/TCP端口，充分利用提供的安全特性，而不牺牲在线应用程序的使用。

高级功能

- IEEE802.11b/g 标准无线LAN
- 共享 Internet 连接
- 内置 4-端口交换机
- 防火墙和安全功能
- VPN穿透
- WPA(TKIP) 和 WPA2 (AES) 无线安全
- 支持WMM (Wi-Fi)
- 互动式安装向导
- 支持UPnP
- WDS
- WDS+AP



技术规格

系统要求

- 线缆或带以太网端口的DSL调制解调器
- Windows® Vista/XPSP3/2000SP4, MacOS® X (v10.4/v10.3),或基于Linux操作系统, 带Internet Explorer 6或Firefox 2.0或更高版本来进行设备管理
- 一块已安装好的以太网卡

标准

- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.3
- IEEE802.3u

无线频率范围

- 2.4GHz 至 2.483GHz

天线类型

- 可拆偶极天线 (Reverse SMA Plug接头)

安全

- WEP 64/128-位数据加密
- Wi-Fi 保护访问 (WPA/WPA2)

高级路由和无线特性

- 支持UPnP™
- WDS
- WDS+AP

高级防火墙特性

- 网络地址转换 (NAT)
- 全状态数据包检测 (SPI)
- MAC+地址过滤
- URL过滤

诊断 LED

- 电源
- Internet
- WLAN
- LAN

电源输入

- 5VDC/1A, 外接电源适配器

尺寸

- 113 x 147.5 x 31.5 mm (L x W x H)

重量

- 175 g

工作温度

- 0° C 至 40° C (32° 至 104° F)

非工作状态下温度

- 20° C 至 65° C (-4° 至 149° F)

工作湿度

- 10% 至 90%

非工作状态下湿度

- 5% 至 95%