



艾美捷化学

AMJ™ Defoam 8030 聚醚改性硅油消泡剂

产品特性

Defoam 8030 是一种含有疏水粒子的聚醚硅氧烷改性硅油混合物，不分层，用量少、消泡迅速、持久，相容性好，不产生鱼眼、缩孔等不良现象。适用于水性涂料、水性油墨、粘合剂和水性 UV 体系。可用于水性涂料、印刷油墨、粘合剂和 UV 固化体系的消泡剂，特别适合于丙烯酸聚合物类的水性木器涂料、罩光清漆及接触型水墨。

化学组分

聚醚硅氧烷改性硅油混合物 非离子型

物化性质

项 目	性 质
外 观	无色至淡黄色液体
有效成分 %	30
闪点 °C	>100
密度 g/cm ³ , 20°C	0.93~0.97
粘度, CP, 20°C	50~100

产品优点

- 用量少、消泡迅速、持久
- 相容性好，涂料成膜不会产生鱼眼、缩孔等不良现象
- 用于油墨不引起胶版、墨辊等膨胀

使用方法

Defoam 8030 建议添加量：0.1~0.5%，对泡沫严重的体系最大用量为 1%。
消泡剂加入后至少约需 24 小时才能达到消泡性能的持久、缩孔、缩边之间的平衡，所以不能提前测试涂料的性能，否则会得出错误的结论。
请在用本产品之前先作用量试验。

储藏运输

产品应在密闭条件下，在阴凉、干燥的库房内贮存，忌曝晒、冰冻；
属于非危险品； 保质期 12 个月。

*本资料的配方、数据依据我们所知而提供的。因众多的配方、生产和应用条件不同，客户有责任和义务通过检验和试验来确认，本公司不能做出任何担保，包括专利。根据技术的进步或发展，Amjet 保留作任何变更的权利。

地址：深圳市宝安区沙井镇新和大道（西）丽城科技园 C-4 邮编：518104
电话：0755-61517700、61517767 传真：0755-61517769、61517798