

产品特性

Defoam 8120 是一种最新的 EBS 蜡和硅氧烷复合物液体消泡剂。因具有多种破泡活性成分使消泡效率大大提高，Defoam 8120 非常容易乳化，在低剪切速率下都具有优异的消泡效果；耐化学稳定性，在酸性、碱性介质中也能发挥消泡作用。Defoam 8120 特点极易分散在水性系统中，是一种相容性极好的高效消泡剂，适用于水性建筑涂料、水性工业漆、水性油墨等水性体系。

物化性质

项 目	性 质
外 观	灰白色混浊液体
有效成分 %	~100
粘度 (25℃, Brookfield) cps	1000~3000
相对密度 (25℃) g/cm ³	0.82~0.90
闪点 ℃	196

产品优点

- 良好的粘度稳定性
- 用量少、消泡迅速、持久
- 优异的体系相容性，提高光泽，降低涂膜缺陷
- 优异的流动流平性，高性价比

使用方法

Defoam 8120 建议添加量：为配方总量的 0.1~0.5%。

该消泡剂可以在制造任何阶段添加，在调漆阶段添加效果最好。在制漆时最好分两段加入，即在研磨或高速分散阶段加入一半，可抑制泡沫的产生；在调漆时加入另一半，进行消泡。

如出现分层现象，请充分搅拌均匀后使用。为了达到最佳效果，请在用本产品之前先作用量试验。

储藏运输

产品应在密闭条件下，在 5~30℃ 干燥的库房内贮存，忌曝晒、冰冻；遇冻后在室温融化后可使用，并在使用前搅拌均匀。

属于非危险品；在密封罐内的保质期为 12 个月。

*本资料的配方、数据依据我们所知而提供的。因众多的配方、生产和应用条件不同，客户有责任和义务通过检验和试验来确认，本公司不能做出任何担保，包括专利。根据技术的进步或发展，Amjet 保留作任何变更的权利。