产品特性

Dispers H-24000 是含有长链聚酯的酰胺与酰亚胺等多个锚固基团的高分子型聚合物分散剂，对于各种有机颜料具有极好的润湿分散能力，优异的降粘能力，能有效提高颜料的光泽、鲜艳度、抗絮凝性能，特别对炭黑具有优异的分散能力。**Dispers H-24000** 有助于缩短研磨时间，提高生产效率以及增加涂料的贮存稳定性。

化学组分

含有颜料亲和基团的高分子嵌段聚合物

物化性质

项　　目	性　　质
外观	浅棕色粘稠液体
活性有效成分　%	100
密度（20℃）　g/ml	0.92~0.98
分解温度　℃	＞250
闪点　℃	188

产品特点

- 优异的分散性，流动性
- 提高展色性、遮盖力
- 降低体系粘度，提高体系稳定性

使用方法

Dispers H-28000 建议添加量：有机颜料：4～10%，碳黑：15～30%。以上推荐用量受颜料颗粒大小影响较大，请在用本产品之前先作用量试验。
建议分散剂在研磨前加入，并且有足够的搅拌以保证分散剂与颜料混合充分。
适用于汽车原厂漆、工业漆、溶剂型塑料包装油墨、光固化胶印油墨等。

储存运输

产品在密闭条件下，贮存在阴凉、干燥、通风的库房内。温度低于 5° C 时，可能发生分层或结晶，使用前加热至 20° C 并充分混合。
在密封罐内的保质期为 18 个月。

* 本资料的配方、数据依据我们所知而提供的。因众多的配方、生产和应用条件不同，客户有责任和义务通过检验和试验来确认，本公司不能做出任何担保，包括专利。根据技术的进步或发展，Amjet 保留作任何变更的权利。

地址：深圳市宝安区沙井镇新和大道（西）丽城科技园 C-4　　邮编：518104
电话：0755-61517700、61517767　　传真：0755-61517769、61517798