

DP-2000

屏幕高达 20 米 (65 英尺) 的 2K 数字电影投影机



巴可发布 DP-2000 – 适用于大型和中型市场场合的巴可数字电影新平台，使用与 DP-1500 相同的 0.98 英寸 DLP Cinema 芯片。DP-2000 具有出色亮度，无需牺牲分辨率、模块化、可服务性或系统总体灵活性。DP-2000 适合 20 米之内的各种屏幕，是目前市场上经济效益最高的 3D 投影机。

主要优势 · 适合于宽度高达 20 米 (65 英尺) 的屏幕 (屏幕增益 1.8 ; 14 英尺长)

- 密封引擎保护光程免遭脏物和灰尘玷污，长期提供出色图像质量并降低维护成本。
- 先进 DMD 冷却技术延长引擎使用寿命
- 模块化设计优化维护与服务各个环节
- 使用 3kW 和 4kW 节能短弧灯
- DHP 合格灯泡的直接售后通道 (包括灯泡和反射镜保修)
- 新 PC 触摸屏融合先进 Communicator 软件，优化网络运营

· 新一代 0.98 英寸 DLP Cinema 投影机无需昂贵的图像变形

· 标配 3D 功能，创造收入流新机会

· 可选自动 / 记忆变焦、聚焦和镜头移动，更便利且有可重复的精确性

· 可选

CLO (光能量恒定输出) 功能监控并调整灯泡功率，延长使用寿命并保持图像质量

· 可选 SNMP 代理提供本地或远程系统监控

· 可选 XYZ 灯泡对准

· DP-1500 和 DP-2000 兼容备件

BARCO

Visibly yours

技术规格

数字微镜器件	3 x 0.98 英寸 DC2K 黑暗金属设备
自然分辨率	2048 x 1080
机架	密封 DMD™ 与光学组装
屏幕宽度	屏幕宽度 (屏幕增益比 1:8) @ 14ftL * : 20 米 - 65 英尺 屏幕宽度 (屏幕增益比 1:3) @ 14ftL * : 17 米 - 56 英尺 (*) = +/- 10 单元间可能变化
固定	通用基座 (选配)
环境温度	最高 35°C / 95°F
灯泡	1.5kW - 4kW 氙灯尺寸 灯泡能耗 : 1.5kW - 4kW
对比度	2000:1
数字视频输入	2 x SMPTE 292M 输入 2 x DVI 输入 单双链路可选
主镜头	1.6 - 2.5 1.75 - 2.4 1.95 - 3.2
投影机诊断	通过 PC 触摸屏 通过 Communicator 控制软件 通过 SNMP 代理
功率要求	220V 18.000 BTU / 小时 (4kW 灯泡)
尺寸	投影机 : 505 (高) x 689 (宽) x 1018 (宽) 毫米 19.9 (高) x 27.1 (宽) x 40.0 (深) 英寸 注 : 投影机底部至少需要 5 厘米进气口空隙
重量	投影机 : 90 公斤 (199 磅)
选项	CLO - 恒光输出 ACS-2048 SNMP 代理 电动 / 记忆镜头聚焦、变焦和移动 自动 XYZ 校准灯泡
订购信息	R9004442