



本產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證  R33126

雷射印表機 EPSON EPL-6200 規格表

印表機機型		
列印方式	半導體雷射掃描及電子顯影頁印式	
引擎解析度	1200 dpi 真光學解析度	
解析度提昇	使用自動修邊補點解析度提昇 (BiRITech & MicroGray)	
列印速度	每分鐘 20 頁 (A4 紙張)	
微處理器	TMPR4955BFG 200MHz	
紙張來源		
萬用進紙匣	容量	250 張 (75g/m ² 普通紙)
	紙張大小	A4, A5, B5, LT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, HLT 自訂尺寸 (76.2 x 127mm ~ 215.9 x 355.6mm)
選購 500 張下方進紙器	容量	500 張 (60~90g/m ² 普通紙)
	紙張大小	A4
雙面列印單元 (選購配備)		
出紙槽 / 容量		
上方出紙槽：最多 100 張紙 (列印面朝下)		
紙張厚度		
	普通紙	60 ~ 90 g/m ²
	厚紙	90 ~ 163 g/m ²
內建字型		
	ESC/Page 模式	84 種向量字型 + 3 種點陣字型
	LJ (PCL [®]) 模式	80 種向量字型 + 7 種點陣字型
	ESC/P2 模式	12 種向量字型 + 2 種點陣字型
	FX 模式	8 種向量字型 + 2 種點陣字型
	IBM 模式	8 種向量字型 + 1 種點陣字型
Barcode 條碼列印		
EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code39 (四種), Code128, Interleaved 2 of 5 (四種), Codabar (四種) 共計有 17 種字型 EPSON Barcode software 列印條碼程式適用 Windows 95/98/NT/Me/2000/XP 系統		
界面		
標準	IEEE 1284 雙向並行界面相容模式, Nibble 模式與 ECP 模式 USB 界面 (支援 Windows Me/98/2000/XP, 具備標準 USB 1.1 界面者)	
選購	Type B 界面卡 (見選購配備)	
記憶體		
8MB (最多可擴充至 136MB, 使用 EPSON 90pins SDRAM DIMMs)		
暖機時間		
EPSON 獨家快速熱機技術		
首頁列印時間		
列印面朝下 12 秒以下 (A4 / LT 紙張)		
噪音		
待機	30 分貝以下	
列印中	54 分貝以下	

EPSON[®]

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路 7 號 14 樓
台中辦事處 TEL: (04) 2380-5001
EPSON 網址 <http://www.epson.com.tw>
客戶服務專線 TEL: (02) 8024-2008
24 小時自動傳真回覆系統 0800-211-172

捷修網股份有限公司 — 提供 EPSON 產品專業售後服務

- 全省 16 個服務據點
- 來店 1 小時快修暨到府取送 1 日完修
- 夜間預約快修
- 網站報修及維修進度查詢

捷修網網址 <http://www.epservice.com.tw>

控制面板	
3 個 LED 顯示燈、6 個控制按鍵	
最大月列印量	
15,000 頁	
印表機控制語言	
標準	ESC/Page, Adobe [®] PostScript [®] 3 [™] , PCL [®] 5e, PCL [®] 6, EPSON GL, FX, ESC/P2, IBM 239X
工作環境	
溫度	10~35°C
濕度	15~85%RH
電力需求	
電源供應 / 頻率	120 V 交流電 50~60±3Hz
電力消耗	列印時：370 瓦以下 待機時：15 瓦以下

機型尺寸	
寬 x 深 x 高	407 x 436 x 261mm
重量	7.5 公斤 (不包括碳粉匣和感光滾筒)

印表機驅動程式	
標準	Microsoft [®] Windows [®] Me/95/98/2000/XP/NT4.0 (支援 Novell 網路架構) (包含 EPSON 印表機監控程式 3) Macintosh [®] QuickDraw 驅動程式 適用於 OS 8.6 以上版本 (需具備標準 USB 1.1 界面者) 遠端監控面板設定程式 適用於 MS-DOS 3.3x 以上版本 Mac OS 8.6 以上版本 倚天中文 DOS 版 倚天中文 2000 DOS 版 Adobe [®] PostScript [®] 3 [™] 英文字型管理程式 EPSON 條碼字型 產品使用手冊
Microsoft [®] Windows [®] 95/98/2000/NT4.0	
Microsoft [®] Windows [®] 95/98/2000/NT4.0	
Microsoft [®] Windows [®] /Macintosh [®]	

耗材			
碳粉匣	壽命	6,000 頁 ^{*1}	S050166
(隨機內附碳粉匣)	壽命	3,000 頁 ^{*1}	S050167
感光滾筒	壽命	20,000 頁 ^{*1}	S051099

選購配備			
500 張下方進紙器			C12C802042
雙面列印單元 ^{*2}			C12C802051
Type B 界面卡	EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Print Server 2		C12C823915
	EPSON 32KB 串行界面卡		C12C823081
	EPSON 32KB 並行界面卡		C12C823102
擴充記憶體	16MB		LP-EP01-16MB
	32MB		LP-EP01-32MB
	64MB		LP-EP01-64MB
	128MB		LP-EP01-128MB

^{*1} 是以每張 5% 列印面涵蓋率，連續列印 A4/Letter 紙張所測得之概略張數

^{*2} 必須與 500 張下方進紙器同時安裝。

本機保固期限三年 (PC Bundle 機器除外)
第一年為零件、工時及到府取送免費
第二及第三年零件免費，工時及到府取送等酌收費用

請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質，並延長機器使用壽命。
以上規格，若有變更，恕不另行通知。



As an international ENERGY STAR Partner, EPSON has determined that this product meets the international ENERGY STAR Program for energy efficiency.

2003-07-23
第一版