

## F17B 数字万用表



4000 显示，可测温度和频率。

- 交直流电压、交直流电流、电阻、电容、峰鸣、二级管和温度 (F17B) 测试功能
- 在所有输入和量程具有安全牢固的设计
- 频率测量至 100KHz
- 温度测试和相对模式
- 随机测试导线，热电偶 (F17B)，电池和用户手册

福禄克公司自 1977 年推出世界第一台手持数字表以来，在该领域不断创新、发展已成为世界各地万用表市场的领导者。同时福禄克的产品也深入人心，成为广大从事维护、维修、测试和研究工作者的首选品牌。

福禄克公司目前可以生产和提供全系列几十种万用表产品，实现了从价格到性能的系列化，以满足不同用户的需求。同时于 1998 年 10 月向全球的用户首次提出终身保修的承诺。2000 年，福禄克公司投资中国大陆在上海建立了第一家国内生产万用表和钳表的生产基地，从而可以更方便地全方位地满足中国客户的需求。

温度测量	•
频率与占空比测量	•
相对模式	•
基本直流准确度	•
4000 字显示	•
自动与手动量程	•
显示保持功能	•
二级管测试与峰鸣	•
牢固护套	•
IEC 1010-1:CAT I 1000V, CAT II 600V, CATIII300V	•
自动关机	•

易于更换电池设计	•
一年保修	•
500 小时电池使用时间	•

### 技术指标

		Fluke 17B
Vac	量程	0.1mV TO 1000V
	最好准确度	± (1.0%+3 字)
	频响	40Hz to 500Hz
Vdc	量程	0.1mV TO 1000V
	最好准确度	± (0.5%+3 字)
Ohms	量程	0.1 Ω TO 40M Ω
	最好准确度	± (0.5%+2 字)
Aac	量程	0.1 μ A TO 10A
	准确度	± (1.5%+3 字)
	频响	40Hz to 200Hz
Adc	量程	0.1 μ A TO 10A
	准确度	± (1.5%+3 字)
电容	量程	0.01nF TO 100 μ F
	最好准确度	± (2.0%+5 字)
频率与占空比	量程	10Hz to 100kHz
	准确度	± (0.1%+3 字)
温度测量	量程	-55°C to 400°C
	准确度	± (2.0%+1°C)*

\* 不包括探头指标

### 可选配件

- MH10 万用表悬挂件
- MH10 测试导线
- AC10 鳄鱼夹