

产品名称：数字照度计
产品型号：FL2101 数字照度计
产品图片：



产品简介：
功能与特点：
测量范围广
1~2000/20000/50,000
(100000/200,000 定制) Lux/FC;
准确度高以及反应速度快;
读值锁定功能,可锁定测量值;
符号及单位显示,读取方便;
自动归零.

产品指标:

显示:	3½位液晶显示器, 最大读数 1999	重复测试:	±2%
测量范围:		温度特性:	±0.1%/°C
FL2101:	0~2000, 20000, 50000 lux	取样率:	3~5 次/秒
FL2101F:	0~2000, 20000, 50000 lux	感光体:	光二极管附滤光镜片
	0~185.8, 1858, 4645 FC	操作温湿度:	0°C ~ 40°C (32°F~104°F);
精确度:	(25 °C; 65%RH)		0~70%RH
	± 4% rdg ± 0.5% f.s	储存温湿度:	-10°C ~50°C (14°F~140°F);
	± 4% rdg ± 5 d (10000<lux<50000)		0~80%RH
	± 5% rdg ± 10 d (>50000 lux)	过载显示:	最高位数"1" 显示
	(注:以色温 2856 K 标准平面灯校正下)	电源:	单个 9V 电池

		电池寿命：	连续使用约 100 小时
		探测器尺寸：	90×25×23 mm
		主机尺寸：	128×60×23 mm
		重量：	约 300g
		附件：	使用说明书、便携式软袋

应用领域：

这是一台集光、电及现代数字处理技术于一体的高精密光照度测量仪器。它完全由微电脑程序控制，一改使用传统拨段开关转换的模式，使其技术含量更高、工艺水平更为先进、操作更为简单、外观更为美观。

适合在以下各种场合下使用。如：车间、教室、住宅、办公室；实验室；花卉种植、大棚种植、绿色农业、养殖、渔业、水产；照相；保健、医院；酒店、航空、机场、商场、影视剧院、娱乐场所的光照度测量及其它特别光照度要求之场所。

资料下载：http://www.faithtech.cn/product_detail.asp?p_t_id=266

媒体看我们：

http://www.baidu.com/s?tn=bgsqx_pg&ie=gb2312&bs=%B7%D1%CB%BC%CC%A9%BF%CB&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%CC%EE%B2%B9%B9%FA%C4%DA%C6%B7%C5%C6%B8%DF%B6%CB%CA%D0%B3%A1%BF%D5%B0%D7+%B7%D1%CB%BC%CC%A9%BF%CBFT217%CD%F2%D3%C3%B1%ED%C9%CF%CA%D0&ct=0

同类其他选择：[FL2101F 数字照度计](#)