



规格书

客户名称: _____

产品型号: LJ-SF10-12-W15-220

成品编码: _____

发光颜色: white

工作电压: AC220

客户确认: _____

日期: _____

制作:	文良钢	审核:		日期:	2008-05-16
-----	-----	-----	--	-----	------------

电话: 86-020-37314456 4722 4475 4476

传真: 86-020-37314480

邮编: 510445

Email: jpmegain@126.com

工厂地址: 广州市白云区北太路 1633 号民营科技园科创路 C-04 号

website: www.LJLIGHTING.com

实物图 Picture of real products



外形尺寸 Dimension (mm)



●点光源参数 Features

项目 Item	参数 Parameter range
功率 power	15W
功率因数（PF）	≥85%
LED 数量 LED Amount	276PCS
发光颜色 Light color	white
色温,光通量 3M 垂直照度 CCT Luminous Flux luminometer	3000K-3500K ≥1000lm 50 lux 4000K-4500K ≥1100lm 55 lux 6000K-6500K ≥1200lm 65 lux
显色指数（Ra）	≥75%
寿命 Lifespan	>40000 Hours
配光角度 Irritation Angle	120°
材质 Material	玻璃管，PC 卡槽，铝灯帽
净重 Net Weight	0.4KG
毛重 Gross Weight	3.43KG（6 支）
包装尺寸 Packing Dimension	1320*180*120mm A 型纸箱
包装规格 Packing Specifications	6pcs/1pt（双层珍珠棉加盖）
包装外箱 Packing Besides Box	1340*560*265mm

电话: 86-020-37314456 4722 4475 4476

传真: 86-020-37314480

邮编: 510445

Email: jpmegain@126.com

工厂地址: 广州市白云区北太路 1633 号民营科技园科创路 C-04 号

website: www.LJLIGHTING.com



广州丽晶半导体照明科技有限公司

Guangzhou Lijing Semiconductor Lighting Technology Co., Ltd

包装泡沫 Packing Bubble	1320*540*10mm	
木箱	1355*595*285	
●技术要求 technical request		
项目 item	单位 units	参数范围 Parameter range
工作环境温度 working environment	℃	-40℃ - 55℃
适应湿度 Working Humiditg		≤95%
储存条件 storage condition	℃	-40℃~80℃
额定电压 Input voltage	V	AC220V/AC110V 50hz/60hz
输入电流 Input current	A	0.068
防护等级 Defend Grade	IP20 CLASS1	

●LED 参数				
型号	芯片	LED 亮度	LED 电压	LED 角度
LJ-5H2UWC	17um	5.5lm	3.0-3.3V	2 θ 1/2 120°
●产品特点				
综合应用 LED 电光源，独特的电路控制设计，真正达到了高效节能，省电可达 80%以上。 超高亮度，显色指数高，是最新型的室内照明产品，不需使用镇流器、启辉器，无频闪。超长寿命，使用时间大于 40000 小时。				
●应用场所				
写字楼、工厂、商场、居家等室内照明。				
●注意事项				
1. 请用正确的电源供电。 2. 使用前请认真阅读产品安装说明书。				

电话: 86-020-37314456 4722 4475 4476

传真: 86-020-37314480

邮编: 510445

Email: jpmegain@126.com

工厂地址: 广州市白云区北太路 1633 号民营科技园科创路 C-04 号

website: www.LJLIGHTING.com