H2O3-96L金属浴连接仪、干浴器干浴器、恒温干浴器



仪器描述　仪器说明　仪器标签

H_2O^3-96L金属浴连接仪，采用半导体热电效应器件制冷，专一16 ℃ ，用于连接反应等制冷实验的需求。

主要特点:
产品特点
- 可降温并维持在16 ℃
- 当温度达到的安全使用范围，LED指示灯由红变绿
- 体积轻巧，特别适用于在超净操作台中使用
- 积木式组合铝块，搭配灵活，用户可以选择不同类型的铝块来配合不同大小的试管
- 高效、节能
- 12 V直流供电，可接入车载电源，用于野外实验

技术参数:
技术指标
控温范围 16 ℃
控温精度 ±0.5 ℃
环境温度范围 20~37 ℃
温度均一性 ±0.5 ℃
降温速度 25 ℃至16 ℃, 3 min *
直流电源 12 V, 5 A
外形尺寸 185×185×90 mm
工作板尺寸 110×72.5 mm (匹配标准96孔板)
机身重量 1.4 kg; 包装重量 2.5 kg
*环境温度25 ℃, 放置4个24×0.2 mL 试管铝块

© 2005-2009 必和国际贸易(香港)有限公司 版权所有，并保留所有权利。
上海市长乐路989号2006室，邮编：200031，电话：021-60896520,13661956095，http://www.bihec.cn, info@bihec.com