



HP ProLiant DL370 G6 与 HP ProLiant ML370 G6 服务器



HP ProLiant DL370 G6 服务器



HP ProLiant ML370 G6 服务器

内有英特尔™
成就强劲商用计算！



新推出的 HP ProLiant DL370 G6 (4U 机架优化式) 服务器和下一代 HP ProLiant ML370 G6 (4U 可扩展塔式) 服务器，可帮您大幅提升数据中心的效率，并实现最大投资回报。

随着数据中心规模的日益扩大和复杂性日益增加，其发展已呈现出多样性的趋势。这意味着，您的 IT 管理人员需要承担的任务更加繁重，不仅需要努力提升数据中心的效率，还要严格控制不断增长的能源成本。

新推出的 HP ProLiant DL370 G6 和下一代 HP ProLiant ML370 G6 服务器能够使您在提升效率的同时控制成本。搭载了动态功率封顶 (Dynamic Power Capping) 新技术的 HP Insight Control 套件，可帮您将数据中心的容量增至三倍，并根据需要的配置调整电源。谈到效率，HP ProLiant DL370 G6 和 HP ProLiant ML370 G6 服务器均采用英特尔® 至强® 5500 系列处理器，它 (在某些情况下) 能提供高达两倍的计算性能。此外，新推出的 HP ProLiant 板载管理器 (Onboard Administrator) 由集成 Lights-Out 2 提供支持，具有许多实用特性，比如，简化服务器设置、状态监控、功率优化、散热控制及远程管理。

主要特性与优势

HP ProLiant DL370 (4U 机架优化式机箱) 和下一代 HP ProLiant ML370 (可扩展塔式机箱)，能够为您提供业界领先的管理工具、顶尖的性能、可扩展性、灵活性及最新的能效技术。服务器均针对虚拟化与整合的环境进行优化设计，十分适合于在日益发展的企业、远程分支站点或数据中心进行部署。二者旨在让您 (我们的用户) 在业务运营过程中充满信心。

性能提升

HP ProLiant DL370 G6 和 HP ProLiant ML370 G6 可提供卓越的企业级性能。二服务器均配有英特尔® 至强® 5500 系列处理器，某些情况下可提供高达两倍的计算性能。新的 DDR3 内存技术能提供两倍带宽，两倍容量，并能降低 25% 的功率。并且，由于两种服务器均支持 18 个 DIMM 插槽，用户可配备高达 144 GB 的 DDR3 寄存式内存。HP ProLiant DL370 G6 和 HP ProLiant ML370 G6 服务器采用最新一代的 HP Smart Array 模块化控制器，性能提升 200%，并保持 100% 的向下兼容。



在一半的时间内配置优化的服务器，您可完全确信其正确性。请使用由领先的软件供应商联合设计并进行验证的 ProLiant Solution Blocks 和 HP 配置工具，同时获得领先的能效特性。

智变新时代，开启新纪元——全新英特尔至强5500系列服务器平台

- 1 智能性能：与前代处理器相比，智能服务器处理器能够根据工作负载自动提高处理器频率并需要使用超线程（HT）技术，从而带来更出色的性能
- 2 自动化能效：将处理器与内存自动设为最低的可用电源状态，使其能够在最小影响性能的同时满足当前的工作负载需求，从而大幅降低能耗成本
- 3 灵活的虚拟化：整合各代至强服务器处理器实现虚拟化，从而在高峰使用期间提供最高性能，并在低峰使用期间自动减少能源成本

功率管理特性增强

您是否一直在竭力控制激增的电力成本？合理的 ProLiant 电源，不仅可回收数据中心损失掉的功率，而且智能功率和散热节能装置还可以显示功率浪费情况。相应地，借助动态功率封顶（Dynamic Power Capping）技术，您可以将 IT 架构的容量增至三倍，此款技术搭载到 Insight Control 套件中提供。此外，英特尔 45 纳米技术和动态资源扩展，将进一步提供更卓越的功率管理特性。

HP ProLiant DL370 G6 和 HP ProLiant ML370 G6 两款服务器均支持高效电源，可确保将功率浪费量降到最低。HP ProLiant 通用插槽电源（460W 和 750W）¹ 和通用插槽电源（1200W）² 可提升能效，更确保了服务器的最佳节能特性。

轻松部署与无缝管理

ProLiant 部署工具产品组合，比如 SmartStart、Pre-Boot Execution Environment（PXE）、Array Configuration Utility（ACU）和 ROM-Based Setup Utility（RBSU），支持您轻松进行设置。之后，HP ProLiant 板载管理器（Onboard Administrator）和 HP Systems Insight Manager 会为您提供最大灵活性，随时随地对您所有的 HP ProLiant DL370 G6 和 HP ProLiant ML370 G6 服务器进行无缝管理与监控，因此十分适用于进行远程部署。

企业级冗余特性

业务连续性对于大型和小型企业均至关重要。如果您的企业无法容忍宕机时间，您尽可放心使用 HP ProLiant DL370 G6 服务器和 HP ProLiant ML370 G6 服务器，它们能为您提供 24/7 全天候数据存取功

能，并确保一流的数据完整性。

所有系统均标配 3 个热插拔风扇，如需获得完全冗余特性，您可以购买 HP DL370 G6 和 ML370 G6 冗余风扇套件。此外，还提供 2 颗处理器，并支持冗余电源，可实现高可用性及高性能系统处理功能。

最大灵活性

如前所述，支持 PCI-Express Gen2 插槽（9 个可用），以及 8 个硬盘支架，可提供充分的扩展空间。另外一个卓越特性在于，塔式型号可十分灵活地转换为机架式配置。因此可为您的基础设施部署提供更大的灵活性。

优化系统性能，轻松提升适应性

HP ProLiant DL370 G6 和 HP ProLiant ML370 G6 凭借其优异特性，可优化业务成效，并轻松提升其适应性，能够提供达到 TPC-C 基准顶级的性能。其增强特性，如 9 个可用 PCI-Express Gen2 插槽，18 个 DIMM 内存插槽支持高级 ECC、镜像模式，以及锁步（lock-step）模式，令二服务器具备实实在在的竞争优势。如需了解免用工具而获得内部可用性，请查看机架型号和塔式到机架式转换套件所附带的快速部署导轨。二者均支持快速安装，可为您节省宝贵时间。

¹ 服务器电源要求均满足“计算产业节能拯救气候行动”（Climate Savers Computing Initiative）GOLD、ECOS Consulting 80PLUS GOLD 及能源之星标准参数

² 满足“计算产业节能拯救气候行动”（Climate Savers Computing Initiative）Bronze、ECOS Consulting 80PLUS Bronze 电源要求

HP ProLiant ML/DL370 G6服务器

产品编号	说明
AU668A	标配(1)颗英特尔® 至强® 处理器 E5504 (2.0 GHz, 4MB三级缓存, 80W),2GB (1 × 2 GB) PC3-10600(DDR3-1333) 寄存式DIMM,HP Smart Array P410i/512MB电池保护写缓存, 1个 750W 热插拔电源, 4U 塔式
AU669A	标配(1)颗英特尔® 至强® 处理器 E5506 (2.13 GHz, 4MB三级缓存, 80W),2GB (1 × 2 GB) PC3-10600(DDR3-1333) 寄存式DIMM,HP Smart Array P410i/512MB电池保护写缓存, 1个 750W 热插拔电源, 4U 塔式
AU667A	标配(1)颗英特尔® 至强® 处理器 E5520 (2.26 GHz, 8MB三级缓存, 80W,HT, Turbo 1/1/2/2),2GB (1 × 2 GB) PC3-10600(DDR3-1333) 寄存式DIMM,HP Smart Array P410i/512MB电池保护写缓存, 1个 750W 热插拔电源, 4U 塔式
处理器类型	英特尔® 至强® 5500 系列处理器
可用处理器	四核处理器 英特尔® 至强® 处理器 X5570(2.93 GHz,8 MB 三级缓存,95W,DDR3-1333,HT,Turbo 2/2/3/3) 英特尔® 至强® 处理器 X5560(2.80 GHz,8 MB 三级缓存,95W,DDR3-1333,HT,Turbo 2/2/3/3) 英特尔® 至强® 处理器 X5550(2.66 GHz,8 MB 三级缓存,95W,DDR3-1333,HT,Turbo 2/2/3/3) 英特尔® 至强® 处理器 E5540(2.53 GHz,8 MB 三级缓存,80W,DDR3-1066,HT,Turbo 1/1/2/2) 英特尔® 至强® 处理器 E5530(2.40 GHz,8 MB 三级缓存,80W,DDR3-1066,HT,Turbo 1/1/2/2) 英特尔® 至强® 处理器 E5520(2.26 GHz,8 MB 三级缓存,80W,DDR3-1066,HT,Turbo 1/1/2/2) 英特尔® 至强® 处理器 L5520(2.26 GHz,8 MB 三级缓存,60W,DDR3-1066,HT,Turbo 1/1/2/2) 英特尔® 至强® 处理器 E5506(2.13 GHz,4 MB 三级缓存,80W,DDR3-800) 英特尔® 至强® 处理器 E5504(2.00 GHz,4 MB 三级缓存,80W,DDR3-800) 双核处理器 英特尔® 至强® 处理器 E5502(1.86 GHz,4 MB 三级缓存,80W,DDR3-800)
处理器核心数量	四核和双核处理器
处理器高速缓存	8 MB(1 × 8 MB) 二级缓存 注: 所有处理器型号,除非后面另有说明。 4 MB(1 × 4 MB) 二级缓存 注: 限于处理器 E5506/E5504/E5502
处理器最高频率	2.93GHz
多处理器数量	2 颗
内存类型	PC3-8500R DDR3 寄存式(RDIMM)内存,运行于 800 MHz PC3-10600E DDR3 无缓冲(UDIMM)内存,运行于 1066 MHz
内存最大容量	144 GB RDIMM/24 GB UDIMM
高级内存保护	高级 ECC,镜像模式,锁步(Lock-step)模式
存储类型	热插拔 2.5-英寸 SAS/SATA 热插拔 3.5-英寸 SAS/SATA
最多硬盘数量	24 个
硬盘支架最大数量	支持(24 个) 2.5" 小尺寸或(14 个) 3.5" 大尺寸硬盘
存储控制器	9 个可用 PCI-Express Generation 2 插槽
部署	
外形	机架式或塔式
机架高度	4U
网络	HP NC375i 四端口多功能千兆服务器适配器
基础设施管理	由 HP Integrated Lights-Out 2 提供支持的 HP ProLiant Onboard Administrator 搭载 Dynamic Power Capping(动态功率封顶)技术的 HP Insight Control 套件
冗余电源/冗余风扇	可选配
质保	3 年部件/3 年人工/3 年现场
工厂定单配置	
第 1 步: 基本配置(选择下列一种可配置的类型)	
型号	HP ProLiant ML370 G6塔式型号 HP ProLiant ML370 G6 塔式 CTO 机箱 小尺寸(SFF) - 2.5" 硬盘型号 “工厂集成型号”含: HP NC375i 集成的四端口多功能千兆服务器适配器 嵌入式集成 Lights-Out HP Smart Array P410i/零内存控制器 8 个热插拔(SFF) SAS/SATA 硬盘支架 9 个可用 PCI-e Gen2 插槽 5 个 USB 端口 3 个热插拔风扇 塔式外形
	HP ProLiant ML370 G6 塔式 CTO 机箱 大尺寸(LFF) - 3.5" 硬盘型号 工厂集成型号含: HP NC375i 集成四端口多功能千兆服务器适配器 嵌入式集成 Lights-Out HP Smart Array P410i/零内存控制器 6 个热插拔(LFF) SAS/SATA 硬盘支架 9 个可用 PCI-e Gen2 插槽 5 个 USB 端口 3 个热插拔风扇 塔式外形

HP ProLiant ML/DL370 G6服务器

	HP ProLiant DL370 G6 机架型号 HP ProLiant DL370 G6 机架式 CTO 机箱 小尺寸(SFF) - 2.5" 硬盘型号 工厂集成型号含: HP NC375i 集成四端口多功能千兆服务器适配器 嵌入式集成 Lights-Out HP Smart Array P410i/零内存控制器 8 个热插拔(SFF) SAS/SATA 硬盘支架 9 个可用 PCI-e Gen2 插槽 5 个 USB 端口 3 个热插拔风扇 4U 机架外形	483874-B21
	HP ProLiant DL370 G6 机架式 CTO 机箱 大尺寸(LFF) - 3.5" 硬盘型号 工厂集成型号含: HP NC375i 集成四端口多功能千兆服务器适配器 嵌入式集成 Lights-Out HP Smart Array P410i/零内存控制器 6 个热插拔(LFF) SAS/SATA 硬盘支架 9 个可用 PCI-e Gen2 插槽 5 个 USB 端口 3 个热插拔风扇 4U 机架外形	483873-B21

第 2 步: 选择需要的选购件(除非另有说明,否则只能从以下每个列表选择一个)

处理器	四核处理器 英特尔® 至强® 处理器 X5570(2.93 GHz,8MB 三级缓存,95W,DDR3-1333,HT,Turbo 2/2/3/3),FIO 英特尔® 至强® 处理器 X5560(2.80 GHz,8MB 三级缓存,95W,DDR3-1333,HT,Turbo 2/2/3/3),FIO 英特尔® 至强® 处理器 X5550(2.66 GHz,8MB 三级缓存,95W,DDR3-1333,HT,Turbo 2/2/3/3),FIO 英特尔® 至强® 处理器 E5540(2.53 GHz,8MB 三级缓存,80W,DDR3-1066,HT,Turbo 1/1/2/2),FIO 英特尔® 至强® 处理器 E5530(2.40 GHz,8MB 三级缓存,80W,DDR3-1066,HT,Turbo 1/1/2/2),FIO 英特尔® 至强® 处理器 E5520(2.26 GHz,8MB 三级缓存,80W,DDR3-1066,HT,Turbo 1/1/2/2),FIO 英特尔® 至强® 处理器 E5506(2.13 GHz,4MB 三级缓存,80W,DDR3-800),FIO 英特尔® 至强® 处理器 E5504(2.00 GHz,4MB 三级缓存,80W,DDR3-800),FIO 英特尔® 至强® 处理器 L5520(2.26 GHz,8MB 三级缓存,60W,DDR3-1066,HT,Turbo 1/1/2/2),FIO 双核处理器 英特尔® 至强® 处理器 E5502(1.86 GHz,4MB 三级缓存,80W,DDR3-800),FIO 注: 若要选择第二颗处理器,可增加产品编号为XXXXXX-B21(XXXXXX为上述相对应的CPU产品编号)	495930-L21 495932-L21 495934-L21 495936-L21 495938-L21 495940-L21 495942-L21 495944-L21 505511-L21 495946-L21
基本内存	寄存式 DIMM(RDIMM) HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 套件 HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 套件 HP 4GB 4Rx8 PC3-8500R-7 LP 套件 HP 8GB 2Rx4 PC3-8500R-7 套件 无缓冲 ECC DIMM(UDIMM) HP 1GB 1Rx8 PC3-10600E-9 套件 HP 2GB 2Rx8 PC3-10600E-9 套件 注: 所有 DDR3 内存选配件中,每个套件均包括 1 个 DIMM。如需详细了解内存配置规则和向导,请使用“在线 DDR3 内存配置工具”: www.hp.com/go/ddr3memory-configurator。 注: 被描述为 LP 的套件包括低功耗 DIMM。如需了解关于 ProLiant 能效特性的更多信息,请查阅: http://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/energyefficient/	500656-B21 500658-B21 500660-B21 516423-B21 500668-B21 500670-B21
电源	注: 新一代HP ProLiant G6服务器提供新的电源选配件,包括通用插槽电源(Common Slot Power Supplies)。这些电源具有多个功率等级和更高的效率,能够提供合理的解决方案,满足您的配置需求。在选择电源之前,“强烈建议”您运行“HP Power Advisor”,为您的服务器配置确定合理的电源。 HP Power Advisor 位于“www.hp.com/go/proliant-energy-efficient”或www.hp.com/go/hppoweradvisor HP 460W CS HE 电源套件 HP 750W CS HE 电源套件 HP 1200W CS HE 电源套件 注: 选配套件包括可选电源、IEC 电源线和 PDU IEC 线缆。	503296-B21 512327-B21 500172-B21

第 3 步: 选择其它可集成的原厂选购件

控制器	注: 如需要其它缓存模块或控制器,请选择下列一个: HP 256 MB P-系列缓存模块 FIO 注: 仅限 P410i。 512MB BBWC HP Smart Array P212/256 MB,附带电池 FIO HP Smart Array P410/256 MB,附带电池FIO HP Smart Array P411/256 MB ,附带电池 FIO	534108-B21 462967-B21 491191-B21 491195-B21 491193-B21
集成管理程序(iHV)	注: HP VMware ESXi 可免费下载: www.software.hp.com – 选择虚拟化 HP VMware 3i 企业级 2p Lic SW 注: 如需了解更多信息及选配套件,请查看 QuickSpecs: www.hp.com/go/vmware。 注: HP XenServer Select Edition 可免费下载: http://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=HPXS HP Essentials -XenServer Platinum Nm Lic HP ProLiant 虚拟控制台全许可 XenServer HP Ent Upg iSW Lic HP Citrix Essentials for XenServer 企业级 Edition 注: 如需了解更多信息及选配套件,请通过下面的网址查看 HP Citrix Essentials, 了解 XenServer QuickSpecs, www.hp.com/go/citrix	430341-B21 530753-B21 508293-B21 464676-B21 508294-B21

第 4 步: 选择其它可集成的工厂选购件

注: 如需了解其它选购件,请参阅下面的“核心选购件”和“其它选购件”部分。
注: 一些选购件可能不属于工厂可配置选购件。请联系您当地的销售代表,了解更多信息。

HP ProLiant ML370 和 DL370 G6 特定选购件	8 个小尺寸(SFF) 第二个硬盘盒套件 (6) 大尺寸(LFF) 背板套件 (2) 大尺寸(LFF)硬盘盒套件 HP ML370 G6 塔式到机架式转换套件 HP ML 和 DL 370G6 冗余风扇套件	507803-B21 507810-B21 487936-B21 515031-B21 508107-B21
------------------------------------	---	--

内有英特尔™,
成就强劲商用计算!



HP ProLiant ML/DL370 G6服务器

内存	寄存式 DIMM(RDIMM) HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 套件 HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 套件 HP 4GB 4Rx8 PC3-8500R-7 LP 套件 HP 8GB 2Rx4 PC3-8500R-7 套件 无缓冲 ECC DIMM(UDIMM) HP 1GB 1Rx8 PC3-10600E-9 套件 HP 2GB 2Rx8 PC3-10600E-9 套件 注：所有的 DDR3 内存选购套件中,每个套件均包括 1 个 DIMM。如需详细了解内存配置规则及向导,请使用“在线 DDR3 内存配置工具”： www.hp.com/go/ddr3memory-configurator 。 注：被描述为“LP”的套件包括低功耗 DIMM。如需了解关于ProLiant 能效特性的更多信息,请访问： http://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/energyefficient/	500656-B21 500658-B21 500660-B21 516423-B21 500668-B21 500670-B21	
光驱	HP 半高 SATA DVD-ROM 光驱 HP 半高 SATA DVD RW 光驱 HP Slim SATA DVD RW 光驱 HP Slim SATA DVD-ROM 光驱	447326-B21 447328-B21 481043-B21 481041-B21	
硬盘	SAS 热插拔 SFF 企业级(ENT)硬盘 注：请注意,SFF 2.5" (小巧外形)硬盘仅在配有 SFF 机箱(型号)的塔式或机架型号上进行安装。 HP 300GB 6G SAS 10K SFF DP ENT 硬盘 HP 300GB 3G SAS 10K SFF DP ENT 硬盘 HP 146GB 6G SAS 10K SFF DP ENT 硬盘 HP 146GB 3G SAS 10K SFF DP ENT 硬盘 HP 146GB 3G SAS 15K SFF DP ENT 硬盘 HP 72GB 3G SAS 15K SFF DP ENT 硬盘 HP 72GB 3G SAS 10K SFF DP ENT 硬盘 HP 36GB 3G SAS 15K SFF DP ENT 硬盘 注：SAS 企业级硬盘保修 3 年。请查看 QuickSpecs,了解技术参数及其它信息： http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12244_div/12244_div.html (全球) SAS 热插拔 3.5" 企业级(ENT)硬盘 HP 450GB 3G SAS 15K 3.5" DP ENT 硬盘 HP 400GB 3G SAS 10K 3.5" DP ENT 硬盘 HP 146GB 3G SAS 15K 3.5" DP ENT 硬盘 HP 72GB 3G SAS 15K 3.5" DP ENT 硬盘 SAS 热插拔 3.5" 中端(MDL)硬盘 注：请注意,LFF 3.5"(较大外形)硬盘仅在配有 LFF 机箱(型号)的塔式或机架型号上进行安装。 HP 1TB 3G SAS 7.2K DP MDL 硬盘 HP 750GB 3G SAS 7.2K DP MDL 硬盘 SATA 热插拔 SFF Entry(ETY)硬盘 注：请注意,SFF 2.5" (小巧外形)硬盘仅在配有 SFF 机箱(型号)的塔式或机架型号上进行安装 HP 250GB 3G SATA 5.4K SFF ETY 硬盘 HP 120GB 1.5G SATA 5.4K SFF ETY 硬盘 注：SATA 硬盘保修 1 年。请访问以下网址查阅 QuickSpecs,了解技术规格及更多信息： http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/13021_div/13021_div.html (全球) SATA 热插拔 3.5" 中端(MDL)硬盘 HP 1TB 3G SATA 7.2K 3.5" MDL 硬盘 HP 750GB 3G SATA 7.2K 3.5" MDL 硬盘 HP 500GB 3G SATA 7.2K 3.5" MDL 硬盘 HP 250GB 3G SATA 7.2K 3.5" MDL 硬盘 注：SATA 硬盘保修 1 年。请访问以下网址查阅 QuickSpecs,了解技术规格及更多信息： http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/13021_div/13021_div.html (全球)	507127-B21 492620-B21 507125-B21 418367-B21 504062-B21 418371-B21 384842-B21 418369-B21 454232-B21 459508-B21 384854-B21 384852-B21 461137-B21 461135-B21 460355-B21 458924-B21 454146-B21 458930-B21 458928-B21 458926-B21	
通讯设施	HP NC112T PCIe 千兆服务器适配器 HP NC360T PCI Express 双端口千兆服务器适配器 HP NC364T PCI Express 四端口千兆服务器适配器 注：此款服务器中允许安装最多 5 个 NC364T PCI Express 四端口千兆服务器适配器。 HP NC373F PCI Express 多功能千兆服务器适配器 HP NC373T PCI Express 多功能千兆服务器适配器 HP NC382T PCI Express 双端口多功能千兆服务器适配器 HP NC522SFP 双端口 10GbE 服务器适配器 注：每个NC522SFP 适配器需要最低 2 GB 服务器内存。 HP NC524SFP 双端口 10GbE 模块 注：请查看 QuickSpecs,了解技术参数及更多信息： www.hp.com/go/ProLiantNICs 。	503746-B21 412648-B21 435508-B21 394793-B21 394791-B21 458492-B21 468332-B21 489892-B21	
冗余选购件	注：许多 HP ProLiant 服务器提供新的电源选购件,包括通用插槽电源(Common Slot Power Supplies)。这些电源具有多个功率等级和更高的效率,能够提供合理的解决方案,满足您的配置需求。在选择电源之前,“强烈建议”您运行“HP Power Advisor”,为您的服务器配置确定合理的电源。HP Power Advisor 位于“ www.hp.com/go/proliant-energy-efficient ”。在配有多个电源插槽的 ProLiant 服务器中,建议仅适用相同规格的电源。如果插入不匹配的电源,将发生错误,运行失败。 HP 460W CS HE 电源套件 HP 750W CS HE 电源套件 HP 1200W CS HE 电源套件 注：选购套件包括选配电源、IEC 电源线和 PDU IEC 线缆。 HP ML and DL 370G6 冗余风扇套件	503296-B21 512327-B21 500172-B21 508107-B21	
HP Insight Control 套件	注：Insight 控制套件软件产品的电子许可证可供选购。请查看适合的 Insight Control QuickSpecs,了解更多信息。 www.hp.com/go/ice HP Insight Control 套件 HP Insight Control 套件,无介质,1 个服务器许可,包括 1 年 24x7 全天候技术支持与更新 注：该部件编号可以单个许可,或以带有单个激活密钥的多个许可进行购买。客户将通过电子邮件收到许可资格证。必须在线或通过传真的方式获得许可资格证,以获得许可激活密钥。包括一年 24 x 7 全天候 HP 软件技术支持与更新服务。仅可在美国地区由 HP 和代理商直接提供。 HP Insight Software Media 套件 注：Insight Software DVD 介质无许可。包括 Insight Manager 和 Insight Software 产品及由 Insight Control 套件许可的组件。利用集成安装程序,快速和准确地进行软件安装与更新。 注：了解其它许可套件,请查看 QuickSpecs： http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12631_div/12631_div.html HP Insight Control Linux Edition HP Insight Control Environment for Linux,介质软件包(DVD) - 不附带许可 注：此可选的介质软件包 DVD 包括HP Insight Control Environment for Linux、HP System Insight Manager、HP Insight Power Manager 软件、HP Virtual Machine Manager software for ProLiant 的 ISO 影像,以及集成的安装程序。服务器必须单独购置。 注：此介质软件包为可选,因为最新的 ISO 影像和最新的更新均可从下面的网址免费下载： http://www.hp.com/go/ice-linux (点击“下载”按钮)。 HP Insight Control Environment for Linux,无介质,1 个服务器许可,包括一年 24x7 全天候技术支持与更新 注：此部件编号可用于购买一个带有单个激活密钥的许可。客户将通过物理配送收到打印版的许可资格证。必须通过在线或传真的方式获得许可资格证,以获得许可激活密钥。包括一年 24 x 7 全天候 HP 软件技术支持与更新服务。	452148-B22 436222-B21 464422-B22 464423-B22	
硬盘盒选购件	8 个小尺寸(SFF)第二个硬盘盒套件 6 个大尺寸(LFF)背板套件 2 个大尺寸(LFF)硬盘盒套件	507803-B21 507810-B21 487936-B21	
安全性	HP 可信安全模块(HP Trusted Platform Module)选购套件	488069-B21	

内有英特尔™,
成就强劲商用计算!



英特尔™
至强™

理想环境

从企业中心到各关键的远程站点等各种环境

HP ProLiant DL370 G6 和 HP ProLiant ML370 G6 服务器二者均具有极大的内部存储容量，可安装各种 Web 应用及数据库，能提供 24/7 全天候访问功能，并帮您轻松实现可用性。二者十分适用于从企业中心到关键的远程站点等各种虚拟化及整合环境。

业务日益增长，扩展需求强烈

HP ProLiant DL370 G6 和 HP ProLiant ML370 G6 服务器旨在满足日益增长的业务需求，具有 9 个可用 I/O 插槽，可支持 PCI-Express Gen2。标配 8 个硬盘支架可为您提供高达 2.4 TB 存储(8 x 300 GB)，因此您尽可放心使用。

关键的远程站点

您在远程站点工作之时，不必对连接性和性能有任何担心。HP ProLiant 板载管理器 (Onboard Administrator) 和 HP Systems Insight Manager (SIM) 可确保您获得企业级管理特性，因此令关键应用具备一流的可用性 & 高性能。

选购件如下

- HP ProLiant ML370 G6 服务器可选塔式到机架式转换套件，可从塔式轻松转换到机架式
- USB 2.0 支持—共计 5 个 USB；前面 2 个，后面 2 个，以及内部 1 个用于安全目的)
- 多达 24 个小尺寸硬盘，多达 14 个大尺寸硬盘
- 选配热插拔风扇和电源冗余
- 高性能型号配有第 2 个处理器、SAS 控制器、附加内存、冗余风扇及电源
- HP Insight Control 套件可帮您快速部署服务器，前瞻性地监控系统运行状况及性能，对功耗进行优化，并帮您完全实现对整个基础设施的远程控制。

内有英特尔™，
成就强劲商用计算！



HP服务

当技术产生效用时，业务也随之更好的运转

HP 技术服务 (Technology Service) 可提供一系列综合的 HP Care Pack Service 服务，利用易于购买、易于使用的技术支持软件包来帮助设计、部署、管理以及支持 IT 环境。

最低推荐 HP Care Pack 服务

- 三年工作日当天 4 小时内响应，24 小时全天现场服务、硬件技术支持。
- 硬件安装、操作系统安装与启动增强级 Care Pack 服务
- 三年技术支持、24 小时：综合性全天 24 小时硬件软件操作支持
- 主动选择：享受 HP 顶级技术顾问服务。购买服务并在需要时获得专家指导。

HP Care Pack 服务可帮你：

- 缩短部署时间、流畅、高效地管理 ProLiant 服务器解决方案。
- 延长系统正常运行时间、为你的企业提升可用服务器性能。
- 快速检测、诊断以及修理故障，节省时间、资金以及资源。

如需了解更多信息敬请访问：

www.hp.com/services/proliantservices 或

www.hp.com/go/proliant/carepack

如需了解更多信息

如需了解有关 HP ProLiant ML370 G6 服务器的更多信息，敬请联系你当地的 HP 销售代表，或访问：

www.hp.com/servers/dl370-g6 或

www.hp.com/servers/ml370-g6

科技以推动业务成效为本

欲了解惠普更多信息，请电话垂询：

惠普售前支持热线：800-820-2255 分机 125 400-820-2255 分机 125

惠普售后支持热线：800-810-3888

惠普客户反馈/投诉热线：800-810-0039

欲知更多惠普工业标准服务器 (ISS) 产品信息，

请访问：www.hp-iss.com.cn

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本文所含信息如有更改，恕不另行通知。惠普产品和服务的保修条款在这些产品和服务附带的保修声明中已阐明。本文中的任何信息均不构成额外的保修条款。惠普对文中包含的技术或编辑上的错误或遗漏概不负责。

赛扬、Celeron Inside、迅驰、Centrino Inside、Core Inside、英特尔、英特尔标识、英特尔凌动、Intel Atom Inside、英特尔酷睿、Intel Inside、Intel Inside 标识、英特尔欢跃、英特尔博锐、安腾、Itanium Inside、奔腾、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、至强和 Xeon Inside 均是英特尔公司在美国或其他国家的商标。

4AA2-5106CHP 2009年7月

