

Iloform PN 226 B

产品说明

嘉实多 Iloform PN 226 B 是一种特殊润滑剂，用于铁素体和奥氏体高合金钢板的深冲压加工。

一般仅可在非合金材料上进行高温和大面积深冲压作业。采用**Castrol Iloform PN 226 B**后，在高合金钢材上也成功实现了此类加工，且废品率低，节约了成本。

嘉实多 Iloform PN 226 B还克服了通常在大面积圆形加工中常见的高摩擦系数和刀具压印等问题。

嘉实多 Iloform PN 226 B可快速清除冲压件上的一般清洁液。此类清洁工作可能是后道加热工序所需要的、也可能是收工后必须进行的。

嘉实多 Iloform PN 226 B还可成功地用于高难度的切削作业- 高合金不锈钢的螺纹切削和攻螺纹作业，提高了加工性和表面光洁度。

产品应用

嘉实多 Iloform PN 226 B 是一种优质切削油，适用于一般难以加工的钢材。

产品优点

- 可延长模具在高压作业时的使用寿命，减少废品率；
- 容易清除；
- 是一种优质的机械润滑剂。

使用方法

刷子、辊子、自动分散机或喷淋。

不适合用于镀锌钢材。

典型数据

项目	单位	典型数值
颜色	-	不透明浅褐色
相对密度（30°C 时）	公斤/升	0.954 典型
运动粘度（40°C 时）	厘斯	68 典型
闪点（开杯）	°C	195 以上
铜腐蚀	级	1
酯含量	% wt	23.0
氯含量	% wt	10.0

注：以上为典型数据，不代表产品指标。

储存

任何产品都应存放在遮挡物下；当只能存放在室外时，应水平放置，以避免雨水侵入和油桶上的标记被侵蚀。产品不应储存在超过 60°C 或严寒的环境中，也不应暴露在强光下。

卫生、安全 and 环境

卫生、安全 and 环境的资料在工业产品的材料安全数据表中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和急救措施，以及环境因素和废弃物的处理。

如果使用者不依照使用规范或注意事项，甚至不用在所规定的用途上，英国石油集团将不负任何责任。如果客户要将产品用于其他用途上，请事先与当地的办事处或分公司联络，我们将给您适当的建议。

所有嘉实多产品安全资料根据需要即可提供。当贮存、处理、废弃时需参考产品安全资料中相关信息。根据印刷截至之日前的信息，本资料已尽可能准确的收录了相关的内容。但是，由于其后调配配方的改变可能会影响其中的某些内容。故以上数据仅供参考。

在本资料中，没有任何表述或暗示性的保证或陈述确保以上数据的准确性或完整性。用户有责任在以上数据的建议的范围以及法律法规的允许范围内正确地评估和安全地使用产品。在本资料中，没有陈述可被视为许可、建议或授权，如无效许可，不得应用于任何专利的发明。

销售商不承担由于已在上述数据中标明的危害和风险造成的损失和伤害，此危害和伤害与石油产品有关（但本声明不与商品买家的合法权利相抵触）。