

JetCon 2204/2208 4口/8口 USB 转 RS-232 串口信号转换器



- 通过 USB 口为 PC 和笔记本电脑增加 4 个或 8 个 RS-232 串口
- 支持 USB 2.0/1.1/1.0
- 速率: 75 bps~115.2 Kbps
- 具备 512-byte FIFO 容量
- 支持操作系统: Windows 98/Me/2000/XP/2003

[首页](#) > [产品信息](#) > [JetCon](#) > [JetCon 2204/2208](#)

概述

JetCon 2204/2208 是一种 4 口/8 口 USB 转 RS-232 串口转换器，提供一个经济可行的 USB 转串口方案，为您的 PC 扩展 COM 口。JetCon 2204/2208 采用即插即用的方式提供 4 个或 8 个独立的 RS-232 串口。USB 界面不仅有即插即用的特点，还支持热插拔，免重启。USB 1.1 标准兼容 USB 2.0 和 1.0，确保 JetCon 2204/2208 能使用在任何一台计算机或拥有 USB 接口的设备上。JetCon 2204/2208 同时支持 USB 供电和外部供电，让您的电源供应更具弹性。

[TOP](#)

规格


技术	
标准	USB 1.1, 1.0, USB2.0 向下兼容
USB 界面	
接头	USB Type B
速率	每端口全速可达 12 Mbps
串口界面	
界面	RS-232
接头	JetCon 2204: Male DB9 x 4 JetCon 2208: Male DB62 x 1
RS-232 信号	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DCD
串口保护	16KV ESD 保护
性能	
波特率	75 bps~115.2 Kbps
数据位	5, 6, 7, 8
校验位	odd, even, none
停止位	1, 1.5, 2
流控制	XON/XOFF, RTS/CTS
FIFO	512 bytes
电源需求	
系统电源	总线供电: 5 VDC 外部供电: 5 VDC
功耗	总线功耗: 250mA at 5 VDC 外部功耗: 250mA at 5 VDC
机械规格	

材质	ABS
尺寸	150 mm x 67 mm x 26 mm (5.9 x 2.64 x 1.02 in)
单重	145g±5g
工作环境	
工作温度	0~55°C (32~131°F)
工作湿度	5%~95% (无凝露)
存储温度	-20~85°C (-4~185°F)
操作系统	Windows 98/Me/2000/XP/2003
通过认证	
EMI 电磁兼容测试	FCC Class B, CE Class B
质保	3年


TOP

针脚定义

RS-232 DB9 Male



RS-232 DB25 Male



TOP

订购信息

JetCon 2204/2208 4 口/8 口 USB 转 RS-232 串口信号转换器

包括

- JetCon 2204/2208
- 快速安装向导
- A 转 B USB 电缆(1.8m)
- 导轨壁挂安装配件
- 用户手册及软件光盘

TOP