

Leaf Aptus-IIデジタルカメラバック

高速・高画質を両立したプロフェッショナルツール

プロフェッショナルフォトグラファーの求める
高速撮影、高品質、柔軟性を兼ね備えた
中判ハイエンドデジタルカメラバック

True Wide Frame ワイドCCDセンサー

Leaf Aptus IIシリーズのフラッグシップモデルAptus II 10には、世界で初めてのワイドCCDセンサーを搭載しました。True Wide Frame (TWF)と呼ばれるこのセンサーは36x56mmのサイズを持ち、5600万画素の画像は従来よりも広大で想像力をかき立てるイメージを提供します。

高速撮影

Leaf Aptus IIシリーズの高速連写は変わりません。最速モデルで1秒/コマの撮影が可能です。

- ・ FireWire 800インターフェースを採用
- ・ コンパクトフラッシュカードでも高速でデータの読み書きが可能(266、300倍速のカードを使用時)

高画質

Leaf Aptus IIシリーズのデータはデジタルでありながらフィルムライクの画像を提供します。

- ・ 独自のカラーフィルターを搭載。忠実な色を再現
- ・ ダイナミックレンジは12f ストップ値、シャドウ部からハイライト部まで、なめらかな階調を表現
- ・ Lossless圧縮モードで撮影したRAWデータにおいても、画質の低下はありません。メディアの容量が少なくなった場合に有効です。

優れた拡張性

Leaf Aptus IIシリーズは様々な拡張性を有しています。

- ・ オプションのアダプターを取り付けることによりMamiya RZ67/RB67やビューカメラでの撮影が可能
- ・ LeafのRAWデータはサードパーティのアプリケーション Adobe Photoshop CS3, Adobe Photoshop Lightroom Apple Apertureなどがポート



多機能とポータビリティを両立

Leaf Aptus IIシリーズには対角3.5インチの大型LCDタッチスクリーンディスプレイを搭載しています。スクリーン上で撮影画像の確認以外に様々な機能や設定の変更が可能です。

- ・ 従来モデルより輝度およびコントラストが向上
- ・ パソコン接続、CFカード撮影時の画像表示
- ・ 縦横センサーを内蔵、縦/横の画像を自動切り替え
- ・ 撮影画像の拡大、ヒストグラムおよび露出情報の表示
- ・ ISO感度、カメラタイプ、ファイル名、グレーバランス、カラー確認、シャープネスの設定
- ・ ファイルマネージメント
- ・ 撮影者情報（コピーライト、メモなど）の入力
- ・ 7カ国語に対応（日本語、英語、中国語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語）
- ・ 優れたインターフェース、付属のスタイラスペンや指先で瞬時に設定変更が可能
- ・ ユーザーボタンをカスタマイズして撮影画像の表示、ヒストグラムの表示などボタンを様々な切り替えが可能

充実のサポート

国内にサービスセンターを設置、本体やアプリケーションの操作についてのお問い合わせや故障時の修理など、専任者が常時対応していますので、安心してお使いいただけます。

Leaf

お問い合わせ先

コダック グラフィック コミュニケーションズ 株式会社
エンタープライズソリューション本部 リーフビジネス
TEL: 03-5577-1250 FAX: 03-5259-9325
e-mail: JP-GCG-leaf@kodak.com
URL: <http://www.leaf-photography.jp>

Kodak

仕様

Leaf Aptus-II		10	7	6
CCD サイズ	mm	36 x 56	36 x 48	33 x 44
	ピクセル数	6000 x 9288	5040 x 6726	4622 x 6144
	画素数	5600万画素	3300万画素	2800万画素
撮影間隔 (秒/コマ)		1	1.1	1
ファイルサイズ	RAW	115 MB	67 MB	53 MB
	RAW (ロスレス)	78 MB	47 MB	31 MB
	TIFF16 bit	345 MB	204 MB	159 MB
	8 bit RGB	172 MB	102 MB	80 MB
	8 bit CMYK	229 MB	136 MB	106 MB
ISO 設定		50, 100, 200, 400, 800	50, 100, 200, 400, 800	50, 100, 200, 400, 800
デジタルデーター				
カラー深度		16 bits (各色65,536階調)		
ダイナミックレンジ		12 f-ストップ値		
カラーマネージメント		12種のファクトリーICCプロファイルを用意、カスタマイズしたICCプロファイルにも対応		
Leaf RAW ファイルフォーマット		サードパーティ社製の画像アプリケーションに対応		
LCD スクリーン				
LCD		高輝度、高コントラスト アドバンスド タッチスクリーンディスプレイ		
サイズ		対角3.5インチ (6 x 7 cm)		
言語		7カ国語 (日本語、英語、中国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)		
ファイルマネージメント		ファイル管理、ファイルブラウズ、フォルダ作成		
画像表示		最大で20コマを一覧表示、100%表示		
画像評価		ヒストグラム、露出警告、評価測光、部分測光		
画像調整		グレーバランス、ISO感度、メタデータ、IPTC, EXIF情報		
ストレージ				
オプション		コンパクトフラッシュカード Type II		
推奨CFカード		SanDisk Extreme IV, SanDisk Ultra II, SanDisk Ducati Lexar CF Pro		
対応カメラ				
Mamiya		645AFD, 645AFD II, 645AFDIII, RZ67, RZ67 Pro II, RZ Pro IID, RB67		
Hasselblad		H1, H2、 Vシリーズ(200および2000シリーズを除く)		
Contax		645AF		
Fuji		GX680II, GX680III		
Bronica		SQA/SQAi/ ETRSi		
ビューカメラ		Alpa, Arca, Cambo, Horseman, Linhof, Sinar, Toyo, Rollei X-Act2		
バッテリー				
Leafバッテリー		2350 mAh		
資料				
寸法および重量		W 95 x H 82 x D 59 mm, 600 g (バッテリーを除く)		
使用環境		温度 0°-40°C (32°-104°F)、湿度 Humidity: 15%-80% (結露なきこと)		
適合規格		CE, FCC, CSA , RoHS		